

## 2036 – KURZMANTEL MIT SCHRÄGEM REVERS

### STOFFEMPFEHLUNG

Wir empfehlen gut fallende Kleiderstoffe aus Natur- oder Mischfasern

### AUßERDEM WIRD BENÖTIGT

- Futterstoff
- Bügeleinlage (z.B. Vlieseline)
- 1 Knopf

### TIPP

Bei Platzierung von Schnittteilen muss es auf die Kennzeichnung des Teilungsfadens beachtet. Einige Teile müssen im Bruch geschnitten werden. Dies ist auf dem Schnittmuster und in der untenstehenden Beschreibung angegeben. Alle Markierungen und anderen Designmerkmale (z.B. Abnäher, Nähte) müssen vom Schnittmuster auf den Stoff übertragen werden. Beim Zusammennähen der Teile bitte auf die Schnittmarken aufpassen, sie müssen übereinstimmen.

### NAHTZUGABEN

Wenn das Schnittmuster eine doppelte Kontur aufweist, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Diese betragen 1 cm, wenn nichts anderes angegeben ist. Wenn das Schnittmuster eine einfache Kontur hat, sind die Nahtzugaben nicht enthalten und müssen beim Zuschneiden hinzugefügt werden.

Die Zugaben für die Nähte: am Saum des Kleidungsstücks – 4 cm, alle anderen Nähte - 1 cm.

**ACHTUNG!** Die Beschriftung erfolgt auf der Vorderseite!

### ZUSCHNEIDEN

#### Aus Hauptstoff:

1. Rückenteil im Stoffbruch- 1
2. recht. Vorderteil - 1
3. link. Vorderteil - 1
4. recht. Blende - 1
5. link. Blende - 1
6. link. Kragen - 2
7. rückw. Halsausschnittbeleg - 1
8. Manschette - 2
9. Blendenstreifen - 2
10. Paspel - 2
11. Gürtel - 1



### Aus Futterstoff:

1. Rückenteil im Stoffbruch- 1
2. Vorderteil - 2
3. groß. Taschenbeutel - 2
4. klein. Taschenbeutel - 2

**Achtung!** Die Rücken- und Vorderteile aus dem Futterstoff werden entsprechend den Teilen des Obermaterials zugeschnitten, wobei die Einfassung des Rückenausschnitts und des Saums der Vorderseite ausgespart wird.

### Aus Bügeleinlage:

1. recht. Vorderteil - 1
2. link. Vorderteil - 1
3. recht. Blende - 1
4. link. Blende - 1
5. link. Kragen - 1
6. rückw. Halsausschnittbeleg - 1
7. Paspel - 2

### NÄHEN

1. Die Teile mit Bügeleinlage verstärken.
2. Die Blendenstreifen in der Mitte mit der Innenseite nach innen falten und die kurzen Seiten absteppen. Die Ecken ausschneiden, den Blendenstreifen auf die Vorderseite wenden, glatt streichen und bügeln. Eine Zierstichnaht 0,7 cm vom Rand entfernt nähen.
3. Die Position der Tasche markieren. Eine Linie auf dem Blendenstreifen markieren, um die Breite des fertigen Streifens zu bestimmen. Einen kleinen Taschenbeutel auf die Innenseite des Blendenstreifens nähen. Den Blendenstreifen entlang der unteren Markierungslinie an die Vorderseite nähen. Paspel auf den großen Taschenbeuten einnähen. Den großen Taschenbeutel an der oberen Markierungslinie festnähen. Die Öffnung der Tasche in der Mitte zwischen den Markierungslinien schneiden, schräge Schnitte zu den Ecken der Taschenmarkierung machen. Das Futter der Tasche auf die Innenseite wenden. Die Nahtzugaben glattstreichen und bügeln. Die Kanten der Tascheneinlagen absteppen und die Taschensäume sichern. Die kurzen Seiten des Blendenstreifens an der Vorderseite annähen.
4. Die oberen Kanten des Ärmels zusammennähen, die Nahtzugaben bügeln. Die unteren Kanten des Ärmels gleichzeitig mit den Seitennähten zusammennähen, die Nahtzugaben bügeln.
5. Die mittlere Naht des Kragens zusammennähen, die Nahtzugaben bügeln. Den Kragen in den Halsausschnitt einsetzen, dabei die Nahtzugabe in der Ecke einschneiden, die Nahtzugaben einschneiden und bügeln.
6. Die Schulternähte des rückw. Halsausschnittbeleges und den Blenden absteppen, die Nahtzugaben bügeln. Die mittlere Kante des Kragens absteppen, die Nahtzugaben bügeln. Den Kragen in den Halsausschnitt der Einfassung einsetzen, dabei die Nahtzugabe in der Ecke einschneiden, die Nahtzugaben einschneiden und bügeln.

7. Die Blende auf die Vorderseite des Vorderteils legen, mit der Vorderseite nach unten und die untere Ecke, Blende und Kragen absteppen. Die Nahtzugaben an den abgerundeten Kanten einschneiden, die Ecken ausschneiden. Die Blende auf die linke Seite wenden und bügeln.
8. Die Manschette zu einem Ring zusammennähen, dabei die Nahtzugaben bügeln. Die Manschette entlang der Mitte auf die Vorderseite nach außen bügeln. Die äußere Seite der Manschette am unteren Rand des Ärmels annähen, dabei die Nahtzugaben an der Manschette bügeln.
9. Die Nähte an den Schnittdetails aus dem Futterstoff nähen, dabei im linken Seitennaht eine Öffnung zum Wenden lassen. Die Nahtzugaben bügeln. Das Futter an den Besätzen und Einfassungen annähen, dabei die Nahtzugaben bügeln. Das Kleidungsstück auf die rechte Seite wenden, die Nähte ausrichten. Die Nahtzugaben der Krageneinsätze miteinander fixieren. Durch die technische Öffnung den Saum des Kleidungsstücks mit dem Futter einfassen und das Futter an die Innenseite der Manschette annähen. Die technische Öffnung schließen.
10. Eine Zierstichnaht entlang der Blenden und des Kragens 0,5 cm vom Rand entfernt nähen.
11. Die Schlaufe am Vorderteil versäubern. Den Knopf annähen.
12. Den Gürtel entlang der Mitte auf die linke Seite falten und entlang des Umfangs nähen, dabei eine Öffnung zum Wenden lassen. Die Nahtzugaben in den Ecken zurückschneiden, den Gürtel auf die rechte Seite wenden, ausrichten und bügeln. Eine Kante mit einer Zierstichnaht von 0,5 cm entlang nähen.