

2037 – FREIZEIT UND SPORTSHORTS

STOFFEMPFEHLUNG

Wir empfehlen wenig dehnbare Maschenware aus Natur- oder Mischfasern



AUßERDEM WIRD BENÖTIGT

- Futterstoff
- Bündchen

TIPP:

Bei der Platzierung von Schnittteilen muss es auf die Kennzeichnung des Teilungsfadens beachtet werden. Einige Teile müssen im Bruch geschnitten werden. Dies ist auf dem Schnittmuster und in der untenstehenden Beschreibung angegeben. Alle Markierungen und anderen Designmerkmale (z.B. Abnäher, Nähte) müssen vom Schnittmuster auf den Stoff übertragen werden. Beim Zusammennähen der Teile bitte auf die Schnittmarken aufpassen, sie müssen übereinstimmen.

Schnittdetails aus Strickstoffen werden mit einem speziellen elastischen oder schmalen Zickzackstich abgesteppt. Die Saumzugabe wird mit einer Doppelnadel oder einer Overlockmaschine genäht, um die Elastizität zu gewährleisten. Es ist auch möglich, die Teile direkt mit einem 3- oder 4-Faden-Overlockstich abzusteppen.

NAHTZUGABEN

Wenn das Schnittmuster eine doppelte Kontur aufweist, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Diese betragen 1 cm, wenn nichts anderes angegeben ist. Wenn das Schnittmuster eine einfache Kontur hat, sind die Nahtzugaben nicht enthalten und müssen beim Zuschneiden hinzugefügt werden.

Nahtzugaben bei der unteren Kante - 2 cm, alle anderen Nähte 1 cm.

ZUSCHNEIDEN

Aus Hauptstoff:

1. Vorderteil im Stoffbuch - 1
2. Vord. Seitenteil - 2
3. Rückenteil im Stoffbuch - 1
4. Ärmel - 2

Aus Bügeleinlage



1. Umklappbeleg - 2
2. Beleg – 2

NÄHEN

1. Die Taschenbeutel an das Vorderteil und das Seitenteil von Vorderteil annähen. Die Nahtzugaben versäubern. Die Reliefkante des Vorderteils abschneiden und gleichzeitig die Kanten der Taschenbeutel abschneiden. Die Nahtzugaben versäubern und zur Mitte bügeln.
2. Die Schulternähte absteppen. Die Nahtzugaben versäubern und auf das Rückenteil bügeln.
3. Die Ärmel in die offenen Armlochöffnungen einsetzen. Die Nahtzugaben versäubern und auf den Ärmel bügeln. Die Seitennaht gleichzeitig mit der Ärmelnaht absteppen. Die Nahtzugabe versäubern und auf das Rückenteil bügeln.
4. Die Halsausschnittsaum in einen Ring nähen. Die Nahtzugaben auseinander bügeln. In der Mitte falten und bügeln. Die Kante des Halsausschnittsaums annähen, dabei leicht dehnen. Die Nahtzugaben versäubern und auf den Kantenstreifen bügeln.
5. Die Manschette in einen Ring nähen. Die Nahtzugaben auseinander bügeln. In der Mitte falten und bügeln. Die Manschette am Ärmelbund annähen, dabei leicht dehnen. Die Nahtzugaben versäubern und auf den Kantenstreifen bügeln.
6. Bündchen für unteren Saum in einen Ring nähen. Die Nahtzugaben auseinander bügeln. In der Mitte falten und bügeln. Den Saumstreifen am Vorder- und Rückenteil annähen, dabei leicht dehnen. Die Nahtzugaben versäubern und auf den Kantenstreifen bügeln