

2043 – BADEMANTEL MIT REISSVERSCHLUSS



STOFFEMPFEHLUNG

Wellsoft („Bébisoft“) oder weicher Maschenstoff mit mittlerer Dehnbarkeit aus Naturfasern oder Mischgeweben.

AUßERDEM WIRD BENÖTIGT

- Reißverschluss
- elastische Vlieseline

TIPP

Bei Platzierung von Schnittteilen muss es auf die Kennzeichnung des Teilungsfadens beachtet werden. Einige Teile müssen im Bruch geschnitten werden. Dies ist auf dem Schnittmuster und in der untenstehenden Beschreibung angegeben. Alle Markierungen und anderen Designmerkmale (z.B. Abnäher, Nähte) müssen vom Schnittmuster auf den Stoff übertragen werden.

Schnittdetails aus dehnbaren Stoffen werden mit einem speziellen elastischen oder schmalen Zickzackstich abgesteppt. Die Saumzugabe wird mit einer Doppelnaedl oder einer Overlockmaschine genäht, um die Elastizität zu gewährleisten. Es

ist auch möglich, die Teile direkt mit einem 3- oder 4-Faden-Overlockstich abzusteppen. Beim Versäubern mit der Overlock-Nähmaschine die Nahtzugabe auf 0,6 – 0,8 cm zurückschneiden.

NAHTZUGABEN

Wenn das Schnittmuster eine doppelte Kontur aufweist, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Diese betragen 1 cm, wenn nichts anderes angegeben ist. Wenn das Schnittmuster eine einfache Kontur hat, sind die Nahtzugaben nicht enthalten und müssen beim Zuschneiden hinzugefügt werden.

Nahtzugaben: alle

ACHTUNG! Zuerst die Papier-Schnittteile ausdrucken und sie auf die Stoffbreite (zwischen 90 cm und 150 cm) legen, um den tatsächlichen Stoffverbrauch zu ermitteln. Dabei unbedingt beachten, dass paarige und symmetrische Schnittteile berücksichtigt werden müssen.

Die Beschriftung erfolgt auf der Vorderseite! Beim Zusammennähen der Teile bitte auf die Schnittmarken achten, sie müssen übereinstimmen.

ZUSCHNEIDEN

Aus Hauptstoff:

1. Mittleres Rückenteil – 1 im Stoffbruch
2. Seitliches Rückenteil – 2
3. Mittleres Vorderteil – 2
4. Seitliches Vorderteil – 2



5. Ärmel – 2
6. Kragen – 2
7. Beleg – 2
8. Halsausschnittbeleg Rückenteil – 1
9. Tasche – 4

Aus Vlieseline:

1. Beleg – 2
2. Halsausschnittbeleg Rückenteil – 1
3. Kragen – 1

NÄHEN

1. Die vorgesehenen Teile mit Vlieseline verstärken.
2. Teilungsnähte des Rückenteils schließen. Nahtzugaben versäubern und zum mittleren Rückenteil bügeln.
3. Je zwei Taschenteile rechts auf rechts legen und die obere Taschenkante verstürzen. Nahtzugaben einschneiden, Taschen wenden und den Tascheneingriff bügeln. Taschen auf die seitlichen Vorderteile legen und entlang der Seiten- und Teilungskante fixieren.
4. Teilungsnähte des Vorderteils schließen. Nahtzugaben versäubern und zum mittleren Vorderteil bügeln.
5. Schulter- und Seitennähte schließen. Nahtzugaben zum Rückenteil bügeln und versäubern.
6. Kragenteile rechts auf rechts legen und entlang der Außenkante verstürzen. Nahtzugaben an den Rundungen zurückschneiden, Kragen wenden und bügeln. Kragen in den Halsausschnitt einsetzen.
7. Schulternähte von Belegen und Halsausschnittbeleg schließen und auseinanderbügeln. Äußere Kante versäubern. Belege rechts auf rechts auf die Vorderteile legen und entlang der Vorderkanten verstürzen. Dabei den Reißverschluss mitfassen und gleichzeitig den Halsausschnitt verstürzen. Nahtzugaben an den Ecken zurückschneiden und am Halsausschnitt einschneiden. Belege nach innen wenden. Halsausschnittbeleg an den Schulternähten befestigen. Entlang der Vorderkanten im Abstand von 0,5 cm zu den Reißverschlusszähnen absteppen.
8. Ärmelnähte schließen. Nahtzugaben versäubern und zur hinteren Ärmelkante bügeln. Ärmel einsetzen. Nahtzugaben versäubern.
9. Saum- und Ärmelsaumkanten versäubern, nach innen bügeln und feststeppen.