

## 2102 – TOP MIT AUSGESTELTLEM DETAIL

### STOFFEMPFEHLUNG

Wir empfehlen Mittel-elastischer Strick aus Natur- oder Mischfasern (z.B. Jersey, Viskose-Jersey).



### TIPP

Bei Platzierung von Schnittteilen muss es auf die Kennzeichnung des Teilungsfadens beachtet. Einige Teile müssen im Bruch geschnitten werden. Dies ist auf dem Schnittmuster und in der untenstehenden Beschreibung angegeben. Alle Markierungen und anderen Designmerkmale (z.B. Abnäher, Nähte) müssen vom Schnittmuster auf den Stoff übertragen werden. Beim Zusammennähen der Teile bitte auf die Schnittmarken aufpassen, sie müssen übereinstimmen.

### NAHTZUGABEN

Wenn das Schnittmuster eine doppelte Kontur aufweist, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Diese betragen 1 cm, wenn nichts anderes angegeben ist. Wenn das Schnittmuster eine einfache Kontur hat, sind die Nahtzugaben nicht

enthalten und müssen beim Zuschneiden hinzugefügt werden.

Die Zugaben für die Nähte: am Saum des Kleidungsstücks und entlang der mittleren Kante der Vorderseite – 1,2 cm, alle anderen Nähte - 1 cm.

### ZUSCHNEIDEN

#### Aus Hauptstoff:

1. Rückenteil im Stoffbruch - 1
2. Vorderteil im Stoffbruch - 1
3. abfallendes Teil des Vorderteils - 1

### NÄHEN

1. Die Brustabnäher an der Vorderseite und der abfallenden Vorderseite zusammennähen und die Tiefe nach oben bügeln.
2. Die mittlere und untere Kante der abfallenden Vorderseite versäubern, auf die Innenseite bügeln und festnähen. Die abfallende Vorderseite mit der Innenseite auf die Vorderseite legen und entlang der rechten Schulter, Seitennaht und Armausschnittkante fixieren.
3. Die rechte Schulternaht zusammennähen, Zugaben auf die Rückseite bügeln und versäubern.
4. Ein Schrägband mit einer Breite von 4 cm und einer Länge, die der Halslochbreite + 5 cm entspricht, zuschneiden (falls nicht bereits vorhanden). Das Schrägband entlang der Mitte auf

die rechte Seite nach außen falten und bügeln. Das Schrägband mit der Halslochkante nach außen falten und annähen. Zugaben einschneiden. Das Schrägband auf die Innenseite umklappen und entlang der Falzlinie auf das Hauptteil nähen. Die Naht bügeln.

5. Falten auf der linken Schulterkante der abfallenden Vorderseite anlegen und fixieren. Die Faltenrichtung zeigt nach außen, die Faltenkanten zur Halslochkante. Die linke Schulterkanten der Vorderseite und der abfallenden Vorderseite zusammennähen.
6. Die linke Schulternaht zusammennähen, Zugaben auf die Rückseite bügeln und versäubern.
7. Ein Schrägband mit einer Breite von 4 cm und einer Länge, die der Armausschnittlänge + 4 cm entspricht, zuschneiden (falls nicht bereits vorhanden). Das Schrägband entlang der Mitte auf die rechte Seite nach außen falten und bügeln. Das Schrägband mit der Armausschnittkante nach außen falten und annähen. Das Schrägband auf die Innenseite umklappen und entlang der Falzlinie auf das Hauptteil nähen.
8. Die Seitennähte zusammennähen, Zugaben auf die Rückseite bügeln und versäubern.
9. Den unteren Saum des Kleidungsstücks versäubern, auf die Innenseite bügeln und festnähen.