

2107 – KLEID MIT AUSGESTELTTEM ROCK



STOFFEMPFEHLUNG

Wir empfehlen Kleiderstoffe aus Naturfasern oder Mischgeweben.

AUßERDEM WIRD BENÖTIGT

- 6 Knöpfe

TIPP

Bei Platzierung von Schnittteilen muss es auf die Kennzeichnung des Teilungsfadens beachtet werden. Einige Teile müssen im Bruch geschnitten werden. Dies ist auf dem Schnittmuster und in der untenstehenden Beschreibung angegeben. Alle Markierungen und anderen Designmerkmale (z.B. Abnäher, Nähte) müssen vom Schnittmuster auf den Stoff übertragen werden.

NAHTZUGABEN

Wenn das Schnittmuster eine doppelte Kontur aufweist, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Diese betragen 1 cm, wenn nichts anderes angegeben ist. Wenn das Schnittmuster eine einfache Kontur hat, sind die Nahtzugaben nicht enthalten und

müssen beim Zuschneiden hinzugefügt werden.

Nahtzugaben: Saumzugabe am Kleidungsstück und an den Ärmeln - 2 cm, alle übrigen Nähte - 1 cm.

ACHTUNG! Zuerst die Papier-Schnittteile ausdrucken und sie auf die Stoffbreite (zwischen 90 cm und 150 cm) legen, um den tatsächlichen Stoffverbrauch zu ermitteln. Dabei unbedingt beachten, dass paarige und symmetrische Schnittteile berücksichtigt werden müssen.

Die Beschriftung erfolgt auf der Vorderseite! Beim Zusammennähen der Teile bitte auf die Schnittmarken achten, sie müssen übereinstimmen.

ZUSCHNEIDEN

Aus Hauptstoff:

1. Oberes Rückenteil – 2
2. Oberes Vorderteil – 1 im Stoffbruch
3. Unteres Rückenteil – 2
4. Unteres Vorderteil – 2
5. Knopfleiste – 2
6. Ärmel – 2

NÄHEN

1. Die angeschnittene Knopfleiste nach innen bügeln. Die innere Kante der Knopfleiste einschlagen und feststeppen. An der rechten Vorderseite die Knopflöcher arbeiten. Das rechte Vorderteil über das linke legen und entlang der oberen Kanten der Knopfleisten fixieren.
2. Entlang der oberen Kanten der unteren Vorder- und Rückenteile Kräuselnähte arbeiten und die Stoffteile einhalten. Die oberen und unteren Teile zusammennähen. Nahtzugaben nach oben bügeln und versäubern. Anschließend die hintere Mittelnäht schließen. Nahtzugaben versäubern und nach links bügeln.
3. Seiten- und Schulternähte schließen. Nahtzugaben zum Rückenteil bügeln und versäubern.
4. Falls kein fertiges Schrägband vorhanden ist, eines mit einer Breite von **4 cm** und einer Länge entsprechend der Halsausschnittlänge plus **6 cm** zuschneiden. Das Schrägband längs links auf links bügeln. Rechts auf rechts an den Halsausschnitt nähen. Das Schrägband nach innen umschlagen, die Nahtzugaben einschneiden und entlang der Bruchkante auf das Kleid feststeppen. Anschließend bügeln.
5. Die Ärmelnähte schließen, Nahtzugaben zum Rückenteil bügeln und versäubern. Die Ärmel einsetzen, Nahtzugaben bügeln und versäubern.
6. Die Säume des Kleides und der Ärmel zweimal jeweils **1 cm** nach innen einschlagen und feststeppen.
7. Die Knöpfe an der linken Vorderseite annähen.