

## 2115 – KLEID MIT RELIEF-FALTEN

### STOFFEMPFEHLUNG

Wir empfehlen Kleiderstoffe aus Natur- oder Mischfasern

### AUßERDEM WIRD BENÖTIGT

- verdeckter Reißverschluss
- Bügeleinlage (z.B. Vlieseline)

### TIPP

Bei Platzierung von Schnittteilen muss es auf die Kennzeichnung des Teilungsfadens beachtet. Einige Teile müssen im Bruch geschnitten werden. Dies ist auf dem Schnittmuster und in der untenstehenden Beschreibung angegeben. Alle Markierungen und anderen Designmerkmale (z.B. Abnäher, Nähte) müssen vom Schnittmuster auf den Stoff übertragen werden. Beim Zusammennähen der Teile bitte auf die Schnittmarken aufpassen, sie müssen übereinstimmen.

### NAHTZUGABEN

Wenn das Schnittmuster eine doppelte Kontur aufweist, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Diese betragen 1 cm, wenn nichts anderes angegeben ist. Wenn das Schnittmuster eine einfache Kontur hat, sind die Nahtzugaben nicht enthalten und müssen beim Zuschneiden hinzugefügt werden.

Die Zugaben für die Nähte: am Saum des Kleidungsstücks und Ärmel - 2 cm, alle anderen Nähte - 1 cm.

### ZUSCHNEIDEN

#### Aus Hauptstoff:

1. mitl. Rückenteil - 2
2. seitl. Rückenteil - 2
3. unter. Rückenteil - 2
4. mitl. Vorderteil - 1
5. seitl. Vorderteil - 2
6. unter. Vorderteil - 2
7. Ärmel - 2
8. vord. Halsausschnittbeleg - 1
9. rückw. Halsausschnittbeleg - 2

#### Aus Bügeleinlage:

1. vord. Halsausschnittbeleg - 1
2. rückw. Halsausschnittbeleg - 2



## NÄHEN

1. Die Teile mit Bügeleinlage verstärken.
2. Die inneren Kanten der Falten auf der Vorderseite zusammennähen. Die Zugaben versäubern und bügeln. Den Zugaben in der Ecke einschneiden und eine Falte anlegen, wobei die Tiefe zur Mitte hin zeigt. Den unteren Teil des Vorderteils an den oberen Rand des unteren Teils annähen. Die Kante versäubern und dabei gleichzeitig die obere Falte einfassen. Den reliefartigen Schnitt auf der Vorderseite von der Armausschnittmarkierung bis zur Falte zusammennähen. Die Zugabe versäubern und zur Mitte hin bügeln. Die obere Falte mit verdeckten Stichen an das Hauptteil nähen.
3. Die Rückseite auf die gleiche Weise bearbeiten. Die mittleren Kanten der Rückseite separat versäubern. Den mittleren Schnitt der Rückseite von der Reißverschlussmarkierung bis zum unteren Rand zusammennähen. Die Zugaben lockern. Einen Reißverschluss einnähen.
4. Die Seitennähte und Schulternähte zusammennähen. Die Zugaben auf die Rückseite bügeln und versäubern.
5. Die Schulternähte des Halsausschnittbeleges zusammennähen. Die Zugaben lockern. Die äußere Kante versäubern. Den Halsausschnittbeleg auf die Vorderseite des Kleides legen und die Halskante einfassen. Die Zugaben aufschneiden, den Halsausschnittbeleg auf die Innenseite umklappen und aufbügeln. Den Halsausschnittbeleg an den Schulternähten und am Reißverschlussband befestigen.
6. Die Ärmelnaht zusammennähen. Die Zugaben versäubern. Den oberen Rand des Ärmels mit gelockertem Oberfaden nähen und Raffungen erstellen. Die Ärmel in die Armöffnungen einnähen. Die Zugaben versäubern.
7. Die untere Kante des Kleidungsstücks und des Ärmels versäubern. Die Zugabe auf die linke Seite bügeln und annähen.