

## 2117 – BLUSE MIT UMHANG

### STOFFEMPFEHLUNG

Wir empfehlen Blusenstoffe aus Natur- oder Mischfasern. Seide, Chiffon.



### AUßERDEM WIRD BENÖTIGT

- unsichtbarer Reißverschluss

### TIPP

Bei Platzierung von Schnittteilen muss es auf die Kennzeichnung des Teilungsfadens beachtet. Einige Teile müssen im Bruch geschnitten werden. Dies ist auf dem Schnittmuster und in der untenstehenden Beschreibung angegeben. Alle Markierungen und anderen Designmerkmale (z.B. Abnäher, Nähte) müssen vom Schnittmuster auf den Stoff übertragen werden. Beim Zusammennähen der Teile bitte auf die Schnittmarken aufpassen, sie müssen übereinstimmen.

### NAHTZUGABEN

Wenn das Schnittmuster eine doppelte Kontur aufweist, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Diese betragen 1 cm, wenn nichts anderes angegeben ist. Wenn das Schnittmuster eine einfache Kontur hat, sind die Nahtzugaben nicht enthalten und müssen beim Zuschneiden hinzugefügt werden.

Nahtzugaben bei der unteren Kante – 1,5 cm, bei allen anderen Nähten - 1 cm

### ZUSCHNEIDEN

#### Aus Hauptstoff:

1. Rückenteil - 2
2. Rückenteilumhang - 2
3. Vorderteil im Stoffbruch - 1
4. Vorderteilumhang im Stoffbruch - 1
5. Einfassung des Vorderteilumhanges im Stoffbruch - 1
6. Einfassung des Rückenteilumhanges - 2

### NÄHEN

1. Abnäher auf dem Vorderteil steppen. Tiefe nach oben bügeln.
2. Schulternähte der Hauptteile steppen. Nahtzugaben versäubern und auf den Rücken bügeln.
3. Schrägband mit einer Breite von 4 cm zuschneiden, die Länge entspricht der Armlöchllänge + 5 cm. Schrägband mit der rechten Seite nach außen in der Mitte falten und bügeln. Das Schrägband



mit dem Armausschnitt mit der rechten Seite zusammenlegen und absteppen. Nahtzugaben einschneiden. Das Schrägband auf die linke Seite umklappen und entlang der Biegung auf das Hauptteil nähen. Naht bügeln.

4. Seitennähte der Hauptteile nähen. Nahtzugaben versäubern und auf das Rückenteil bügeln.

5. Schulternähte des Umhangs nähen. Nahtzugaben versäubern und auf den Rücken bügeln. Seitenkanten des Umhangs versäubern. Nahtzugaben bügeln. Umhangs und Einfassung mit der Vorderseite nach innen legen und die untere Kante absteppen. Nahtzugaben an den Rundungen einschneiden. Die Kante nach außen drehen, Nahtzugabe umbügeln und feststeppen.

6. Umhang und Hauptteil an den Halsausschnitt- und Rückennahtkanten zusammenheften. Danach wie ein Teil weiterverarbeiten.

7. Schrägband mit einer Breite von 4 cm zuschneiden, die Länge entspricht der Halslochlänge + 5 cm. Das Schrägband entlang der Mitte auf rechts nach außen falten und bügeln. Das Schrägband mit dem Halsausschnitt mit der Vorderseite zusammenfalten und absteppen. Nahtzugaben einschneiden. Das Schrägband auf die Rückseite umklappen und entlang der Biegung auf das Hauptteil nähen. Naht bügeln.

8. Rückennaht separat versäubern, von der Reißverschlussmarkierung bis zum unteren Rand absteppen und ausbügeln. Einen Reißverschluss einnähen.

9. Saumzugabe versäubern, nach innen umklappen und feststeppen.