

2124 – KLEID MIT ZWEISTUFIGEM ROCK



STOFFEMPFEHLUNG

Wir empfehlen Kleiderstoffe aus Natur- oder Mischfasern.

AUßERDEM WIRD BENÖTIGT

- Formband
- farblich passendes Schrägband (die ungefähre Länge ist auf dem Schnittteil der unteren Rückenteils angegeben)
- 17 Knöpfe.

TIPP

Bei Platzierung von Schnittteilen muss es auf die Kennzeichnung des Teilungsfadens beachtet werden. Einige Teile müssen im Bruch geschnitten werden. Dies ist auf dem Schnittmuster und in der untenstehenden Beschreibung angegeben. Alle

Markierungen und anderen Designmerkmale (z.B. Abnäher, Nähte) müssen vom Schnittmuster auf den Stoff übertragen werden.

NAHTZUGABEN

Wenn das Schnittmuster eine doppelte Kontur aufweist, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Diese betragen 1 cm, wenn nichts anderes angegeben ist. Wenn das Schnittmuster eine einfache Kontur hat, sind die Nahtzugaben nicht enthalten und müssen beim Zuschneiden hinzugefügt werden.

Die Zugaben für die Nähte: am Saum des Kleides - 2 cm, alle anderen Nähte - 1 cm.

ACHTUNG! Die Beschriftung erfolgt auf der Vorderseite! Beim Zusammennähen der Teile bitte auf die Schnittmarken achten, sie müssen übereinstimmen.

ZUSCHNEIDEN

Aus Hauptstoff:

1. ober. Rückenteil - 2
2. Rückeneinsatz - 1
3. unter. Rückenteil - 2
4. Rückenrüsche im Stoffbruch - 1
5. Vorderrüsche - 2
6. unter. Vorderteil - 2
7. Vordereinsatz - 2
8. ober. Vorderteil - 2
9. Ärmel - 2
10. Manschette - 2

NÄHEN

1. Formband entlang der folgenden Kanten aufbügeln: Halsausschnitt hinten, Halsausschnitt vorne, mittlere Kanten der Einsätze im Vorderteil, mittlere Kanten der unteren Vorderteile, mittlere Kanten der Volants am Vorderteil.
2. Abnäher im oberen Rückenteil nähen, Abnäher zur Mitte bügeln. Mittlere Rückennaht im oberen Rückenteil schließen, Nahtzugaben zur linken Seite bügeln und versäubern. Einsatz an das obere Rückenteil nähen, Nahtzugaben zum Einsatz hinbügeln und versäubern.
3. Mittlere Naht im unteren Rückenteil schließen, Nahtzugaben zur linken Seite bügeln und versäubern. Kräuselnäht entlang der oberen Kante des unteren Rückenteils nähen und einkräuseln. Unteres Rückenteil an den Einsatz nähen, Nahtzugaben nach oben bügeln und versäubern.
4. Kräuselnäht entlang der oberen Kante des Volants im Rückenteil nähen und einkräuseln. Volant an das untere Rückenteil nähen, Nahtzugaben nach oben bügeln und versäubern.
5. Kräuselnäht entlang der unteren Kante des oberen Vorderteils nähen und einkräuseln. Einsatz an das obere Vorderteil nähen, Nahtzugaben zum Einsatz hinbügeln und versäubern.
6. Kräuselnäht entlang der oberen Kante des unteren Vorderteils nähen und einkräuseln. Unteres Vorderteil an den Einsatz nähen, Nahtzugaben nach oben bügeln und versäubern.
7. Kräuselnäht entlang der oberen Kante des Volants am Vorderteil nähen und einkräuseln. Volant an das untere Vorderteil nähen, Nahtzugaben nach oben bügeln und versäubern.
8. Seiten- und Schulternähte schließen, Nahtzugaben zur Rückseite bügeln und versäubern.
9. Schrägband im 45°-Winkel zuschneiden (2,5 cm breit) für Schlaufen. Band rechts auf rechts längs falten und 0,3 cm neben der Bruchkante steppen. Nahtzugaben zurückschneiden, Band wenden und Schlaufen formen. In Stücke schneiden, Länge anpassen. Schlaufen auf das rechte Vorderteil aufnähen (Bruchkante zeigt vom Rand weg).
10. Schrägband rechts auf rechts längs falten und bügeln. An vordere Kante und Halsausschnitt anlegen und aufsteppen. Schrägband nach innen umlegen und entlang der Bruchkante auf die Innenseite aufsteppen.
11. Ärmelnähte schließen, Nahtzugaben zur Rückseite bügeln und versäubern. Kräuselnäht entlang der Armkugel nähen und einkräuseln. Ärmel in die Armausschnitte einsetzen, Knipse aufeinanderlegen, Nahtzugaben bügeln und versäubern.
12. Manschette zum Ring schließen, Nahtzugaben auseinanderbügeln. Manschette längs falten, rechts außen, und bügeln. Außenseite der Manschette an die Ärmelsäume nähen, Innenseite einschlagen und im Nahtschatten feststeppen.
13. Saumkante versäubern, zur linken Seite bügeln und feststeppen.
14. Knöpfe auf das linke Vorderteil nähen.

Tip: Statt selbstgenähter Schlaufen kann fertiges Band mit Knopflöchern verwendet werden. In diesem Fall Schritt 9 auslassen und das Band nach Schritt 10 auf die vordere Kante aufnähen.