

2136 – GESTREIFTES LONGSLEEVE

STOFFEMPFEHLUNG

Wir empfehlen gestreifte Strickware mit mittlerer Dehnbarkeit aus Natur- oder Mischfasern.

AUßERDEM WIRD BENÖTIGT

- Bügeleinlage (z.B. VLIESELINE)

TIPP

Bei Platzierung von Schnittteilen muss es auf die Kennzeichnung des Teilungsfadens beachtet werden. Einige Teile müssen im Bruch geschnitten werden. Dies ist auf dem Schnittmuster und in der untenstehenden Beschreibung angegeben. Alle Markierungen und anderen Designmerkmale (z.B. Abnäher, Nähte) müssen vom Schnittmuster auf den Stoff übertragen werden. Beim Zusammennähen der Teile bitte auf die Schnittmarken aufpassen, sie müssen übereinstimmen.

Schnittdetails aus Strickstoffen werden mit einem speziellen elastischen oder schmalen Zickzackstich abgesteppt. Die

Saumzugabe wird mit einer Doppelnadel oder einer Overlockmaschine genäht, um die Elastizität zu gewährleisten. Es ist auch möglich, die Teile direkt mit einem 3- oder 4-Faden-Overlockstich abzusteppen.

NAHT- UND SAUMZUGABEN

Wenn das Schnittmuster eine doppelte Kontur aufweist, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Diese betragen 1 cm, wenn nichts anderes angegeben ist. Wenn das Schnittmuster eine einfache Kontur hat, sind die Nahtzugaben nicht enthalten und müssen beim Zuschneiden hinzugefügt werden.

Nähte und Kanten 1 cm, Saum und Ärmelsaum – 1,5 cm.

ZUSCHNEIDEN

Aus Hauptstoff:

1. Rückenteil im Stoffbruch - 1
2. Vorderteil 1 – 1
3. Vorderteil 2 – 1
4. Vorderteil 3 – 1
5. Vorderteil 4 – 1



- 6. Vorderteil 5 – 1
- 7. Ärmel – 2
- 8. vord. Halsausschnittbeleg - 1
- 9. rückw. Halsausschnittbeleg - 1

Aus Bügeleinlage

- 1. rückw. Halsausschnittbeleg - 2
- 2. vord. Halsausschnittbeleg - 2

NÄHEN

- 1. Die Details mit Bügelvlieseline verstärken.
- 2. Die Abnäher auf der Vorderteilseite abstecken, nähen und nach oben bügeln.
- 3. Die Vorderteile 1 und 2 zusammennähen, die Nahtzugabe versäubern und nach oben bügeln. Die Vorderteile 5 und 4 zusammennähen, die Nahtzugabe versäubern und nach unten bügeln. Das Vorderteil 3 an die Unterteile annähen. Die obere und untere Hälfte des Vorderteils zusammennähen, die Nahtzugaben versäubern und nach unten bügeln.
- 4. Die Seitennähte und die Schulternähte zusammennähen, die Nahtzugaben versäubern und zur Rückseite bügeln.
- 5. Die Schulternähte des Halsausschnittbeleges abstecken, die Nahtzugaben ausbügeln. Die äußere Kante versäubern. Das Beleg mit der Vorderseite zum Kleidungsstück falten und die Halskante absteppen. Das Beleg nach innen umschlagen und bügeln.
- 6. Die Ärmelnähte zusammennähen, die Nahtzugaben versäubern und zur Rückseite bügeln. Die Ärmel in das Armloch einsetzen, die Nahtzugaben versäubern.
- 7. Den unteren Saum des Langarmshirts und des Ärmels versäubern, nach innen bügeln und annähen.