

2146 – KLEID MIT ANGESETZTEM ÄRMEL

STOFFEMPFEHLUNG

Wir empfehlen Kleiderstoffe aus Natur- oder Mischfasern

AUßERDEM WIRD BENÖTIGT

- dekorative Schnalle
- Bügeleinlage (z.B. Vlieseline)
- 6 Knöpfe

TIPP

Bei Platzierung von Schnittteilen muss es auf die Kennzeichnung des Teilungsfadens beachtet werden. Einige Teile müssen im Bruch geschnitten werden. Dies ist auf dem Schnittmuster und in der untenstehenden Beschreibung angegeben. Alle Markierungen und anderen Designmerkmale (z.B. Abnäher, Nähte) müssen vom Schnittmuster auf den Stoff übertragen werden. Beim Zusammennähen der Teile bitte auf die Schnittmarken aufpassen, sie müssen übereinstimmen.

NAHTZUGABEN

Wenn das Schnittmuster eine doppelte Kontur aufweist, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Diese betragen 1 cm, wenn nichts anderes angegeben ist. Wenn das Schnittmuster eine einfache Kontur hat, sind die Nahtzugaben nicht enthalten und müssen beim Zuschneiden hinzugefügt werden.

Die Zugaben für die Nähte: am Saum des Kleidungsstücks - 2 cm, Ärmelsaum 1,5 cm, alle anderen Nähte - 1 cm.

ACHTUNG! Die Beschriftung erfolgt auf der Vorderseite!

ZUSCHNEIDEN

Aus Hauptstoff:

1. Rückenteil im Stoffbruch- 2
2. Vorderteil – 2
3. Paspel – 2
4. Kragen – 2
5. Manschette – 2
6. rückw. Halsausschnittbeleg – 1
7. Gurtel - 1

Aus Bügeleinlage:

1. Paspel - 2
2. Kragen - 2



3. rückw. Halsausschnittbeleg (Blende) - 1

NÄHEN

1. Die Schnittdetails mit Vlieseline verstärken.
2. Die Seitennähte und die Schulternähte nähen, die Nahtzugaben zur Rückseite bügeln und versäubern.
3. Die Kragenstücke rechts auf rechts legen und entlang der Enden und des Überstands einfassen. Die Naht an den markierten Linien für den Krageneinsatz beginnen und enden lassen. Die Nähte an den Ecken zuschneiden, an der Markierung einschneiden. Den Kragen wenden, ausrichten und bügeln.
4. Die Schulternähte der Paspeln und des Halsausschnitts am Rückenteil nähen, die Nahtzugaben auseinanderbügeln. Die äußere Kante versäubern.
5. Die Paspel mit der rechten Seite nach unten auf die Vorderseite des Vorderteils legen und entlang der unteren Kante, entlang des Saums und des Revers annähen. Die Naht endet oben am Einstich, der das Ende des Krageneinsatzes bestimmt. Die Nähte an den Ecken zuschneiden. Die Paspeln wenden und die Nähte ausrichten.
6. Den unteren Kragen in den Halsausschnitt des Hauptteils einnähen und den oberen Kragen in den Ausschnitt des Rückenteils und der Paspeln einfassen. Die Nahtzugaben der Kragen nähen und nahe an der Naht zusammenfügen.
7. Die Manschette auf der kurzen Seite zusammennähen, die Nahtzugaben auseinanderbügeln. Die Manschette rechts auf rechts längs falten. Die Manschette auf die linke Seite des Ärmels nähen, die Nahtzugaben versäubern. Die Manschette auf die rechte Seite umklappen.
8. Den unteren Saum des Kleidungsstücks um 1 cm zur Rückseite bügeln, dann weitere 2 cm und nähen.
9. Die Knopflöcher auf der rechten Vorderseite einfassen, die Knöpfe auf der linken Vorderseite annähen. Die dekorativen Knöpfe auf der rechten Vorderseite annähen.
10. Den Gürtel längs auf die linke Seite falten und entlang der langen und kurzen Seiten einfassen. Den Gürtel auf die rechte Seite wenden, ausrichten und bügeln. Die kurze Seite versäubern. Eine Ziernaht entlang der Kante mit 0,1 cm Abstand nähen. Dekorative Schnalle an der versäuberten Seite des Gürtels einfädeln und befestigen.