

2156 – BOMBERJACKE



STOFFEMPFEHLUNG

Feste Jackenstoffe aus Naturfasern oder Fasermischungen;
Strickstoffe mit mittlerer bis hoher Elastizität.

AUßERDEM WIRD BENÖTIGT

- Bügeleinlage (z.B. Vlieseline)
- teilbarer Reißverschluss
- Futterstoff
- Strickstoff (Bündchen)

TIPP

Bei Platzierung von Schnittteilen muss es auf die Kennzeichnung des Teilungsfadens beachtet werden. Einige Teile müssen im Bruch geschnitten werden. Dies ist auf dem Schnittmuster und in der untenstehenden Beschreibung angegeben. Alle Markierungen und anderen Designmerkmale (z.B. Abnäher, Nähte) müssen vom Schnittmuster auf den Stoff übertragen werden.

NAHTZUGABEN

Wenn das Schnittmuster eine doppelte Kontur aufweist, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Diese betragen 1 cm, wenn nichts anderes angegeben ist. Wenn das Schnittmuster eine einfache Kontur hat, sind die Nahtzugaben nicht enthalten und müssen beim Zuschneiden hinzugefügt werden.

Nahtzugaben: alle Nähte - 1 cm.

ACHTUNG! Zuerst die Papier-Schnittteile ausdrucken und sie auf die Stoffbreite (zwischen 90 cm und 150 cm) legen, um den tatsächlichen Stoffverbrauch zu ermitteln. Dabei unbedingt beachten, dass paarige und symmetrische Schnittteile berücksichtigt werden müssen.

Die Beschriftung erfolgt auf der Vorderseite! Beim Zusammennähen der Schnittteile auf die Passzeichen achten – sie müssen exakt aufeinandertreffen.

ZUSCHNEIDEN

Aus Hauptstoff:

- | | |
|---------------------------------|------------------------------|
| 1. Rückenteil im Stoffbruch – 1 | 4. Unterer Ärmel – 2 |
| 2. Vorderteil – 2 | 5. Halsblende Rückenteil – 1 |
| 3. Oberer Ärmel – 2 | 6. Besatz – 2 |

Aus Strickstoff:

- | | |
|-------------------|-------------------|
| 1. Stehkragen – 1 | 3. Manschette – 2 |
| 2. Bund – 1 | |

Aus Futterstoff:

1. Rückenteil – 1
2. Vorderteil – 2

3. Oberer Ärmel – 2
4. Unterer Ärmel – 2

Aus Bügeleinlage:

1. Besatz – 2

2. Halsblende Rückenteil – 1

ACHTUNG: Die Futterteile für Vorder- und Rückenteil entsprechend den Oberstoff-Schnittmustern zuschneiden, dabei die Breite der Besätze bzw. der Halsblende am Rückenteil abziehen.

NÄHEN

1. Die entsprechenden Schnittteile mit Bügeleinlage verstärken.
2. Die Schulternähte schließen und die Nahtzugaben auseinanderbügeln.
3. Den Stehkragen längs zur Hälfte falten, rechte Seite nach außen, und bügeln. Den Stehkragen in den Halsausschnitt von Vorder- und Rückenteil einsetzen.
4. Die Vorderteile rechts auf rechts legen, die Kanten exakt aufeinanderlegen und die Länge der Vorderkanten kontrollieren. Den Reißverschluss an die Vorderkanten nähen.
5. Die Schulternähte von Besätzen und Halsblende des Rückenteils schließen und die Nahtzugaben auseinanderbügeln. Die Besätze rechts auf rechts auf die Vorderteile legen und entlang der Vorderkanten und des Halsausschnitts verstürzen. Dabei von der Vorderteilseite aus steppen. Die Vorderkanten auf rechts wenden, die Nähte ausformen und bügeln.
6. Die Seitennähte schließen und die Nahtzugaben auseinanderbügeln.
7. Den Bund längs zur Hälfte falten, rechte Seite nach außen, und den Bruch bügeln. Den Bund wieder auffalten. Die äußere Bundkante an die untere Kante der Jacke nähen.
8. Die Ellenbogennähte der Ärmel schließen und die Nahtzugaben auseinanderbügeln. Die vorderen Ärmelnähte schließen und die Nahtzugaben auseinanderbügeln. Die Ärmel entsprechend den Passzeichen in die Armausschnitte einsetzen, dabei die Armkugeln im oberen Bereich leicht einhalten.
9. Die Futterteile entsprechend den Oberstoffteilen zusammennähen, dabei in der unteren Naht des rechten Ärmelfutters eine Wendeöffnung lassen. Das Futter an die Innenkanten der Besätze, an die Halsblende des Rückenteils und an die innere Bundkante nähen. Die Jacke durch die Öffnung im Ärmelfutter wenden und die Wendeöffnung schließen. Entlang der Bundansatznaht eine Sicherungsnaht arbeiten.
10. Die Manschetten jeweils zum Ring schließen. Die Manschetten längs zur Hälfte falten, linke Seite nach innen, und bügeln. Die Manschetten an die unteren Kanten von Ärmel und Ärmelfutter nähen. Die Nahtzugaben versäubern.

TIPP: Für Stehkragen, Bund und Manschetten kann fertiger Bündchenstoff (z.B. Cuff Me, Grobstrick Doppel Strick Bündchen) verwendet werden. In diesem Fall die Schnittteile in halber Breite zuschneiden.