

2158 – WICKELKLEID MIT VOLANTS



STOFFEMPFEHLUNG

Wir empfehlen gut fallende Kleiderstoffe aus Naturfasern oder Mischgeweben.

AUßERDEM WIRD BENÖTIGT

- Bügeleinlage (z.B. Vlieseline)
- 4 Knöpfe

TIPP

Bei Platzierung von Schnittteilen muss es auf die Kennzeichnung des Teilungsfadens beachtet werden. Einige Teile müssen im Bruch geschnitten werden. Dies ist auf dem Schnittmuster und in der untenstehenden Beschreibung angegeben. Alle Markierungen und

anderen Designmerkmale (z.B. Abnäher, Nähte) müssen vom Schnittmuster auf den Stoff übertragen werden.

NAHTZUGABEN

Wenn das Schnittmuster eine doppelte Kontur aufweist, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Diese betragen 1 cm, wenn nichts anderes angegeben ist. Wenn das Schnittmuster eine einfache Kontur hat, sind die Nahtzugaben nicht enthalten und müssen beim Zuschneiden hinzugefügt werden.

Nahtzugaben: am Saum des Kleides - 1,2 cm, alle anderen Nähte - 1 cm.

ACHTUNG! Die Beschriftung erfolgt auf der Vorderseite! Beim Zusammennähen der Teile bitte auf die Schnittmarken achten, sie müssen übereinstimmen.

ZUSCHNEIDEN

Aus Hauptstoff:

1. ober. Rückenteil im Stoffbruch - 1
2. unter. Rückenteil im Stoffbruch - 1
3. rückw. Rüsche im Stoffbruch - 1
4. ober. Vorderteil - 2
5. unter. Vorderteil - 2
6. vord. Rüsche - 2
7. Ärmel - 2
8. Manschette - 2
9. Gürtel - 1

Aus Bügeleinlage:

1. Manschette - 2

NÄHEN

1. Die Manschetten und den angeschnittenen Beleg des oberen Vorderteils mit Bügeleinlage verstärken.
2. Ein Schrägband aus dem Stoff mit 4 cm Breite und der Länge des hinteren Halsausschnitts plus 4 cm zuschneiden. Das Schrägband der Länge nach mit der rechten Seite nach außen falten und bügeln. Das Band rechts auf rechts an den Halsausschnitt des Rückenteils legen, dabei die Enden überstehen lassen, und annähen. Das Band auf die linke Seite umlegen, die Nahtzugaben einschneiden und das Band entlang der Falzkante auf das Rückenteil steppen. Die Naht flachbügeln.
3. Die Kante des angeschnittenen Belegs des oberen Vorderteils versäubern. Am oberen Rand des Vorderteils eine Naht mit lockerer Oberfadenspannung nähen und kräuseln. Die Schulternähte nähen, das Rückenteil zwischen Vorderteil und Beleg legen. Nahtzugaben zum Rückenteil hin bügeln und versäubern. Den Beleg auf die linke Stoffseite wenden, ausformen und bügeln. Am unteren Rand mit dem Vorderteil fixieren.
4. Am unteren Rand des oberen Rückenteils eine Naht mit lockerer Oberfadenspannung nähen und kräuseln. Oberes und unteres Rückenteil zusammennähen, Nahtzugaben nach oben bügeln und versäubern. Die Rückennaht der Rüsche an das untere Rückenteil nähen, Nahtzugaben nach oben bügeln und versäubern.
5. Am unteren Rand des oberen Vorderteils eine Naht mit lockerer Oberfadenspannung nähen und kräuseln. Oberes und unteres Vorderteil zusammennähen, Nahtzugaben nach oben bügeln und versäubern. Die Rüsche an das untere Vorderteil nähen, Nahtzugaben nach oben bügeln und versäubern.
6. Den Ärmelschlitz entlang der Markierung aufschneiden. Ein Schrägband aus dem Hauptstoff mit 4 cm Breite und der doppelten Länge des Schlitzes plus 4 cm zuschneiden. Das Band längs falten und bügeln. Die äußeren Kanten zur Mitte bügeln. Den Ärmelschlitz mit dem Schrägband einfassen.
7. Am Ärmelkopf eine Naht mit lockerer Oberfadenspannung nähen und einkräuseln. Den Ärmel in die offene Armkugel einsetzen, Nahtzugaben bügeln und versäubern.
8. Die Seitennähte zusammen mit den Ärmelnähten nähen, Nahtzugaben zum Rückenteil hinbügeln und versäubern.
9. Am unteren Ärmelrand eine Naht mit lockerer Oberfadenspannung nähen und einkräuseln. Die Manschette längs rechts auf rechts falten und die kurzen Seiten steppen. Die Naht genau an der markierten Ansatzlinie beginnen. Die Manschette wenden und bügeln. Die äußere Seite der Manschette an den Ärmel nähen, die innere Seite einschlagen und in der Naht feststeppen.
10. Die Saumzugabe des Kleides versäubern, nach innen bügeln und absteppen.
11. Knopflöcher auf dem Vorderteil arbeiten. Außen- und Innenknöpfe annähen. Knopflöcher und Knöpfe an den Manschetten ebenfalls anbringen.
12. Den Gürtel der Länge nach rechts auf rechts falten und rundum absteppen, dabei in der langen Seite eine Wendeöffnung lassen. Den Gürtel auf rechts wenden, formen und bügeln. Die Öffnung von Hand schließen.