

## 2168 – KLEID MIT VOLUMINÖSEM ÄRMEL

### STOFFEMPFEHLUNG

Wir empfehlen Baumwoll- oder Leinenstoffe für Kleider aus natürlichen oder Mischfasern.



### AUßERDEM WIRD BENÖTIGT

- Gummiband 1 cm breit
- Nahtband
- 1 Knopf

### TIPP

Bei Platzierung von Schnittteilen muss es auf die Kennzeichnung des Teilungsfadens beachtet. Einige Teile müssen im Bruch geschnitten werden. Dies ist auf dem Schnittmuster und in der untenstehenden Beschreibung angegeben. Alle Markierungen und anderen Designmerkmale (z.B. Abnäher, Nähte) müssen vom Schnittmuster auf den Stoff übertragen werden. Beim Zusammennähen der Teile bitte auf die Schnittmarken aufpassen, sie müssen übereinstimmen.

### NAHTZUGABEN

Wenn das Schnittmuster eine doppelte Kontur aufweist, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Diese betragen 1 cm, wenn nichts anderes angegeben ist. Wenn das Schnittmuster eine einfache Kontur hat, sind die Nahtzugaben nicht enthalten und müssen beim Zuschneiden hinzugefügt werden.

Die Zugaben für die Nähte: am Saum des Kleidungsstücks und Ärmel - 2 cm, alle anderen Nähte - 1 cm.

### ZUSCHNEIDEN

#### Aus Hauptstoff:

1. ober. Rückenteil im Stoffbruch - 1
2. unter. Rückenteil im Stoffbruch - 1
3. ober. Vorderteil - 2
4. unter. Vorderteil - 2
5. Ärmel - 2
6. Gürtel - 2

### NÄHEN

1. Den Halsausschnitt der oberen Teile des Rückens und der Vorderseite mit einer Bügeleinlage verstärken.

2. Die Abnäher in den Teilen des oberen Teils der Vorderseite zusammennähen und die Zugaben nach oben bügeln.
3. Die Schulternähte zusammennähen, die Zugaben auf das Rückenteil bügeln und versäubern.
4. Eine Schrägband von 4 cm Breite und einer Länge, die der Länge des Halsausschnitts des Rückens und der Vorderseite + 4 cm entspricht, zuschneiden. Die Schrägband entlang der Mitte mit der rechten Seite nach außen bügeln. Die Schrägband mit dem Halsausschnitt von der Vorderseite aus zusammentreffen lassen, dabei die Enden freilassen, und annähen. Die Schrägband auf die linke Seite umklappen, die Nähte einschneiden und entlang der Falte auf das Hauptteil nähen. Die Naht bügeln.
5. Den vertikalen Schnitt in der rechten oberen Ecke des Vorderteils versäubern, auf die linke Seite bügeln und annähen.
6. Entlang des oberen Schnitts des unteren Teils des Rückens eine Naht mit gelockertem Oberfaden nähen und die Raffung erstellen. Die oberen und unteren Teile des Rückens zusammennähen, die Zugaben nach oben bügeln und versäubern.
7. Den vertikalen Schnitt im unteren Teil der Vorderseite auf die linke Seite bügeln, dann nochmals um 1 cm und annähen.
8. Entlang des oberen Schnitts des unteren Teils der Vorderseite eine Naht mit gelockertem Oberfaden nähen und die Raffung erstellen. Die oberen und unteren Teile der Vorderseite zusammennähen (das obere Teil des linken Vorderteils ist länger als das untere Teil um die Breite der Zugabe), die Zugaben nach oben bügeln und versäubern.
9. Den Gürtel entlang der Mitte nach innen falten und entlang der Längs- und Schrägschnitte einfassen. Den Gürtel auf die rechte Seite umklappen, ausrichten und bügeln.
10. Einen Teil des Gürtels an das linke obere Teil der Vorderseite annähen, die Zugaben auf die Vorderseite bügeln, versäubern und auf das Hauptteil nähen.
11. Die Seitennähte zusammennähen, dabei den zweiten Teil des Gürtels in die rechte Seitennaht einfügen, die Zugaben auf das Rückenteil bügeln und versäubern.
12. Die Ärmelnaht zusammennähen, die Zugaben bügeln und versäubern. Entlang des Saums des Ärmels eine Naht mit gelockertem Oberfaden nähen und die Raffung erstellen. Den Ärmel in die Armöffnung einnähen, die Zugaben bügeln und versäubern.
13. Den unteren Saum des Ärmels versäubern. Die Zugabe auf die linke Seite bügeln und annähen, dabei eine Tunnelzug bilden. Ein Gummiband durch den Tunnel ziehen und die Enden sichern.
14. Die Zugabe für den Saum des Kleidungsstücks auf die linke Seite bügeln und zweimal um 1 cm annähen.
15. Die innere Schlaufe an der rechten Vorderseite versäubern. Die innere Knopfleiste annähen.