

## 2176 – HOODIEKLEID MIT REIßVERSCHLUSS IMITATION

### STOFFEMPFEHLUNG

Wir empfehlen dichten Strickstoff mit geringer Dehnbarkeit, aus natürlichen oder Mischfasern.

### AUßERDEM WIRD BENÖTIGT

- Reißverschluss
- Bügeleinlage (z.B. Vlieseline) für Strickstoffe

### TIPP

Bei Platzierung von Schnittteilen muss es auf die Kennzeichnung des Teilungsfadens beachtet. Einige Teile müssen im Bruch geschnitten werden. Dies ist auf dem Schnittmuster und in der untenstehenden Beschreibung angegeben. Alle Markierungen und anderen Designmerkmale (z.B. Abnäher, Nähte) müssen vom Schnittmuster auf den Stoff übertragen werden. Beim Zusammennähen der Teile bitte auf die Schnittmarken aufpassen, sie müssen übereinstimmen.

Schnittdetails aus Trikotage werden mit einem speziellen elastischen oder schmalen Zickzackstich abgesteppt. Die Saumzugabe wird mit einer Doppelnadel oder einer

Overlockmaschine genäht, um die Elastizität zu gewährleisten. Es ist auch möglich, die Teile direkt mit einem 3- oder 4-Faden-Overlockstich abzusteppen.

### NAHTZUGABEN

Wenn das Schnittmuster eine doppelte Kontur aufweist, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Diese betragen 1 cm, wenn nichts anderes angegeben ist. Wenn das Schnittmuster eine einfache Kontur hat, sind die Nahtzugaben nicht enthalten und müssen beim Zuschneiden hinzugefügt werden.

Die Zugaben für die Nähte: am Saum des Kleidungsstücks und Ärmelsaum 1,5 cm, alle anderen Nähte - 1 cm.

**ACHTUNG!** Die Beschriftung erfolgt auf der Vorderseite!

### ZUSCHNEIDEN

#### Aus Hauptstoff:

1. Rückenteil - 2
2. Rückenpasse - 2
3. Vorderteil - 2
4. Vorderteilpasse - 2
5. Ärmel - 2



6. rückw. Blende - 2

7. vord. Blende - 2

**Aus Bügeleinlage:**

1. rückw. Blende- 2

2. vord. Blende - 2

**NÄHEN**

1. Die Teile mit einer Bügeleinlage verstärken.
2. Abnäher auf der Vorderseite nähen, wenn sie durch die Größe vorgesehen sind, und die Tiefe nach oben bügeln.
3. Den mittleren Schnitt des Rückenteils nähen, die Nahtzugaben auf die linke Seite bügeln und versäubern. Den mittleren Schnitt des Vorderteils nähen, die Nahtzugaben auf die linke Seite bügeln und versäubern. Die Schulternähte nähen, die Nahtzugaben auf die Rückseite bügeln und versäubern.
4. Den mittleren Rückenschnitt nähen, die Nahtzugaben auf die linke Seite bügeln und versäubern. Den mittleren Frontschnitt nähen, indem man zwischen den Teilen die rechte Seite des Reißverschlusses einfügt, die Nahtzugaben auf die rechte Seite bügeln und versäubern. Eine Verzierungsnäht entlang der Nahtlinie von 0,5 cm nähen. Den linken Teil des Reißverschlusses am Vorderteil annähen.
5. Die Ärmel am Rückenteil annähen, die Nahtzugaben auf den Ärmeln bügeln und versäubern. Die Ärmel am Vorderteil annähen, die Nahtzugaben auf den Ärmeln bügeln und versäubern.
6. Die Rückenpasse am Hauptteil annähen, die Nahtzugaben auf die Passe bügeln und versäubern. Eine Verzierungsnäht entlang der Nahtlinie von 0,5 cm nähen.
7. Die Seitennähte gleichzeitig mit der Ärmelnaht nähen, die Nahtzugaben bügeln und versäubern.
8. Die mittleren und Schulternähte der Blenden nähen, die Nahtzugaben ausbügeln. Die untere Kante versäubern. Die Blende mit dem Hauptteil rechts auf rechts falten und den Halsausschnitt nähen. Die Blende auf die linke Seite wenden, ausbügeln und am Halsrand festnähen. Die Blende an den Nahtzugaben der mittleren und Schulternähte befestigen.
9. Die Nahtzugabe am unteren Saum des Kleidungsstücks und der Ärmel versäubern, auf die linke Seite bügeln und annähen.