

2229 – JERSEYKLEID



STOFFEMPFEHLUNG

Wir empfehlen Maschenware mit mittlerer Dehnbarkeit aus Natur- oder Mischfasern in drei aufeinander abgestimmten Farben.

AUßERDEM WIRD BENÖTIGT

- Bügeleinlage (z.B. Vlieseline)
- 4 Knöpfe

TIPP

Bei Platzierung von Schnittteilen muss es auf die Kennzeichnung des Teilungsfadens beachtet werden. Einige Teile müssen im Bruch geschnitten werden. Dies ist auf dem Schnittmuster und in der untenstehenden Beschreibung angegeben. Alle Markierungen und anderen Designmerkmale (z.B. Abnäher, Nähte) müssen vom Schnittmuster auf den Stoff übertragen werden.

Schnittdetails aus dehnbaren Stoffen werden mit einem speziellen elastischen oder schmalen Zickzackstich

abgesteppt. Die Saumzugabe wird mit einer Doppelnadel oder einer Overlockmaschine genäht, um die Elastizität zu gewährleisten. Es ist auch möglich, die Teile direkt mit einem 3- oder 4-Faden-Overlockstich abzusteppen. Beim Versäubern mit der Overlock-Nähmaschine die Nahtzugabe auf 0,6 – 0,8 cm zurückschneiden.

NAHTZUGABEN

Wenn das Schnittmuster eine doppelte Kontur aufweist, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Diese betragen 1 cm, wenn nichts anderes angegeben ist. Wenn das Schnittmuster eine einfache Kontur hat, sind die Nahtzugaben nicht enthalten und müssen beim Zuschneiden hinzugefügt werden.

Nahtzugaben: am Saum und Ärmelsaum – 1,5 cm, alle übrigen Nähte - 1 cm.

ACHTUNG! Zuerst die Papier-Schnittteile ausdrucken und sie auf die Stoffbreite (zwischen 90 cm und 150 cm) legen, um den tatsächlichen Stoffverbrauch zu ermitteln. Dabei unbedingt beachten, dass paarige und symmetrische Schnittteile berücksichtigt werden müssen.

Die Beschriftung erfolgt auf der Vorderseite! Beim Zusammennähen der Teile bitte auf die Schnittmarken achten, sie müssen übereinstimmen.

ZUSCHNEIDEN

Farbkombination von Schnittteilen kann individuell gestaltet werden.

Aus Hauptstoff 1:

1. Rückenteil im Stoffbruch - 1
2. Vorderteil – 1
3. link. Unter. Vorderteil - 1
4. Ärmel

Aus Hauptstoff 2:

1. mittl. Vorderteil - 1
2. Ärmel – 1

Aus Hauptstoff 3:

1. unter. Vorderteil - 1

NÄHEN

1. Abnäher an den Vorderteilen schließen. Abnäheriefen mit der Overlockmaschine zurückschneiden und nach oben bügeln.
2. Untere Kanten der unteren Vorderteile versäubern, nach innen bügeln und absteppen. Rechtes Vorderteil mit der rechten Stoffseite nach oben auf das linke Vorderteil legen und an den Seiten- und oberen Kanten fixieren. Anschließend wie ein Teil weiterverarbeiten.
3. Oberes und mittleres Vorderteil zusammennähen. Nahtzugaben versäubern und nach unten bügeln.
4. Mittleres Vorderteil an das untere Vorderteil annähen. Nahtzugaben versäubern und nach oben bügeln.
5. Rechten Schulternschnitt schließen. Nahtzugabe versäubern und zum Rückenteil bügeln.
6. Schrägband (falls nicht fertig vorhanden) 4 cm breit und in der Länge des Halsausschnitts + 4 cm zuschneiden. Schrägband längs zur Hälfte rechts außen falten und bügeln. Schrägband rechts auf rechts an den Halsausschnitt legen und annähen, Nahtzugaben einschneiden. Schrägband auf die linke Stoffseite wenden und entlang der Bruchkante auf das Oberteil absteppen. Naht bügeln.
7. Linken Schulternschnitt schließen. Nahtzugabe versäubern und zum Rückenteil bügeln.
8. Untere Kante des Rückenteils versäubern, nach innen bügeln und absteppen.
9. Ärmel in die offenen Armausschnitte einsetzen. Nahtzugaben versäubern. Seiten- und Ärmelnähte in einem Arbeitsgang schließen. Nahtzugaben versäubern und zum Rückenteil bügeln.
10. Ärmelsaum versäubern, nach innen bügeln und absteppen.