

2348 – KLEID MIT LÜFTIGEM ÄRMEL



STOFFEMPFEHLUNG

Wir empfehlen Kleiderstoffe aus Natur- oder Mischfasern in kontrastierenden oder verwandten Farben.

AUßERDEM WIRD BENÖTIGT

- verdeckter Reißverschluss
- Bügeleinlage (z.B. Vlieseline)
- Gummiband 2 cm breit

TIPP

Bei Platzierung von Schnittteilen muss es auf die Kennzeichnung des Teilungsfadens beachtet. Einige Teile müssen im Bruch geschnitten werden. Dies ist auf dem Schnittmuster und in der untenstehenden Beschreibung angegeben. Alle Markierungen und anderen Designmerkmale (z.B. Abnäher, Nähte) müssen vom Schnittmuster auf den Stoff übertragen werden. Beim Zusammennähen der Teile bitte auf die Schnittmarken aufpassen, sie müssen übereinstimmen.

NAHTZUGABEN

Wenn das Schnittmuster eine doppelte Kontur aufweist, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Diese betragen 1 cm, wenn nichts anderes angegeben ist. Wenn das Schnittmuster eine einfache Kontur hat, sind die Nahtzugaben nicht enthalten und müssen beim Zuschneiden hinzugefügt werden.

Die Zugaben für die Nähte: am Saum des Kleidungsstücks - 2 cm, alle anderen Nähte - 1 cm.

ACHTUNG! Die Beschriftung erfolgt auf der Vorderseite!

ZUSCHNEIDEN

Aus Hauptstoff 1:

1. mittl. Rückenteil - 2
2. unter. Rückenteil - 2
3. mittl. Vorderteil im Stoffbruch - 1
4. unter. Vorderteil - 1
5. Gürtel - 1

Aus Hauptstoff 2:

1. ober. Rückenteil - 2
2. ober. Vorderteil im Stoffbruch - 2
3. Rückenteil-Volant im Stoffbruch - 1
4. Vorderteil-Volant im Stoffbruch - 1

- 5. Manschette - 2
- 6. rückw. Halsausschnittbeleg - 2
- 7. vord. Halsausschnittbeleg - 1

Aus Bügeleinlage:

- 1. rückw. Halsausschnittbeleg (Blende) - 2
- 2. vord. Halsausschnittbeleg - 1

NÄHEN

1. Die Teile mit einem Bügeleinlage verstärken.
2. Die Taillen- und Brustabnäher an den Rücken- und Vorderteilen nähen und die Taillentiefe zur Mitte hin, die Brustabnäher nach oben hin bügeln.
3. Das obere Rückenteil an das mittlere Teil annähen, dabei an den Ecken einschneiden. Die Nahtzugaben nach oben bügeln und versäubern. Die oberen und unteren Teile des Rückenteils zusammennähen und versäubern.
4. Die Mittelnaht am Rückenteil jeweils an beiden Teilen einzeln versäubern. Die Mittelnaht am Rückenteil von der Reißverschlussmarkierung bis zum Saum nähen. Die Nahtzugaben der Mittelnaht bügeln, dabei den Schlitz bügeln. Den Reißverschluss einnähen.
5. Den Rückenteil-Volant an das untere Teil des Rückenteils annähen, dabei die Nahtzugaben nach oben bügeln und versäubern.
6. Das obere Vorderteil an das mittlere Teil annähen, dabei an den Ecken einschneiden. Die Nahtzugaben nach oben bügeln und versäubern. Den Vorderteil-Volant an das untere Teil des Vorderteils annähen, dabei die Nahtzugaben nach oben bügeln und versäubern. Die oberen und unteren Teile des Vorderteils zusammennähen und versäubern.
7. Die Seitennähte und Schulternähte nähen, dabei die Nahtzugaben am Rückenteil bügeln und versäubern.
8. Die Schulternähte von Halsausschnittbelegen nähen, dabei die Nahtzugaben bügeln und den äußeren Rand versäubern. Das Kleid und den Halsausschnittbeleg rechts auf rechts legen und nähen. Die Nahtzugaben an den Rundungen einschneiden, den Halsausschnittbeleg nach innen wenden und bügeln. Den Halsausschnittbeleg an den Schulternähten und am Reißverschlussband befestigen.
9. Die Manschette zu einem Ring nähen, die Nahtzugaben ausbügeln. Die Manschette längs zur Hälfte falten (mit rechter Seite nach außen) und bügeln. An der unteren Kante des Ärmels mit einer lockeren oberen Naht eine Rüsche nähen. Die äußere Seite der Manschette am Ärmel annähen, die Nahtzugabe der inneren Seite der Manschette nach innen falten und an die Nahtzugabe der äußeren Manschette nähen, dabei eine kleine Öffnung lassen. Ein Gummiband durch die Manschette fädeln, befestigen und die Öffnung schließen.
10. Den Saum des Kleides versäubern, nach innen bügeln und feststeppen.
11. Den Gürtel längs zur Hälfte nach innen falten und entlang der Kanten annähen, dabei an einer langen Seite eine Öffnung für das Wenden lassen. Den Gürtel auf die rechte Seite wenden,



glattstreichen und bügeln. Den Gürtel entlang der Kanten mit einem Abstand von 0,1 cm vom Rand absteppen