

2376 - KLEID MIT DEKORATIVEN FALTEN



STOFFEMPFEHLUNG

Kleiderstoffe aus Natur- oder Mischfasern.

AUßERDEM WIRD BENÖTIGT

- Bügeleinlage
- nahtverdeckter Reißverschluss
- 3 dekorative Knöpfe
- 1 innenliegender Knopf

NAHTZUGABEN

Bei doppelter Schnittkontur sind die Nahtzugaben enthalten.
Bei einfacher Schnittkontur sind keine Nahtzugaben enthalten.

Alle Nähte 1 cm. Saumzugaben am Kleid und an den Ärmeln 2 cm.

ACHTUNG!

Wir empfehlen, eine kostenlose Vorschau des Schnittmusters zu bestellen. Dabei wird die benötigte Stofflänge für eine Stoffbreite von 1,50 m berechnet.

Beim Zusammennähen der Teile auf die Passzeichen achten – sie müssen übereinstimmen.

ZUSCHNEIDEN

Aus Hauptstoff:

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. Oberes Rückenteil – 2 Teile | 5. Unteres Vorderteil – 1 Teil im Stoffbruch |
| 2. Unteres Rückenteil – 2 Teile | 6. Stehkragen – 2 Teile |
| 3. Oberes rechtes Vorderteil – 1 Teil | 7. Gürtel – 1 Teil |
| 4. Oberes linkes Vorderteil – 1 Teil | |

Aus Bügeleinlage:

1. Stehkragen – 1 Teil
2. Gürtel – 1 Teil

NÄHEN

1. Die entsprechenden Teile mit Bügeleinlage verstärken.
2. Die Abnäher an den oberen Rückenteilen schließen und zur rückwärtigen Mitte bügeln. Die oberen und unteren Rückenteile zusammennähen. Die Nahtzugaben nach oben bügeln und versäubern.
3. Die Abnäher an den oberen Vorderteilen schließen und zur vorderen Mitte bügeln. Die Mittelnäht der oberen Vorderteile schließen. Die Nahtzugaben flachbügeln und versäubern. Die Falte am oberen Vorderteil legen und fixieren.
4. Am unteren Vorderteil zuerst die linke, anschließend die rechte Falte legen und dabei die Markierungen für die Teilmitte aufeinanderlegen. Die Falten an der oberen Kante fixieren. Das



obere und das untere Vorderteil zusammennähen. Die Nahtzugaben nach oben bügeln und versäubern.

5. Die Seiten- und Schulternähte zusammen mit den Ärmelnähten schließen. Die Nahtzugaben zum Rückenteil bügeln und versäubern.

6. Den äußeren Stehkragen in den Halsausschnitt einnähen. Die Nahtzugaben zum Stehkragen bügeln. Die rückwärtigen Mittelkanten einzeln versäubern. Die rückwärtige Mittelnaht von der Reißverschlussmarkierung bis zum Saum schließen und die Nahtzugaben auseinanderbügeln. Den nahtverdeckten Reißverschluss einnähen.

7. Die untere Kante des inneren Stehkragens versäubern. Die beiden Stehkragenteile rechts auf rechts legen und an der oberen Kante verstürzen. Die Nahtzugaben einschneiden, den Stehkragen wenden, die Kanten ausformen und bügeln. Den inneren Stehkragen im Ansatznahtschatten des äußeren Stehkragens feststeppen.

8. Die unteren Kanten des Kleides und der Ärmel versäubern, die Saumzugaben nach links bügeln und feststeppen.

9. Den Gürtel längs rechts auf rechts falten und verstürzen, dabei an der langen Kante eine Wendeöffnung lassen. Den Gürtel auf rechts wenden, die Kanten ausformen und bügeln. Den Gürtel rundherum 0,1 cm von der Kante entfernt absteppen.

10. Die Knopflöcher am Gürtel arbeiten und die Knöpfe annähen. Den Knopf am oberen Vorderteil annähen.