

2389 – ROCK MIT VORDERSCHLITZ

STOFFEMPFEHLUNG

Wir empfehlen dichte, mitteldehnbare Trikotstoffe aus natürlichen oder Mischfasern.

AUßERDEM WIRD BENÖTIGT

- verdeckter Reißverschluss
- Bügeleinlage für Trikotstoffe (z.B. Vlieseline)

TIPP

Bei Platzierung von Schnittteilen muss es auf die Kennzeichnung des Teilungsfadens beachtet. Einige Teile müssen im Bruch geschnitten werden. Dies ist auf dem Schnittmuster und in der untenstehenden Beschreibung angegeben. Alle Markierungen und anderen Designmerkmale (z.B. Abnäher, Nähte) müssen vom Schnittmuster auf den Stoff übertragen werden. Beim Zusammennähen der Teile bitte auf die Schnittmarken aufpassen, sie müssen übereinstimmen.



NAHTZUGABEN

Wenn das Schnittmuster eine doppelte Kontur aufweist, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Diese betragen 1 cm, wenn nichts anderes angegeben ist. Wenn das Schnittmuster eine einfache Kontur hat, sind die Nahtzugaben nicht enthalten und müssen beim Zuschneiden hinzugefügt werden.

Die Zugaben für die Nähte: am Saum des Kleidungsstücks - 3 cm, alle anderen Nähte - 1 cm.

ACHTUNG! Die Beschriftung erfolgt auf der Vorderseite!

ZUSCHNEIDEN

Aus Hauptstoff:

1. rückw. Rockbahn - 2
2. rückw. Passe - 4
3. rech. vord. Rockbahn - 1
4. link. vord. Rockbahn - 1
5. vord. Passe - 2
6. Verblendung - 2

Aus Bügeleinlage:

1. rückw. Passe - 2
2. vord. Passe - 1
3. Verblendung - 1

NÄHEN

1. Die innere Passe mit Bügeleinlage duplizieren.
2. Die Abnäher am Rückenteil nähen. Die Tiefe zur Mitte bügeln. Die Rückenpasse am hinteren Stoffstück annähen, die Nahtzugaben nach oben bügeln. Die mittleren Schnitte am hinteren Stoffteil separat an jedem Teil versäubern. Die mittlere Naht vom Reißverschluss zur Unterkante nähen. Die Nahtzugaben der Naht bügeln. Den Reißverschluss einnähen.
3. Die Verblendungsteile mit den rechten Seiten nach innen falten und die äußeren und unteren Kanten einfassen. Die innere Verblendung nach innen klappen und bügeln. Die Verblendung am rechten Rockteil annähen. Die Nahtzugabe versäubern und nach unten bügeln. Die äußere Kante des linken Teils einfassen, zur Innenseite bügeln und nähen. Die Nahtzugabe kann auch mit einem Schrägband verarbeitet werden. Dazu die Nahtzugabe auf 0,5 cm zuschneiden, den Rand versäubern, nach innen klappen und annähen.
4. Das rechte Vorderteilteil auf das linke legen, die oberen und seitlichen Kanten ausrichten. Dann wie ein Teil weiter verarbeiten. Die Passe vorne am vorderen Stoffteil annähen, die Nahtzugaben nach oben bügeln.
5. Die Seitennähte nähen, die Nahtzugaben zum Rückenteil bügeln und versäubern.
6. Die Seitennähte der inneren Passen nähen, die Nahtzugaben auseinander bügeln. Den unteren Saum versäubern. Die Passe mit der Vorderseite nach innen falten und die obere Kante annähen. Die Nahtzugaben 0,2 cm von der Kante entfernt auf die Passe nähen. Die Passe nach innen klappen, bügeln. Die mittleren Schnitte der Passe zusammennähen und an das Reißverschlussband nähen. Die Passe im Nahtzug der äußeren Passe annähen.
7. Den unteren Rocksäum versäubern, nach innen klappen und mit verdeckten Stichen nähen.