

2397 – ROCK MIT GÜRTELSCHNALLE

STOFFEMPFEHLUNG

Wir empfehlen Anzugstoffe aus Natur- oder Mischfasern.

AUßERDEM WIRD BENÖTIGT

- Bügeleinlage (z.B. Vlieseline)
- unsichtbarer Reißverschluss
- 1 Knopf
- 1 Schnalle

TIPP

Bei Platzierung von Schnittteilen muss es auf die Kennzeichnung des Teilungsfadens beachtet. Einige Teile müssen im Bruch geschnitten werden. Dies ist auf dem Schnittmuster und in der untenstehenden Beschreibung angegeben. Alle Markierungen und anderen Designmerkmale (z.B. Abnäher, Nähte) müssen vom Schnittmuster auf den Stoff übertragen werden. Beim Zusammennähen der Teile bitte auf die Schnittmarken aufpassen, sie müssen übereinstimmen.



NAHTZUGABEN

Wenn das Schnittmuster eine doppelte Kontur aufweist, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Diese betragen 1 cm, wenn nichts anderes angegeben ist. Wenn das Schnittmuster eine einfache Kontur hat, sind die Nahtzugaben nicht enthalten und müssen beim Zuschneiden hinzugefügt werden.

Nahtzugaben bei der unteren Kante – 3 cm, Zugabe für schräge Schnitte an den Flügelkanten - 0 cm, alle anderen Nahtzugaben – 1 cm.

ZUSCHNEIDEN

Aus Hauptstoff:

1. rückw. Rockbahn - 2
2. vord. recht. Rockbahn - 1
3. vord. link. Rockbahn - 1
4. inneres Rock im Stoffbruch - 1
5. Taillenband – 1
6. abnehmbarer Taillenbund - 1
7. Schnallenband - 1

Aus Bügeleinlage:

1. Taillenband - 1
2. Abnehmbarer Taillenbund – 1
3. Schnallenband - 1

NÄHEN

1. Taillenband mit Bügeleinlage duplizieren. Die vorderen angeschnittenen überlappenden Teile ebenfalls duplizieren.
2. Die Abnäher an dem rückw. Rockbahn nähen und zur Mitte hin bügeln. Die mittleren Kanten des hinteren Rockbahns einzeln versäubern. Die mittlere Kante von der Reißverschlussmarkierung bis zum Saum nähen. Den Reißverschluss einnähen.
3. Die äußeren Kanten von aus einem Stück geschnittenen überlappenden Teile versäubern, zur Rückseite hin bügeln und annähen.
4. Die Abnäher an den Innenleisten abschneiden und zur Mitte hin bügeln. Die Saumzugaben abschneiden, zur Rückseite hin umklappen und annähen.
5. Der linke Rockbahn auf die Innenseite legen und an den seitlichen und oberen Kanten befestigen. Das rechte überlappende Teil des Rocks auf das linke legen und an den seitlichen und oberen Kanten befestigen.
6. Die Seitennähte absteppen, die Zugaben zu dem hinteren Rockbahn hin bügeln und versäubern.
7. Den Taillenband in der Mitte entlang der Längsseite auf die linke Seite legen und die kurze und die überstehende Seite versäubern. Mit dem Nähen an der markierten Gürtellinie an der Oberkante beginnen. An der Markierung die Zugaben einschneiden, den Gürtel auf die rechte Seite wenden und bügeln. Die äußere Seite des Gürtels an der Oberkante annähen, die innere Seite umklappen und in der Naht anbringen.
8. Den Überhang des Taillenbandes in der Mitte entlang der Längsseite auf die linke Seite legen und die lange und eine kurze Seite versäubern. Die Ecken abschneiden, den Gürtel auf die rechte Seite wenden, ausrichten und bügeln. Den kurzen Saum versäubern. Die Überhangleiste auf die linke Seite des Gürtels nähen, wobei die verarbeitete Seite zu der linken Seitennaht zeigt. Den Schnitt entlang der Längsseite des Gürtels zusammennähen, auf die rechte Seite wenden und bügeln. Den Gürtel zusammenklappen, die Schnalle einsetzen und auf der linken Seite annähen, wobei die offenen Zugaben umgeklappt werden.
9. Den Saum des Rocks versäubern, zur Rückseite hin bügeln und annähen.
10. Die Schlaufe an der kurzen Seite des Gürtels versäubern. Die Knöpfe entsprechend der Schlaufe annähen.