

2458 – BLUSE MIT DEKORATIVER VERSCHLUSSLEISTE



STOFFEMPFEHLUNG

Wir Blusenstoffe aus natürlichen oder Mischfasern.

AUßERDEM WIRD BENÖTIGT

- Bügeleinlage (z.B. Vlieseline)
- 11 Knöpfe

TIPP

Bei Platzierung von Schnittteilen muss es auf die Kennzeichnung des Teilungsfadens beachtet werden. Einige Teile müssen im Bruch geschnitten werden. Dies ist auf dem Schnittmuster und in der untenstehenden Beschreibung angegeben. Alle Markierungen und anderen Designmerkmale (z.B. Abnäher, Nähte) müssen vom Schnittmuster auf den Stoff übertragen werden.

NAHTZUGABEN

Wenn das Schnittmuster eine doppelte Kontur aufweist, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Diese betragen 1 cm, wenn nichts anderes angegeben ist. Wenn das Schnittmuster eine einfache Kontur hat, sind die Nahtzugaben nicht

enthalten und müssen beim Zuschneiden hinzugefügt werden.

Nahtzugaben: Saumkante – 2,5 cm, alle übrigen Nähte – 1 cm.

ACHTUNG! Zuerst die Papier-Schnittteile ausdrucken und sie auf die Stoffbreite (zwischen 90 cm und 150 cm) legen, um den tatsächlichen Stoffverbrauch zu ermitteln. Dabei unbedingt beachten, dass paarige und symmetrische Schnittteile berücksichtigt werden müssen.

Die Beschriftung erfolgt auf der Vorderseite! Beim Zusammennähen der Teile bitte auf die Schnittmarken achten, sie müssen übereinstimmen.

ZUSCHNEIDEN

Aus Hauptstoff:

1. Rückenteil im Stoffbruch - 1
2. Rechtes Vorderteil – 1
3. Linkes Vorderteil – 1
4. Ärmel – 2
5. Stehkragen – 2
6. Manschette – 2
7. Rechter Vorderbeleg – 1
8. Linker Vorderbeleg – 1
9. Halsausschnittbeleg Rückenteil – 1

Aus Bügeleinlage:

1. Halsausschnittbeleg Rückenteil - 1
2. Stehkragen – 1
3. Manschette – 2
4. Rechter Vorderbeleg – 1
5. Linker Vorderbeleg – 1

NÄHEN

1. Alle vorgesehenen Teile mit Vlieseline verstärken.
2. Schulter- und Seitennähte schließen. Nahtzugaben zum Rückenteil bügeln und versäubern.
3. Die Stehkragenteile rechts auf rechts legen und entlang der Außenkante zusammennähen. Nahtzugaben an Rundungen einschneiden, Ecken zurückschneiden. Stehkragen wenden und bügeln.
4. Schulternähte der Vorderbelege und des Halsausschnittbelegs Rückenteil schließen. Nahtzugaben auseinanderbügeln. Außenkante versäubern. Belege rechts auf rechts auf Vorder- und Rückenteil legen und Vorderkanten sowie Halsausschnitt verstürzen, dabei den Stehkragen mitfassen. Nahtzugaben einschneiden, Belege nach innen wenden und bügeln. Belege entlang der Schulternähte fixieren.
5. Ärmelkanten einzeln versäubern. Ärmelnaht von der Armlochkante bis zur Schlitzmarkierung schließen, Nahtzugaben auseinanderbügeln. Schlitzkanten 0,1 cm neben der Bruchkante absteppen. Entlang der unteren Ärmelkante eine Kräuselnäht mit gelockerter Oberfadenspannung nähen und die Weite einhalten.
6. Manschetten längs mittig rechts auf rechts falten und die kurzen Seiten schließen. Die Naht beginnt und endet exakt an der markierten Ansatzlinie. Manschetten wenden und bügeln. Äußere Manschettenseite an den Ärmel nähen, innere Manschettenseite nach innen einschlagen und in der Ansatznaht feststeppen.
7. Saumkante 1 cm nach innen einschlagen, anschließend weitere 1,5 cm einschlagen und absteppen.
8. Knopflöcher im rechten Vorderteil und am Stehkragen arbeiten, Knöpfe am linken Vorderteil annähen. Knopflöcher und Knöpfe an den Manschetten arbeiten.