

## 2462 – BLUSE MIT KNOTE



### STOFFEMPFEHLUNG

Wir empfehlen Kleidungsstoffe mit Elasthananteil aus natürlichen oder Mischfasern. Strickstoffe mit geringer Dehnbarkeit aus natürlichen oder Mischfasern.

### AUßERDEM WIRD BENÖTIGT

- Bügeleinlage (z.B. Vlieseline)

### TIPP

Bei Platzierung von Schnittteilen muss es auf die Kennzeichnung des Teilungsfadens beachtet werden. Einige Teile müssen im Bruch geschnitten werden. Dies ist auf dem Schnittmuster und in der untenstehenden Beschreibung angegeben. Alle Markierungen und anderen Designmerkmale (z.B. Abnäher, Nähte) müssen vom Schnittmuster auf den Stoff übertragen werden. Beim Zusammennähen der Teile bitte auf die Schnittmarken aufpassen, sie müssen übereinstimmen.

Schnittdetails aus Strickstoffen werden mit einem speziellen elastischen oder schmalen Zickzackstich abgesteppt. Die

Saumzugabe wird mit einer Doppelnadel oder einer Overlockmaschine genäht, um die Elastizität zu gewährleisten. Es ist auch möglich, die Teile direkt mit einem 3- oder 4-Faden-Overlockstich abzusteppen.

### NAHTZUGABEN

Wenn das Schnittmuster eine doppelte Kontur aufweist, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Diese betragen 1 cm, wenn nichts anderes angegeben ist. Wenn das Schnittmuster eine einfache Kontur hat, sind die Nahtzugaben nicht enthalten und müssen beim Zuschneiden hinzugefügt werden.

Die Zugaben für die Nähte: am Saum des Kleidungsstücks - 2 cm, Ärmelsaum 2 cm, alle anderen Nähte - 1 cm.

**ACHTUNG!** Die Beschriftung erfolgt auf der Vorderseite!

### ZUSCHNEIDEN

#### Aus Hauptstoff:

1. Rückenteil im Stoffbruch - 1
2. Vorderteil im Stoffbruch - 1
3. rückw. Halsausschnittbesetz - 2
4. vord. Halsausschnittbesetz - 2
5. rückw. Gürtel - 2

6. vord. Gürtel - 2

7. inner. Band - 2

8. äuß. Band - 2

### **Aus Bügeleinlage:**

1. rückw. Halsausschnittbesetz - 1

2. vord. Halsausschnittbesetz - 1

### **NÄHEN**

1. Die Teile mit einer Bügeleinlage verstärken.
2. Den Besatz des Halsausschnitts des Rückenteils an das Rückenteil nähen, die Nahtzugaben auf den Besatz bügeln. Den äußeren Gürtel des Rückenteils an das Rückenteil nähen, die Nahtzugaben auf den Gürtel bügeln.
3. Den Besatz des Halsausschnitts des Vorderteils an das Vorderteil nähen, die Nahtzugaben auf den Besatz bügeln.
4. Das innere Band mit den rechten Seiten aufeinanderlegen und an den Seitenkanten nähen. Die Nahtzugaben einknipsen, in den Ecken abschrägen, das Band auf die rechte Seite wenden, ausformen und bügeln. Das äußere Band mit den rechten Seiten aufeinanderlegen und an den Seitenkanten nähen. Die Nahtzugaben einknipsen, in den Ecken abschrägen, das Band auf die rechte Seite wenden, ausformen und bügeln.
5. Den Gürtel des Vorderteils mit den rechten Seiten aufeinanderlegen und die untere Kante nähen, dabei das äußere Band einfügen. Die Rundung des Gürtels nähen. Die Nahtzugaben an den Rundungen einknipsen, den Gürtel auf die rechte Seite wenden, ausformen und bügeln.
6. Den Gürtel des Vorderteils auf das innere Band legen und an der oberen Kante fixieren. Den Gürtel des Vorderteils an das Vorderteil nähen, die Nahtzugaben bügeln und versäubern.
7. Die Schulternähte schließen, die Nahtzugaben auf das Rückenteil bügeln und versäubern.
8. Die Schulternähte der inneren Besätze des Halsausschnitts schließen, die Nahtzugaben auseinanderbügeln. Die äußere Kante versäubern. Das Kleidungsstück mit dem Besatz rechts auf rechts legen und den Halsausschnitt nähen. Die Nahtzugaben an den Rundungen einknipsen, den Besatz auf die linke Seite wenden und bügeln. Den inneren Besatz in die Naht der äußeren Besätze steppen.
9. Die obere Kante des inneren Gürtels des Rückenteils versäubern. Den inneren Gürtel des Rückenteils auf den äußeren Gürtel legen und die untere Kante nähen. Die Naht genau an der markierten Linie der Seitennaht beginnen und beenden. Die Seitennaht gleichzeitig mit der Ärmelnaht schließen, dabei das Vorderteil zwischen Rückenteil und innerem Gürtel des Rückenteils einfügen, die Nahtzugaben auf das Rückenteil bügeln und versäubern. Den Gürtel auf die rechte Seite wenden und in die Naht der äußeren Gürtel steppen.
10. Die untere Kante des Ärmels versäubern, auf die linke Seite bügeln und steppen.
11. Das äußere Band durch das Loch im Gürtel führen und einen Knoten binden.