

2467 – VERLÄNGERTE JACKE



STOFFEMPFEHLUNG

Wir empfehlen Anzugstoffe aus Naturfasern oder Mischgeweben.

AUßERDEM WIRD BENÖTIGT

- Bügeleinlage (z.B. Vlieseline)
- Schulterpolster

TIPP

Bei Platzierung von Schnittteilen muss es auf die Kennzeichnung des Teilungsfadens beachtet werden. Einige Teile müssen im Bruch geschnitten werden. Dies ist auf dem Schnittmuster und in der untenstehenden Beschreibung angegeben. Alle Markierungen und anderen Designmerkmale (z.B. Abnäher, Nähte) müssen vom Schnittmuster auf den Stoff übertragen werden.

NAHTZUGABEN

Wenn das Schnittmuster eine doppelte Kontur aufweist, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Diese betragen 1 cm, wenn nichts anderes angegeben ist. Wenn das Schnittmuster

eine einfache Kontur hat, sind die Nahtzugaben nicht enthalten und müssen beim Zuschneiden hinzugefügt werden.

Nahtzugaben: alle Nähte - 1 cm, Saumzugabe an Jacke und Ärmeln: 3 cm.

ACHTUNG! Zuerst die Papier-Schnittteile ausdrucken und sie auf die Stoffbreite (zwischen 90 cm und 150 cm) legen, um den tatsächlichen Stoffverbrauch zu ermitteln. Dabei unbedingt beachten, dass paarige und symmetrische Schnittteile berücksichtigt werden müssen.

Die Beschriftung erfolgt auf der Vorderseite! Beim Zusammennähen der Teile bitte auf die Schnittmarken achten, sie müssen übereinstimmen.

ZUSCHNEIDEN

Aus Hauptstoff:

1. Rückenteil – 2
2. Seitliches Vorderteil – 2
3. Mittleres Vorderteil – 2
4. Besatz – 2
5. Halsblende Rückenteil – 1
6. Ärmel – 2

Aus Bügeleinlage:

1. Besatz – 2
2. Halsblende Rückenteil – 1

NÄHEN

1. Die entsprechenden Schnittteile mit Bügeleinlage verstärken. Entlang des Halsausschnitts am Vorderteil zusätzlich einen Streifen Einlage aufbügeln.
2. Den Abnäher am Rückenteil steppen. Die Abnäbertiefe zur rückwärtigen Mitte bügeln. Die hintere Mittelnäht schließen, versäubern und auseinanderbügeln.
3. Die Teilungsnäht am Vorderteil schließen. Die Nahtzugaben an den Rundungen einschneiden. Die Nahtzugabe versäubern und zum seitlichen Vorderteil bügeln.
4. Schulter- und Seitennähte schließen. Die Nahtzugaben versäubern und zum Rückenteil bügeln.
5. Die Schulternähte der Halsblende am Rückenteil und des Besatzes schließen und auseinanderbügeln. Die äußere Kante versäubern. Besatz und Jacke rechts auf rechts legen und Vorderkanten sowie Halsausschnitt in einer durchgehenden Naht verstürzen. Die Nahtzugaben an den Ecken zurückschneiden und an den Rundungen einschneiden. Die Jacke auf rechts wenden und bügeln. Halsblende und Besätze an den Schulternähten sowie an der hinteren Mittelnäht fixieren.
6. Die Ärmelnähte schließen. Die Nahtzugaben versäubern und zum hinteren Ärmel bügeln. Die Ärmel entsprechend den Passzeichen in die Armausschnitte einsetzen, dabei die Armkugel im oberen Bereich leicht einhalten. Schulterpolster einsetzen und festnähen.
7. Die Saumzugaben an Jacke und Ärmeln versäubern, auf die linke Seite einschlagen und feststeppen.