

2492 – LANGER SEIDENMANTEL



STOFFEMPFEHLUNG

Schwere Seidenstoffe aus Naturfasern oder Mischgeweben.

AUßERDEM WIRD BENÖTIGT

- Bügeleinlage (z.B. Vlieseline)

TIPP

Bei Platzierung von Schnittteilen muss es auf die Kennzeichnung des Teilungsfadens beachtet werden. Einige Teile müssen im Bruch geschnitten werden. Dies ist auf dem Schnittmuster und in der untenstehenden Beschreibung angegeben. Alle Markierungen und anderen Designmerkmale (z.B. Abnäher, Nähte) müssen vom Schnittmuster auf den Stoff übertragen werden.

NAHTZUGABEN

Wenn das Schnittmuster eine doppelte Kontur aufweist, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Diese betragen 1 cm, wenn nichts anderes angegeben ist. Wenn das Schnittmuster eine einfache Kontur hat, sind die Nahtzugaben nicht enthalten und müssen beim Zuschneiden hinzugefügt werden.

Nahtzugaben: Alle Nähte 1 cm. Nahtzugabe an der oberen Taschenkante 4 cm. Saum- und Ärmelsaumzugabe 3 cm.

ACHTUNG! Zuerst die Papier-Schnittteile ausdrucken und sie auf die Stoffbreite (zwischen 90 cm und 150 cm) legen, um den tatsächlichen Stoffverbrauch zu ermitteln. Dabei unbedingt beachten, dass paarige und symmetrische Schnittteile berücksichtigt werden müssen.

Die Beschriftung erfolgt auf der Vorderseite! Beim Zusammennähen der Teile bitte auf die Schnittmarken achten, sie müssen übereinstimmen.

ZUSCHNEIDEN

Aus Hauptstoff:

1. Rückenteil – 1 im Stoffbruch
2. Vorderteil – 2
3. Ärmel – 2
4. Beleg – 2
5. Halsausschnittbeleg Rückenteil – 1
6. Tasche – 2

Aus Bügeleinlage:

1. Beleg – 2
2. Halsausschnittbeleg Rückenteil – 1

NÄHEN

1. Die vorgesehenen Teile mit Vlieseline verstärken.
2. Nahtzugabe an der oberen Taschenkante mit Vlieseline verstärken, versäubern, nach innen bügeln und feststeppen. Seiten- und Unterkante der Tasche versäubern und nach innen bügeln. Tasche entsprechend der Markierung auf das Vorderteil steppen.
3. Schulternähte von Vorder- und Rückenteil schließen. Nahtzugaben in den Ecken einschneiden, zum Rückenteil bügeln und versäubern. Kragennaht schließen und auseinanderbügeln. Kragen in den Halsausschnitt einsetzen. Nahtzugaben zum Kragen bügeln.
4. Schulternähte von Belegen und Halsausschnittbeleg schließen. Nahtzugaben in den Ecken einschneiden und auseinanderbügeln. Kragennaht schließen und auseinanderbügeln. Kragen in den Halsausschnitt einsetzen. Nahtzugaben zum Kragen bügeln. Äußere Belegkante versäubern.
5. Belege rechts auf rechts auf die Vorderteile legen und Kragenaußenkante, Vorderkanten sowie die untere Kante verstürzen. Nahtzugaben an Rundungen einschneiden und an den Ecken zurückschneiden. Belege nach innen wenden, Kanten ausformen und bügeln. Nahtzugaben der beiden Kragenansatznähte miteinander verbinden.
6. Ärmel nach den Passzeichen in die offenen Armausschnitte einsetzen. Nahtzugaben bügeln und versäubern. Seiten- und Ärmelnähte in einem Arbeitsgang schließen. Nahtzugaben zum Rückenteil bügeln und versäubern.
7. Saum- und Ärmelsaumkanten versäubern, nach innen bügeln und feststeppen.

Der Mantel kann bei Bedarf mit einem Gürtel getragen werden.