

## 2513 – BLUSE MIT ASSYMETRISCHEM AUSSCHNITT



### STOFFEMPFEHLUNG

Wir empfehlen mittelstark dehnbare Trikotage aus Natur- oder Mischfasern

### AUßERDEM WIRD BENÖTIGT

- Bügeleinlage für Trikotage

### TIPP

Bei Platzierung von Schnittteilen muss es auf die Kennzeichnung des Teilungsfadens beachtet. Einige Teile müssen im Bruch geschnitten werden. Dies ist auf dem Schnittmuster und in der untenstehenden Beschreibung angegeben. Alle Markierungen und anderen Designmerkmale (z.B. Abnäher, Nähte) müssen vom Schnittmuster auf den Stoff übertragen werden. Beim Zusammennähen der Teile bitte auf die Schnittmarken aufpassen, sie müssen übereinstimmen.

Schnittdetails aus Strickstoffen werden mit einem speziellen elastischen oder schmalen Zickzackstich abgesteppt. Die Saumzugabe wird mit einer Doppelnadel oder einer

Overlockmaschine genäht, um die Elastizität zu gewährleisten. Es ist auch möglich, die Teile direkt mit einem 3- oder 4-Faden-Overlockstich abzusteppen.

### NAHTZUGABEN

Wenn das Schnittmuster eine doppelte Kontur aufweist, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Diese betragen 1 cm, wenn nichts anderes angegeben ist. Wenn das Schnittmuster eine einfache Kontur hat, sind die Nahtzugaben nicht enthalten und müssen beim Zuschneiden hinzugefügt werden.

Nahtzugaben bei der unteren Kante - 2 cm, alle anderen Nähte 1 cm.

### ZUSCHNEIDEN

#### Aus Hauptstoff:

1. Rückenteil - 2
2. Vorderteil - 1
3. Passe Vorderteil - 1
4. Ärmel - 2
5. Kragen - 2

#### Aus Bügeleinlage

## 1. Kragen

### NÄHEN

1. Steppe die Brustabnäher auf dem Vorderteil ab. Die Abnäher nach oben bügeln.
2. Steppe die Schulternähte ab. Die Nahtzugaben absteppen und auf das Rückenteil bügeln.
3. Verarbeitung der linken Halskante: Schneide (falls nicht vorhanden) einen schrägen Streifen mit einer Breite von 4 cm und einer Länge, die der Länge der Rückenhalskante plus der Länge der Vorderpasse plus 4 cm entspricht. Falte den schrägen Streifen entlang der Mitte mit der rechten Seite nach außen und bügele ihn fest. Lege den Streifen mit der Kante der Halskante auf die rechte Seite und nähe ihn an, falte ihn auf die linke Seite und nähe ihn entlang der Kante auf das Hauptteil.
4. Falte die Kragenteile mit der rechten Seite nach innen und nähe entlang der Kanten. Den Kragen auf die rechte Seite drehen und bügeln.
5. Lege den Kragen mit der rechten Seite auf die linke Seite des Kleidungsstücks und nähe ihn an, indem Du gleichzeitig die Vorderpasse auf der linken Seite befestigst. Schneide die Nahtzugaben, schneide die Kanten sauber ab, drehe den Kragen nach unten und bügele ihn. Befestige den Kragen an der mittleren Rückennaht, an der Ärmelnaht und an der Seitennaht.
6. Steppe die mittlere Rückennaht ab. Die Nahtzugaben zuschneiden und auf die linke Seite bügeln.
7. Ärmeln steppen, bügele die Nahtzugaben und versäubere die.
8. Steppe die Seitennähte ab, versäubere die Kanten und bügele die Nahtzugaben auf das Rückenteil.
9. Ärmelzugaben nach innen bügeln, von rechts 3,5 cm breit mit der Zwillingssnadel feststeppen.
10. Saumzugabe nach innen bügeln und eingeschlagen mit der Zwillingssnadel feststeppen.