

2534 – BLUSE MIT FALTEN



STOFFEMPFEHLUNG

Wir empfehlen sanfte Blusenstoffe aus Natur- oder Mischfasern. Seide, Chiffon.

AUßERDEM WIRD BENÖTIGT

- Bügeleinlage (z.B. VLIESELINE)
- unsichtbarer Reißverschluss

TIPP

Bei Platzierung von Schnittteilen muss es auf die Kennzeichnung des Teilungsfadens beachtet. Einige Teile müssen im Bruch geschnitten werden. Dies ist auf dem Schnittmuster und in der untenstehenden Beschreibung angegeben. Alle Markierungen und anderen Designmerkmale (z.B. Abnäher, Nähte) müssen vom Schnittmuster auf den Stoff übertragen werden. Beim Zusammennähen der Teile bitte auf die Schnittmarken aufpassen, sie müssen übereinstimmen.

NAHTZUGABEN

Wenn das Schnittmuster eine doppelte Kontur aufweist, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Diese betragen 1 cm, wenn nichts anderes angegeben ist. Wenn das Schnittmuster eine einfache Kontur hat, sind die Nahtzugaben nicht enthalten und müssen beim Zuschneiden hinzugefügt werden.

Nahtzugaben bei der unteren Kante – 1,5 cm, alle anderen Nähte - 1 cm

ZUSCHNEIDEN

Aus Hauptstoff:

1. oberes Rückenteil - 2
2. unteres Rückenteil - 2
3. oberes Vorderteil im Stoffbruch - 1
4. unteres Vorderteil - 1
5. vord. Halsausschnittbeleg - 1
6. rückw. Halsausschnittbeleg – 2

Aus Bügeleinlage:

1. vord. Halsausschnittbeleg - 1
2. rückw. Halsausschnittbeleg – 2

NÄHEN

1. Die Teile mit Bügeleinlage duplizieren.
2. Abnäher an der Taille an den Rückenteilen abstecken, steppen, zur Mitte bügeln und die untere Rückenteilhälfte an die obere annähen, Nahtzugaben nach oben bügeln und versäubern.
3. Mittlere Rückennaht einzeln versäubern, die mittlere Naht der Rückenteile vom Reißverschluss nach unten abstecken, Nahtzugaben ausbügeln und den Reißverschluss einsetzen.
4. Falten an den Vorderteilen legen und fixieren, zur Mitte einbügeln und die untere Vorderteilhälfte an die obere annähen, Nahtzugaben nach unten bügeln und versäubern.
5. Schulternähte abstecken, Nahtzugaben auf die Rückseite bügeln und versäubern.
6. Schulternaht des Halsausschnittbelegs abstecken, Nahtzugaben auftrennen, äußere Kante versäubern, das Halsausschnittbeleg mit dem Teil rechts auf rechts falten und die Halsausschnittkante einfassen. Nahtzugaben an den Abrundungen einschneiden, Halsausschnittbeleg auf die linke Seite drehen und festbügeln. Das Halsausschnittbeleg an den Schulternähten und dem Reißverschlussband fixieren.
7. Schrägband mit einer Breite von 4 cm zuschneiden, deren Länge der Länge der Armausschnittnaht plus 4 cm entspricht (falls nicht bereits vorhanden). Das Beleg in der Mitte entlang der Vorderseite falten und bügeln. Das Schrägband mit der Schnittkante an das Vorderteil annähen und versäubern. Nahtzugaben einschneiden. Das Schrägband auf die linke Seite drehen und entlang der Kante auf das Hauptteil nähen. Die Naht bügeln.
8. Seitennähte abstecken, Nahtzugaben auf die Rückseite bügeln und versäubern.
9. Die untere Kante versäubern, auf die linke Seite bügeln und annähen.