

## 2537 – BLUSE MIT SCHULTERFALTEN

### STOFFEMPFEHLUNG

Wir empfehlen Blusenstoffe aus Natur- oder Mischfasern.

### AUßERDEM WIRD BENÖTIGT

- verdeckter Reißverschluss
- 2 Knöpfe
- Bügeleinlage (z.B. Vlieseline)

### TIPP

Bei Platzierung von Schnittteilen muss es auf die Kennzeichnung des Teilungsfadens beachtet werden. Einige Teile müssen im Bruch geschnitten werden. Dies ist auf dem Schnittmuster und in der untenstehenden Beschreibung angegeben. Alle Markierungen und anderen Designmerkmale (z.B. Abnäher, Nähte) müssen vom Schnittmuster auf den Stoff übertragen werden. Beim Zusammennähen der Teile bitte auf die Schnittmarken aufpassen, sie müssen übereinstimmen.



### NAHTZUGABEN

Wenn das Schnittmuster eine doppelte Kontur aufweist, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Diese betragen 1 cm, wenn nichts anderes angegeben ist. Wenn das Schnittmuster eine einfache Kontur hat, sind die Nahtzugaben nicht enthalten und müssen beim Zuschneiden hinzugefügt werden.

Alle Nähte 1 cm. Der Saumzugabe beträgt 2 cm.

### ZUSCHNEIDEN

#### Aus Hauptstoff:

1. Rückenteil - 2
2. Vorderteil - 1
3. Ärmel - 2
4. Manschette - 2
5. rückw. Halsausschnittbeleg - 2
6. vord. Halsausschnittbeleg - 1

#### Aus Bügeleinlage:

1. Manschette - 2
2. rückw. Halsausschnittbeleg - 2
3. vord. Halsausschnittbeleg - 1

## NÄHEN

1. Die Teile mit Bügeleinlage verstärken.
2. Die mittleren Rückennähte einzeln versäubern. Die mittlere Rückennaht von der Reißverschlussmarkierung bis zum Saum zusammennähen. Die Zugaben bügeln. Den Reißverschluss einnähen.
3. Die Falten auf der linken Schulter des Vorderteils legen und fixieren. Die Falten sind zur Armaussparung ausgerichtet.
4. Die Seitennähte und Schulternähte zusammennähen. Die Zugaben zur Rückseite bügeln und versäubern.
5. Die Schulternähte der Halsbänder versäubern. Die Zugaben einschneiden und zur Rückseite bügeln. Den äußeren Rand versäubern. Das Halsband mit der Vorderseite zusammenlegen und die Halsausschnittkante versäubern. Die Zugaben einschneiden, das Halsband auf die Innenseite umklappen und bügeln. Das Halsband an den Schulternähten und der mittleren Rückennaht befestigen.
6. Die Ärmelkanten einzeln versäubern. Die Ärmelnaht von der Armkugel bis zur Markierung des Schlitzes zusammennähen, die Zugaben bügeln. Den Schlitz 0,1 cm oberhalb der Falte absteppen. An der Ärmelkante eine Naht mit lockerem Oberfaden anbringen und raffen. Die Ärmel in die Armöffnungen einsetzen, die Zugaben bügeln und versäubern. An der unteren Ärmelkante eine Naht mit lockerem Oberfaden anbringen und raffen.
7. Das Bündchen entlang der Mittellinie mit der rechten Seite nach innen falten und die Seitennähte zusammennähen. Das Teil auf die rechte Seite wenden, bügeln. Die äußere Seite des Bündchens am Ärmel annähen, den Zugabe der inneren Seite des Bündchens nach innen falten und in der Nahtzugabe der äußeren Manschette annähen.
8. Den Saum des Kleidungsstücks zweimal um 1 cm nach innen falten und feststeppen.
9. Die Schlaufen versäubern und Knöpfe an den Manschetten annähen.