

2547 – BLUSE MIT EINTEILIGER MANSCHETTE

STOFFEMPFEHLUNG

Wir empfehlen Blusenstoffe aus Natur- oder Mischfasern

AUßERDEM WIRD BENÖTIGT

- Bügeleinlage (z.B. Vlieseline)

TIPP

Bei Platzierung von Schnittteilen muss es auf die Kennzeichnung des Teilungsfadens beachtet. Einige Teile müssen im Bruch geschnitten werden. Dies ist auf dem Schnittmuster und in der untenstehenden Beschreibung angegeben. Alle Markierungen und anderen Designmerkmale (z.B. Abnäher, Nähte) müssen vom Schnittmuster auf den Stoff übertragen werden. Beim Zusammennähen der Teile bitte auf die Schnittmarken aufpassen, sie müssen übereinstimmen.

NAHTZUGABEN

Wenn das Schnittmuster eine doppelte Kontur aufweist, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Diese betragen 1 cm, wenn nichts anderes angegeben ist. Wenn das Schnittmuster

eine einfache Kontur hat, sind die Nahtzugaben nicht enthalten und müssen beim Zuschneiden hinzugefügt werden.

Die Zugaben für die Nähte: am Saum des Kleidungsstücks – 1,5 cm, alle anderen Nähte - 1 cm.

ACHTUNG! Die Beschriftung erfolgt auf der Vorderseite!

ZUSCHNEIDEN

Aus Hauptstoff:

1. Rückenteil im Stoffbruch - 1
2. Vorderteil im Stoffbruch - 1
3. vord. Halsausschnittbeleg - 1
4. rückw. Halsausschnittbeleg - 1

Aus Bügeleinlage:

1. vord. Halsausschnittbeleg - 1
2. rückw. Halsausschnittbeleg - 1

NÄHEN

1. Die Teile mit Bügeleinlage verstärken.



2. Die Schulter- und Seitenschnitte zusammennähen, die Nahtzugaben auf die Rückseite bügeln und versäubern.
3. Die Schulterkanten der Halsausschnittblenden zusammennähen. Die Nahtzugaben bügeln. Die äußere Kante versäubern. Die Blende mit der rechten Seite nach unten auf das Teil legen und den Halsausschnitt einfassen, dabei in den Ecken einschneiden. Die Nahtzugaben einschneiden, die Blende auf die linke Seite wenden und bügeln.
4. Den unteren Rand des Ärmels versäubern. Die Manschette auf die linke Seite wenden und die Falte bügeln. Die Manschette am Ärmel annähen. Die Manschette auf die rechte Seite wenden und bügeln. Die Manschette mit Handstichen an den Schulter- und Seitenschnitten befestigen.
5. Den unteren Rand des Kleidungsstücks versäubern, auf die linke Seite bügeln und nähen.