

2561 – A-LINIEN KLEID MIT ÜBERTRITT



STOFFEMPFEHLUNG

Wir empfehlen Kleiderstoffe aus Natur- oder Mischfasern mit Elasthananteil.

AUßERDEM WIRD BENÖTIGT

- Bügeleinlage (z.B. Vlieseline)
- 1 dekorativer Knopf
- verdeckter Reißverschluss

TIPP

Bei Platzierung von Schnittteilen muss es auf die Kennzeichnung des Teilungsfadens beachtet werden. Einige Teile müssen im Bruch geschnitten werden. Dies ist auf dem Schnittmuster und in der untenstehenden Beschreibung angegeben. Alle Markierungen und anderen Designmerkmale (z.B. Abnäher, Nähte) müssen vom Schnittmuster auf den Stoff übertragen werden.

Schnittdetails aus dehnbaren Stoffen werden mit einem speziellen elastischen oder schmalen Zickzackstich

abgesteppt. Die Saumzugabe wird mit einer Doppelnadel oder einer Overlockmaschine genäht, um die Elastizität zu gewährleisten. Es ist auch möglich, die Teile direkt mit einem 3- oder 4-Faden-Overlockstich abzusteppen. Beim Versäubern mit der Overlock-Nähmaschine die Nahtzugabe auf 0,6 – 0,8 cm zurückschneiden.

NAHTZUGABEN

Wenn das Schnittmuster eine doppelte Kontur aufweist, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Diese betragen 1 cm, wenn nichts anderes angegeben ist. Wenn das Schnittmuster eine einfache Kontur hat, sind die Nahtzugaben nicht enthalten und müssen beim Zuschneiden hinzugefügt werden.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm. Saumzugabe an Kleid und Ärmeln 2 cm. Nahtzugabe am Halsausschnitt sowie an der mittleren Kante der Blende 1,5 cm.

ACHTUNG! Zuerst die Papier-Schnittteile ausdrucken und sie auf die Stoffbreite (zwischen 90 cm und 150 cm) legen, um den tatsächlichen Stoffverbrauch zu ermitteln. Dabei unbedingt beachten, dass paarige und symmetrische Schnittteile berücksichtigt werden müssen.

Die Beschriftung erfolgt auf der Vorderseite! Beim Zusammennähen der Teile bitte auf die Schnittmarken achten, sie müssen übereinstimmen.

ZUSCHNEIDEN

Aus Hauptstoff:

1. Rückenteil - 2
2. Vorderteil - 1
3. vord. Halsausschnittbeleg - 1
4. rückw. Halsausschnittbeleg - 2
5. Ärmel - 2
6. Übertritt - 1

Aus Bügeleinlage:

1. rückw. Halsausschnittbeleg - 2
2. vord. Halsausschnittbeleg - 1

NÄHEN

1. Teile mit Einlage verstärken. Halsausschnittkante sowie die mittlere Kante des Übertrittsteils mit Einlage fixieren.
2. Abnäher in den Rückenteilen nähen, Abnäheriefen zur hinteren Mitte bügeln. Mittlere Rückennähte getrennt versäubern. Mittelnaht am Rückenteil vom Reißverschlusszeichen bis zum Saum schließen. Nahtzugaben auseinanderbügeln. Reißverschluss einsetzen.
3. Abnäher im Vorderteil nähen. Brustabnäher nach oben, Taillenabnäher zur vorderen Mitte bügeln.
4. Abnäher im Übertrittsteil nähen, Abnäheriefen nach oben bügeln. Nahtzugaben an Halsausschnitt, Mittel- und Unterkante des Übertrittsteils versäubern. Nahtzugaben nach innen einschlagen und knappkantig absteppen. Übertrittsteil rechts auf rechts auf das Vorderteil legen und an Seiten- und Schulternähten fixieren.
5. Seiten- und Schulternähte schließen. Nahtzugaben zum Rückenteil bügeln und versäubern.
6. Schulternähte der Belege schließen. Nahtzugaben auseinanderbügeln. Außenkante versäubern. Beleg rechts auf links auf das Kleidungsstück legen und Halsausschnitt verstürzen. Nahtzugaben einschneiden, in Ecken ausklinken, Beleg nach innen wenden und flachbügeln. Mittlere Belegzugaben an das Reißverschlussband fixieren. An den Schulternähten sichern.
7. Ärmelnähte schließen. Nahtzugabe versäubern und zum Rückenteil bügeln. Ärmel in das Armloch einsetzen. Nahtzugabe versäubern und ausbügeln.
8. Saumkante und Ärmelsäume versäubern. Nahtzugaben nach innen bügeln und knappkantig absteppen.
9. Knopfloch arbeiten und Knopf annähen.