

2564 – KLEID MIT BUBIKRAGEN

STOFFEMPFEHLUNG

Wir empfehlen gut fallende Kleiderstoffe aus Natur- oder Mischfasern



AUßERDEM WIRD BENÖTIGT

- verdeckter Reißverschluss
- Bügeleinlage (z.B. Vlieseline)
- 2 Knöpfe
- Paspelband

TIPP

Bei Platzierung von Schnittteilen muss es auf die Kennzeichnung des Teilungsfadens beachtet. Einige Teile müssen im Bruch geschnitten werden. Dies ist auf dem Schnittmuster und in der untenstehenden Beschreibung angegeben. Alle Markierungen und anderen Designmerkmale (z.B. Abnäher, Nähte) müssen vom Schnittmuster auf den Stoff übertragen werden. Beim Zusammennähen der Teile bitte auf die Schnittmarken aufpassen, sie müssen übereinstimmen.

NAHTZUGABEN

Wenn das Schnittmuster eine doppelte Kontur aufweist, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Diese betragen 1 cm, wenn nichts anderes angegeben ist. Wenn das Schnittmuster eine einfache Kontur hat, sind die Nahtzugaben nicht enthalten und müssen beim Zuschneiden hinzugefügt werden.

Die Zugaben für die Nähte: am Saum des Kleidungsstücks - 2 cm, Ärmelsaum 1,5 cm, alle anderen Nähte - 1 cm.

ACHTUNG! Die Beschriftung erfolgt auf der Vorderseite!

ZUSCHNEIDEN

Aus Hauptstoff:

1. ober. mittl. Rückenteil - 2
2. ober. seidl. Rückenteil - 2
3. unter. Rückenteil - 2
4. ober. mittl. Vorderteil im Stoffbruch - 1
5. ober. seidl. Vorderteil - 2
6. unter. Vorderteil in Stoffbruch - 1
7. Taschenpatte - 4
8. Kragen - 4
9. Ärmel - 2

10. Knopfleiste - 1

Aus Bügeleinlage:

1. Taschenpatte - 2
2. Kragen - 2
3. Knopfleiste - 1

NÄHEN

1. Die Teile mit einer Klebevlieseline verstärken.
2. Die mittl. und seith. Teile von der oberen Rückenteilpartie nähen, die Nahtzugaben zur Mitte hin bügeln und versäubern. Die oberen und unteren Rückenteilpartien zusammennähen, die Nahtzugaben nach oben bügeln und versäubern.
3. Die mittleren Rückenteilschnitte separat an jedem Teil versäubern. Die mittlere Rückennaht vom Markierungspunkt bis zum unteren Rand nähen, die Nahtzugaben bügeln und die Reißverschluss einnähen.
4. Die Klappen-Teile paarweise rechts auf rechts legen, eine Paspelband zwischen die Teile legen und die äußere Kante absteppen. Die Nahtzugaben an den Rundungen einschneiden, die Klappe auf die rechte Seite wenden, ausrichten und bügeln.
5. Die Reliefnähte an der oberen Vorderteilpartie nähen, die Nahtzugaben zur Mitte hin bügeln und versäubern. Die oberen und unteren Vorderteilpartien nähen und dabei die Klappen an den Markierungen einsetzen, die Nahtzugaben nach oben bügeln und versäubern.
6. Die Längsnahtzugaben der Knopfleiste auf die linke Seite bügeln. Die Leiste mit der linken Seite auf die rechte Seite des Vorderteils legen, eine Schrägband entlang der Kanten einlegen und annähen.
7. Die Seitennähte und Schulternähte nähen, die Nahtzugaben auf die Rückseite bügeln und versäubern.
8. Die Kragen-Teile paarweise rechts auf rechts falten und die äußere Kante absteppen, dabei eine Paspelband einlegen. Den Stich genau an der markierten Linie für den Krageneinsatz beginnen und enden. Die Nahtzugaben an den Rundungen einschneiden, den Kragen auf die rechte Seite wenden und bügeln. Den oberen Kragen in den Ausschnitt einsetzen, die Nahtzugaben am Kragen bügeln. Den unteren Kragen nach innen falten und an die Einsetznaht annähen.
9. Die Ärmelnaht nähen, die Nahtzugaben auf die Rückseite bügeln und versäubern. Die Ärmel in die Armkugel einnähen, die Nahtzugaben bügeln und versäubern.
10. Die Saum- und Ärmelsaum versäubern, auf die linke Seite bügeln und mit unsichtbaren Stichen festnähen.