

2568 – BLAZER MIT ABNÄHERN AM ÄRMELKOPF



STOFFEMPFEHLUNG

Wir empfehlen Anzugstoffe aus natürlichen oder Mischfasern.

AUßERDEM WIRD BENÖTIGT

- Bügeleinlage (z.B. Vlieseline)
- 1 Knopf
- 1 Innenknopf
- Futterstoff
- Schulterpolster
- Gürtel-Schnalle

TIPP

Bei Platzierung von Schnittteilen muss es auf die Kennzeichnung des Teilungsfadens beachtet werden. Einige Teile müssen im Bruch geschnitten werden. Dies ist auf dem Schnittmuster und in der untenstehenden Beschreibung angegeben. Alle Markierungen und anderen Designmerkmale (z.B. Abnäher, Nähte) müssen vom Schnittmuster auf den Stoff übertragen werden.

NAHTZUGABEN

Wenn das Schnittmuster eine doppelte Kontur aufweist, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Diese betragen 1 cm, wenn nichts anderes angegeben ist. Wenn das Schnittmuster eine einfache Kontur hat, sind die Nahtzugaben nicht enthalten und müssen beim Zuschneiden hinzugefügt werden.

Die Zugaben für die Nähte: alle Nähte - 1 cm, am unteren Saum und Ärmelsaum - 3 cm.

ACHTUNG! Zuerst die Papier-Schnittteile ausdrucken und sie auf die Stoffbreite (zwischen 90 cm und 150 cm) legen, um den tatsächlichen Stoffverbrauch zu ermitteln. Dabei unbedingt beachten, dass paarige und symmetrische Schnittteileberücksichtigt werden müssen.

Die Beschriftung erfolgt auf der Vorderseite! Beim Zusammennähen der Teile bitte auf die Schnittmarken achten, sie müssen übereinstimmen.

ZUSCHNEIDEN

Aus Hauptstoff:

1. mittl. Rückenteil - 2
2. seitl. Rückenteil - 2
3. seitl. Vorderteil - 2
4. mittl. Vorderteil - 2
5. Ärmel - 2
6. Umklappbeleg - 2

7. rückw. Halsausschnittbeleg - 1

8. Gurtel - 1

Aus Futterstoff:

1. mittl. Rückenteil - 2

2. seidl. Rückenteil - 2

3. seidl. Vorderteil - 2

4. mittl. Vorderteil - 2

5. Ärmel - 2

ACHTUNG: Die Rückenteil- und Vorderteil-Details des Futters werden nach den Schnittteilen des Oberstoffs zugeschnitten, abzüglich der Breite der Belege für den Halsausschnitt des Rückens bzw. des Vorderteils.

Aus Bügeleinlage:

1. Umklappbeleg – 2

2. rückw. Halsausschnittbeleg - 1

3. Gurtel - 1

NÄHEN

1. Die Teile mit Bügelvlies verstärken.
2. Das Gürtelteil längs in der Mitte rechts auf rechts falten und die lange sowie eine kurze Seite absteppen. Das Teil auf rechts wenden, ausrichten und bügeln.
3. Die Abnäher im Rückenteil zusammennähen, die Nahtzugaben auseinanderbügeln. Die Mittelnaht des Rückenteils nähen und die Nahtzugaben auseinanderbügeln. Die Abnäher im Vorderteil zusammennähen und die Nahtzugaben auseinanderbügeln.
4. Seiten- und Schulternähte zusammennähen und auseinanderbügeln.
5. Die Schulternähte der Halsblende und der Vorderkanten zusammennähen und auseinanderbügeln. Die Vorderkanten mit der Halsblende rechts auf rechts auf das Vorderteil legen, mit Stecknadeln fixieren und Vorderkante, Halsausschnitt sowie untere Ecke der Kante absteppen, den Gürtel auf der rechten Seite einsetzen. Die Nähte an den Ecken zurückschneiden, an den Rundungen einschneiden. Die Nahtzugabe der Vorderkante auf die Blende steppen, 0,2 cm vom Rand entfernt. Die Vorderkanten auf rechts wenden, Nähte ausrichten. Den unteren Rand des Kleidungsstücks bügeln.
6. Die Ellenbogenabnäher am Ärmel nähen (falls vorgesehen), Tiefe nach oben bügeln. Die Abnäher am Ärmelsaum nähen und die Tiefe bügeln. Den unteren Ärmelrand bügeln. Die Saumkante umschlagen, steppen und die Naht bügeln.
7. Die Ärmel in die Armausschnitte einsetzen, an der oberen Rundung leicht einpassen. Die Schulterpolster annähen.
8. Bei den Teilen aus Futterstoff die Nähte schließen und die Ärmel einsetzen, dabei eine Öffnung in der linken Ellenbogennaht für das spätere Wenden offenlassen. Das Futter an den inneren Kanten der Vorderkanten und der Halsblende des Rückenteils annähen.

9. Das Futter am unteren Rand des Kleidungsstücks und am Ärmelsaum annähen. Das Kleidungsstück auf rechts wenden. Die technologische Öffnung schließen.
10. Am Gürtel die Knopflöcher versäubern. Knopf annähen. Am linken Vorderteil das Knopfloch versäubern und entsprechend eine verdeckte Knop annähen.