2569 – TOP MIT VOLANT-ÄRMEL

STOFFEMPFEHLUNG

Wir empfehlen gut fließende Blusenstoffe aus natürlichen oder mischfasern mit Elasthan-beimischung.

AUßERDEM WIRD BENÖTIGT

- Bügeleinlage (z.B. VLIESELINE)
- Teilbarer Reißverschluss

TIPP

Bei Platzierung von Schnittteilen muss es auf die Kennzeichnung des Teilungsfadens beachtet. Einige Teile müssen im Bruch geschnitten werden. Dies ist auf dem Schnittmuster und in der untenstehenden Beschreibung angegeben. Alle Markierungen und anderen Designmerkmale (z.B. Abnäher, Nähte) müssen vom Schnittmuster auf den Stoff übertragen werden. Beim Zusammennähen der Teile bitte auf die Schnittmarken aufpassen, sie müssen übereinstimmen.

NAHTZUGABEN

Wenn das Schnittmuster eine doppelte Kontur aufweist, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Diese betragen 1 cm, wenn nichts anderes angegeben ist. Wenn das Schnittmuster eine einfache Kontur hat, sind die Nahtzugaben nicht enthalten und müssen beim Zuschneiden hinzugefügt werden.

Nahtzugaben bei der unteren Kante – 3 cm, alle andere Nähte 1 cm

ZUSCHNEIDEN

Aus Hauptstoff:

1. Rückenteil - 2
2. Vorderteil - 1
3. vord. Volant - 1
4. rückw. Volant – 1
5. vord. Halsausschnittbeleg - 1
6. rückw. Halsausschnittbeleg – 2

Aus Bügeleinlage

Deinschnittmuster.de - © Some Rights Reserved

1. vord. Halsausschnittbeleg - 1
2. rückw. Halsausschnittbeleg – 2

NÄHEN

1. Schulternaht des Volants steppen. Nahtzugabe versäubern und auf dem Rücken bügeln. Äußere Kante versäubern, nach innen umschlagen und festnähen. Alternativ kann der Volant auch mit einem Schrägband eingefasst werden. Dafür die äußere Nahtzugabe abschneiden.
2. Abnäher auf dem Vorderteil nähen. Abnäher bis zur gewünschten Tiefe nach oben bügeln.
3. Schulter- und Seitennähte nähen und versäubern. Nahtzugaben auf dem Rückenteil bügeln und versäubern.
4. Volant auf das Vorderteil legen, rechte Seiten nach innen. Die vertikale Markierung mit dem geraden Kantenabschnitt des Vorderteilvolants ausrichten. Den Volant des Vorderteils auf das Vorderteil nähen. Den Volant auf die linke Seite umklappen, Kragenzugaben und Volantzugaben fixieren. Die Volantzugabe des Rückenteils und die mittlere Zugabe der linken Rückseite fixieren. Die mittleren Kanten des Rückenteils einzeln versäubern. Einen Reißverschluss einsetzen. Der Schieber des geschlossenen Reißverschlusses sollte unten sein.
5. Schulternähte des Halsausschnittbelegs nähen. Nahtzugaben ausbügeln. Äußere Kante versäubern. Belege mit der rechten Seite nach unten auf das Hauptteil legen und annähen. Nahtzugaben einschneiden, Halsausschnittbelege auf die linke Seite wenden und mit den Schulternähten und dem Reißverschlussband befestigen.
6. Schrägband (falls nicht vorhanden) mit einer Breite von 4 cm und einer Länge, die der Armausschnittlänge + 4 cm entspricht zuschneiden. Den Schrägband auf der rechten Seite in der Mitte längs falten und bügeln. Den Schrägband mit dem Armausschnittschnitt an der rechten Seite zusammennähen. Den Halsausschnittbeleg auf die linke Seite umklappen und entlang der Kurve an das Hauptteil nähen. Die Naht bügeln.
7. Den unteren Saum versäubern, zur linken Seite bügeln und annähen.

Deinschnittmuster.de - © Some Rights Reserved