

## 2580 – KLEID MIT ASYMMETRISCHER TEILUNGSNAHT



### STOFFEMPFEHLUNG

Wir empfehlen Maschenware mit geringer Dehnbarkeit aus Natur- oder Mischfasern (Sweatstoff, z. B. French Terry) in kontrastierenden oder aufeinander abgestimmten Farben.

### AUßERDEM WIRD BENÖTIGT

- Bügeleinlage (z.B. Vlieseline)
- 4 Knöpfe

### TIPP

Bei Platzierung von Schnittteilen muss es auf die Kennzeichnung des Teilungsfadens beachtet werden. Einige Teile müssen im Bruch geschnitten werden. Dies ist auf dem Schnittmuster und in der untenstehenden Beschreibung angegeben. Alle Markierungen und anderen Designmerkmale (z.B. Abnäher, Nähte) müssen vom Schnittmuster auf den Stoff übertragen werden.

Schnittdetails aus dehnbaren Stoffen werden mit einem speziellen elastischen oder schmalen Zickzackstich abgesteppt.

Die Saumzugabe wird mit einer Doppelnaedl oder einer Overlockmaschine genäht, um die Elastizität zu gewährleisten. Es ist auch möglich, die Teile direkt mit einem 3- oder 4-Faden-Overlockstich abzustepfen. Beim Versäubern mit der Overlock-Nähmaschine die Nahtzugabe auf 0,6 – 0,8 cm zurückschneiden.

### NAHTZUGABEN

Wenn das Schnittmuster eine doppelte Kontur aufweist, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Diese betragen 1 cm, wenn nichts anderes angegeben ist. Wenn das Schnittmuster eine einfache Kontur hat, sind die Nahtzugaben nicht enthalten und müssen beim Zuschneiden hinzugefügt werden.

Nahtzugaben: am Saum – 2 cm, alle übrigen Nähte - 1 cm.

**ACHTUNG!** Zuerst die Papier-Schnittteile ausdrucken und sie auf die Stoffbreite (zwischen 90 cm und 150 cm) legen, um den tatsächlichen Stoffverbrauch zu ermitteln. Dabei unbedingt beachten, dass paarige und symmetrische Schnittteile berücksichtigt werden müssen.

Die Beschriftung erfolgt auf der Vorderseite! Beim Zusammennähen der Teile bitte auf die Schnittmarken achten, sie müssen übereinstimmen.

### ZUSCHNEIDEN

#### Aus Hauptstoff 1:

1. ober. Rückenteil - 1
2. ober. Vorderteil - 1

3. Vordereinsatz - 1

4. Ärmel - 2

### **Aus Hauptstoff 2:**

1. unter. link. Rückenteil - 1

2. unter. recht. Rückenteil – 1

3. unter. Vorderteil - 1

4. Kragen – 1

5. Manschette - 2

### **NÄHEN**

1. Abnäher an Vorder- und Rückenteilen schließen. Taillebenäher zur Mitte bügeln, Brustabnäher nach oben bügeln.
2. Linkes und rechtes unteres Rückenteil zusammennähen. Nahtzugaben zum linken Teil bügeln und versäubern. Oberes und unteres Rückenteil zusammennähen, Nahtzugaben nach oben bügeln und versäubern.
3. Einsatz an das untere Vorderteil annähen. Nahtzugaben nach oben bügeln und versäubern.
4. Gegenfalten am unteren Vorderteil legen und fixieren. Oberes und unteres Vorderteil zusammennähen, Nahtzugaben nach oben bügeln und versäubern.
5. Schulternähte und Seitennähte schließen. Nahtzugaben zum Rückenteil bügeln und versäubern.
6. Kragen zum Ring schließen, Nahtzugaben auseinanderbügeln. Kragen längs zur Hälfte rechts außen falten und bügeln. Kragen unter leichtem Dehnen in den Halsausschnitt einsetzen. Nahtzugaben bügeln und versäubern.
7. Ärmelnähte schließen, Nahtzugaben zum Rückenteil bügeln und versäubern. Ärmel in die Armausschnitte einsetzen, Passzeichen aufeinander treffen lassen. Nahtzugaben bügeln und versäubern.
8. Bündchen zum Ring schließen, Nahtzugaben auseinanderbügeln. Bündchen längs zur Hälfte rechts außen falten und bügeln. Bündchen unter leichtem Dehnen an den Ärmelsaum annähen. Nahtzugaben bügeln und versäubern.
9. Saumzugabe versäubern, nach innen bügeln und absteppen.