

## 2587 – ASYMMETRISCHES HEMD

### STOFFEMPFEHLUNG

Wir empfehlen Hemdstoffe aus Natur- oder Mischfasern

### AUßERDEM WIRD BENÖTIGT

- verdeckter Reißverschluss
- Bügeleinlage (z.B. Vlieseline)
- 2 Knöpfe

### TIPP

Bei Platzierung von Schnittteilen muss es auf die Kennzeichnung des Teilungsfadens beachtet werden. Einige Teile müssen im Bruch geschnitten werden. Dies ist auf dem Schnittmuster und in der untenstehenden Beschreibung angegeben. Alle Markierungen und anderen Designmerkmale (z.B. Abnäher, Nähte) müssen vom Schnittmuster auf den Stoff übertragen werden. Beim Zusammennähen der Teile bitte auf die Schnittmarken aufpassen, sie müssen übereinstimmen.

### NAHTZUGABEN

Wenn das Schnittmuster eine doppelte Kontur aufweist, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Diese betragen 1 cm, wenn nichts anderes angegeben ist. Wenn das Schnittmuster eine einfache Kontur hat, sind die Nahtzugaben nicht enthalten und müssen beim Zuschneiden hinzugefügt werden.

Die Zugaben für die Nähte: am Saum des Kleidungsstücks - 2 cm, Ärmelsaum 1,5 cm, alle anderen Nähte - 1 cm.

### ZUSCHNEIDEN

#### Aus Hauptstoff:

1. ober. Rückenteil - 2
2. unter. Rückenteil - 2
3. ober. Vorderteil - 1
4. unter. Vorderteil - 1
5. rückw. Halsausschnittbeleg - 2
6. vord. Halsausschnittbeleg - 1
7. Gürtel - 1

#### Aus Bügeleinlage:

1. rückw. Halsausschnittbeleg (Blende) - 2
2. vord. Halsausschnittbeleg - 1
3. Gürtel - 1





DEIN  
©SCHNITTMUSTER

## NÄHEN

6. Die