

## 2592 – WESTE MIT BRUSTFALTEN

### STOFFEMPFEHLUNG

Wir empfehlen dünne Kleider- oder Anzugstoffe aus Natur- oder Mischfasern

### AUßERDEM WIRD BENÖTIGT

- Bügeleinlage (z.B. Vlieseline)
- 3 Knöpfe

### TIPP

Bei Platzierung von Schnittteilen muss es auf die Kennzeichnung des Teilungsfadens beachtet. Einige Teile müssen im Bruch geschnitten werden. Dies ist auf dem Schnittmuster und in der untenstehenden Beschreibung angegeben. Alle Markierungen und anderen Designmerkmale (z.B. Abnäher, Nähte) müssen vom Schnittmuster auf den Stoff übertragen werden. Beim Zusammennähen der Teile bitte auf die Schnittmarken aufpassen, sie müssen übereinstimmen.



### NAHTZUGABEN

Wenn das Schnittmuster eine doppelte Kontur aufweist, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Diese betragen 1 cm, wenn nichts anderes angegeben ist. Wenn das Schnittmuster eine einfache Kontur hat, sind die Nahtzugaben nicht enthalten und müssen beim Zuschneiden hinzugefügt werden.

Die Zugaben für die Nähte: am Saum des Kleidungsstücks - 2 cm, alle anderen Nähte - 1 cm.

### ZUSCHNEIDEN

#### Aus Hauptstoff:

1. ober. Rückenteil - 2
2. Rückenbund - 1
3. unter. Rückenteil - 1
4. ober. Vorderteil - 2
5. Vorderbund - 2
6. unter. Vorderteil - 1
7. Umklappbeleg - 2
8. rückw. Halsausschnittbeleg - 2

#### Aus Bügeleinlage:

1. Umklappbeleg - 2
2. rückw. Halsausschnittbeleg - 1

## NÄHEN

1. Die Die Teile mit einer Bügeleinlage verstärken.
2. Taillen- und Schulterabnäher auf den Teilen des oberen Rückenteils nähen, die Tiefe zur Mitte bügeln. Die mittlere Naht an den Teilen des oberen Rückenteils nähen, die Nahtzugaben zur linken Seite bügeln und versäubern.
3. Den Rückenbund an die obere Rückenteilpartie annähen, die Nahtzugaben am Bund bügeln, versäubern. Die oberen und unteren Teile des Rückenteils nähen, die Nahtzugaben am Bund bügeln, versäubern.
4. Am unteren Saum der oberen Vorderteilpartie eine Naht mit gelockertem Faden nähen und raffen. Den Bund der oberen Vorderteilpartie an die obere Vorderteilpartie annähen, die Nahtzugaben am Bund bügeln, versäubern. Die oberen und unteren Teile der Vorderteilpartie nähen, die Nahtzugaben am Bund bügeln, versäubern.
5. Schulternähte nähen, die Nahtzugaben zum Rückenteil bügeln und versäubern.
6. Die Schulternähte von den Umklappbelegen und des Halsausschnitts des oberen Rückenteils nähen, die Nahtzugaben bügeln. Den äußeren Rand versäubern. Die Umklappbelege mit den Teilen nach innen falten und die Umklappbelege, den Halsausschnitt und den unteren Saum nähen. Die Nahtzugaben an den Rundungen einschneiden, in den Ecken einschneiden. Die Weste auf die rechte Seite wenden. Die Umklappbelege an den Schulternähten und an der hinteren Mitte befestigen.
7. Ein Schrägband zuschneiden, 4 cm breit und in der Länge gleich der Armausschnittlänge + 4 cm. Das Schrägband in der Mitte der rechten Seite nach außen falten und bügeln. Das Schrägband mit dem Ausschnitt auf der Vorderseite falten und annähen. Das Schrägband auf die linke Seite umklappen, die Nähte einschneiden und entlang der Faltung auf das Hauptteil nähen. Die Naht bügeln.
8. Die Seitennähte nähen, die Nahtzugaben zum Rückenteil bügeln und versäubern.
9. Den unteren Saum der Weste versäubern, zum Rückenteil bügeln und mit verdeckten Stichen festnähen.
10. Auf der rechten Vorderteilpartie das Knopfloch einnähen, auf der linken Vorderteilpartie den Knopf annähen. Auf der linken Vorderteilpartie die innere Schlaufe versäubern, einen verdeckten Knopf annähen. Einen dekorativen Knopf auf der rechten Vorderteilpartie annähen.