

2596 – Weste

STOFFEMPFEHLUNG

Wir empfehlen Kleiderstoffe aus Natur- oder Mischfasern

AUßERDEM WIRD BENÖTIGT

- Futterstoff
- Bügeleinlage (z.B. Vlieseline)
- 2 Knöpfe

TIPP

Bei Platzierung von Schnittteilen muss es auf die Kennzeichnung des Teilungsfadens beachtet. Einige Teile müssen im Bruch geschnitten werden. Dies ist auf dem Schnittmuster und in der untenstehenden Beschreibung angegeben. Alle Markierungen und anderen Designmerkmale (z.B. Abnäher, Nähte) müssen vom Schnittmuster auf den Stoff übertragen werden. Beim Zusammennähen der Teile bitte auf die Schnittmarken aufpassen, sie müssen übereinstimmen.

NAHTZUGABEN

Wenn das Schnittmuster eine doppelte Kontur aufweist, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Diese betragen 1 cm, wenn nichts anderes angegeben ist. Wenn das Schnittmuster eine einfache Kontur hat, sind die Nahtzugaben nicht enthalten und müssen beim Zuschneiden hinzugefügt werden.

Die Zugaben für die Nähte: am Saum des Kleidungsstücks - 2 cm, alle anderen Nähte - 1 cm.

ZUSCHNEIDEN

Aus Hauptstoff:

1. mittl. Rückenteil - 2
2. seitl. Rückenteil - 2
3. mittl. Vorderteil - 2
4. seitl. Vorderteil - 2
5. Kragensteg - 2
6. Blende/Umklappbeleg - 2
7. rückw. Halsausschnittbeleg - 1

Aus Futterstoff:

1. mittl. Rückenteil - 2
2. seitl. Rückenteil - 2
3. Vorderteil - 2



Achtung! Die Teile der zentralen Rückenpartie des Futter werden unter Aussparung der Breite der Blende am Rückenausschnitt zugeschnitten.

Aus Bügeleinlage:

1. mittl. Vorderteil - 2
2. Kragensteg - 1
3. Blende/Umklappebeleg - 2
4. rückw. Halsausschnittbeleg - 1

NÄHEN

1. Die Teile mit Bügeleinlage verstärken.
2. Die Reliefnähte des Rückenteils nähen, die Nahtzugaben zur Mitte bügeln. Die mittlere Rückennaht nähen, die Nahtzugaben bügeln.
3. Die Reliefnähte des Vorderteils nähen, die Nahtzugaben zur Mitte bügeln.
4. Die Seitennähte und Schulternähte nähen, die Nahtzugaben zur Mitte bügeln.
5. Die Stehkragen-Teile mit den rechten Seiten aufeinanderlegen und an den Enden und am Überstand entlang nähen. Die Nahtzugaben in den Ecken ausschneiden, an der Markierung einschneiden. Den Stehkragen auf die rechte Seite drehen, ausrichten und bügeln. Den Stehkragen am Ausschnitt einnähen, dabei die Nahtzugaben des Vorderteils an den Ecken einschneiden.
6. Die Schulternähte von der Blende und von den rückw. Halsausschnittbelegen nähen, die Nahtzugaben zur Mitte bügeln.
7. Die Blenden und das Vorderteil mit den rechten Seiten nach innen legen, Ausschnitt und die untere Ecke annähen, dabei 1,5 cm von der Blende entfernt bleiben. Die Nahtzugaben an den Ecken ausschneiden, an den Rundungen einschneiden. Die Blenden auf die rechte Seite drehen, die Nähte ausrichten, bügeln.
8. Auf den Schnittdetails aus dem Futterstoff die Abnäher und Nähte nähen und dabei eine Öffnung in der linken Seitennaht lassen. Das Futter an die inneren Kanten der Blenden und des Halsausschnittbeleges annähen. Die Achselnaht mit dem Futter in zwei Schritten nähen: zuerst die Naht des Vorderteils, dann die Naht des Rückenteils.
9. Den unteren Saum des Kleidungsstücks auf die linke Seite bügeln. Das Futter am Saum annähen. Die Weste durch die Öffnung wenden. Die Öffnung schließen. Die Absteppnaht entlang des unteren Saums nähen.
10. Die Schlaufen an der rechten Vorderseite einfassen, die Knöpfe an der linken Vorderseite annähen.