

2606 – GRADE BLUSE

STOFFEMPFEHLUNG

Wir empfehlen Blusenstoffe aus Natur- oder Mischfasern

AUßERDEM WIRD BENÖTIGT

- Bügeleinlage (z.B. Vlieseline)

TIPP

Bei Platzierung von Schnittteilen muss es auf die Kennzeichnung des Teilungsfadens beachtet werden. Einige Teile müssen im Bruch geschnitten werden. Dies ist auf dem Schnittmuster und in der untenstehenden Beschreibung angegeben. Alle Markierungen und anderen Designmerkmale (z.B. Abnäher, Nähte) müssen vom Schnittmuster auf den Stoff übertragen werden. Beim Zusammennähen der Teile bitte auf die Schnittmarken aufpassen, sie müssen übereinstimmen.

NAHTZUGABEN

Wenn das Schnittmuster eine doppelte Kontur aufweist, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Diese betragen 1 cm, wenn nichts anderes angegeben ist. Wenn das Schnittmuster

eine einfache Kontur hat, sind die Nahtzugaben nicht enthalten und müssen beim Zuschneiden hinzugefügt werden.

Die Zugaben für die Nähte: am Saum des Kleidungsstücks - 1,5 cm, alle anderen Nähte - 1 cm.

ACHTUNG! Die Beschriftung erfolgt auf der Vorderseite!

ZUSCHNEIDEN

Aus Hauptstoff:

1. Rückenteil im Stoffbruch - 1
2. Vorderteil im Stoffbruch - 1
3. Manschette - 2
4. Blende - 4
5. rückw. Halsausschnittbeleg - 1

Aus Bügeleinlage:

1. rückw. Halsausschnittbeleg - 2
2. Manschette - 2
3. Blende - 2

NÄHEN

1. Die Teile mit Bügeleinlage verstärken.



2. Die Blenden paarweise mit der rechten Seite nach innen falten und die äußere Kante einfassen. Die Nahtzugaben in den Ecken einschneiden, die Blenden auf die rechte Seite wenden, ausrichten und bügeln. Die Blenden entlang der langen Kante an das Vorderteil nähen, dabei bis zum Saum 1 cm freilassen. Die Nahtzugabe des Vorderteils in den Ecken 1 mm vor der Naht einschneiden. Die rechte Blende auf die linke legen. Die Enden der Blenden zusammennähen und dabei das Vorderteil umklappen und den unteren Rand fixieren. Die Nahtzugaben versäubern.
3. Den äußeren Rand des Halsausschnitt-Einfassbands versäubern. Das Einfassband auf die Rückseite des Rückenteils legen und den Halsausschnitt entlang der markierten Linie exakt bis zur Schulternaht einfassen. Die Nahtzugaben einschneiden, das Einfassband auf die linke Seite wenden und bügeln.
4. Die Schulternahte nähen, dabei das Vorderteil zwischen Rückenteil und Einfassband legen, die Nahtzugaben auf das Rückenteil bügeln und versäubern.
5. Die Seitennähte nähen, die Nahtzugaben auf das Rückenteil bügeln und versäubern.
6. Die Manschette zu einem Ring nähen, die Nahtzugaben bügeln. Die Manschette entlang der Mittellinie mit der rechten Seite nach außen legen und bügeln. Die äußere Seite der Manschette an die Armöffnung annähen, die Nahtzugabe auf der inneren Seite der Manschette nach innen umklappen und in die Naht zwischen der äußeren Manschette und der Armöffnung nähen.
7. Den unteren Saum des Kleidungsstücks versäubern, auf die linke Seite bügeln und nähen.