

2610 – BLUSE MIT SPITZENEINSÄTZEN



STOFFEMPFEHLUNG

Wir empfehlen Blusenstoffe aus Naturfasern oder Mischgeweben. Spitzenstoff in der Farbe des Grundmaterials.

AUßERDEM WIRD BENÖTIGT

- Bügeleinlage (z.B. Vlieseline)
- 3 Knöpfe

TIPP

Bei Platzierung von Schnittteilen muss es auf die Kennzeichnung des Teilungsfadens beachtet werden. Einige Teile müssen im Bruch geschnitten werden. Dies ist auf dem Schnittmuster und in der untenstehenden Beschreibung angegeben. Alle Markierungen und anderen Designmerkmale (z.B. Abnäher, Nähte) müssen vom Schnittmuster auf den Stoff übertragen werden. Beim Zusammennähen der Teile bitte auf die Schnittmarken aufpassen, sie müssen übereinstimmen.

NAHTZUGABEN

Wenn das Schnittmuster eine doppelte Kontur aufweist, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Diese betragen 1 cm, wenn nichts anderes angegeben ist. Wenn das Schnittmuster eine einfache Kontur hat, sind die Nahtzugaben nicht enthalten und müssen beim Zuschneiden hinzugefügt werden.

Die Zugaben für die Nähte: am Saum des Kleidungsstücks - 2,5 cm, alle anderen Nähte - 1 cm.

ACHTUNG! Die Beschriftung erfolgt auf der Vorderseite!

ZUSCHNEIDEN

Aus Hauptstoff:

1. ober. Rückenteil im Stoffbruch - 1
2. Vorderteil im Stoffbruch - 1
3. unter. Ärmelteil - 2
4. Kragen - 4
5. Manschette - 2

Aus Spitzenstoff:

1. Rückenpasse - 1
2. Vorderteilpasse - 1
3. über. Ärmelteil - 2

Aus Bügeleinlage:

1. Kragen - 2
2. Manschette - 2

NÄHEN

1. Die Teile mit Bügelvlies verstärken.
2. Den Schlitz auf der Passe der Vorderseite markieren und einschneiden. Ein schräges Schrägband für die Kanten des Schlitzes auf der Rückseite zuschneiden, dessen Länge dem doppelten Schlitz + 4 cm und der Breite 5 cm entspricht. Das Schrägband entlang der Mitte mit der Vorderseite nach außen bügeln. Die Rückseite der Passe entlang des Schlitzes gerade auslegen, das Schrägband von der Vorderseite auflegen, die Kanten ausrichten und annähen. Die Nahtbreite entlang der Länge des Schlitzes beträgt 0,5-0,7 cm und wird im unteren Teil des Schlitzes auf 0,2 cm reduziert. Das Schrägband auf die Innenseite umklappen, dabei die Naht umrunden, und im Nahtzugabe annähen.
3. Die Schulternähte der Passen auf der Rückseite und der Vorderseite nähen, die Nahtzugaben auf die Rückseite bügeln und umnähen.
4. Die Kragenteile paarweise mit der Vorderseite nach innen falten und die äußere Kante umnähen. Beginnen und beenden Sie die Naht genau an der markierten Linie für die Kragenvorderkante. Die Nahtzugaben an den Rundungen einschneiden, den Kragen nach rechts wenden und bügeln. Den oberen Kragen in den Halsausschnitt einnähen, die Nahtzugaben auf den Kragen bügeln. Die untere Kragenkante nach innen klappen und in die Nahtzugabe einnähen.
5. Ein Stück Schrägband mit einer Breite von 2,5 cm und einer Länge von 10 cm für die Aufhängeschlaufe zuschneiden. Das Band entlang der Mitte mit der Vorderseite nach innen falten und 0,3 cm vom Falz entfernt absteppen. Die Nahtzugabe knapp abschneiden, das Band wenden und mit einem Rollrad glätten. Die Länge der Schlaufe anpassen. Die Schlaufe auf die linke Seite der Rückenpasse nähen. Auf die rechte Seite einen Knopf nähen.
6. An den oberen Kanten der Rücken- und Vorderseite eine Naht mit lockerem Oberfaden ziehen und raffen. Die Rückseite und die Vorderseite an die Passen nähen, die Nahtzugaben nach oben bügeln und umnähen.
7. Die Seitennähte nähen, die Nahtzugaben auf die Rückseite bügeln und umnähen.
8. An der oberen Kante des unteren Ärmelteils eine Naht mit lockerem Oberfaden ziehen und raffen. Die oberen und unteren Ärmelteile nähen, die Nahtzugaben nach oben bügeln und umnähen.
9. Die Ärmelsäume einzeln umnähen. Die Ärmelnaht von der Armausschnittmarkierung bis zur Schlitzecke nähen, die Nahtzugaben bügeln. Den Schlitz 0,1 cm vom Falz entfernt absteppen. Die Ärmel in die Armausschnitte einnähen, die Nahtzugaben bügeln und umnähen. An der unteren Ärmelkante eine Naht mit lockerem Oberfaden ziehen und raffen.
10. Die Manschette in der Mitte mit der Vorderseite nach innen falten und die Seitennähte nähen. Das Teil auf die rechte Seite wenden und bügeln. Die äußere Seite der Manschette am Ärmel annähen, die Nahtzugabe auf die Innenseite der Manschette umklappen und in die Nahtzugabe einnähen.
11. Den Saum des Kleidungsstücks um 1 cm nach innen klappen, dann um 1,5 cm und nähen.
12. Die Schlaufen einfassen und die Knöpfe an den Manschetten annähen.