

## 2624 – OFF SHOULDER BLUSE

### STOFFEMPFEHLUNG

Wir empfehlen Blusenstoffe aus Natur- oder Mischfasern

### AUßERDEM WIRD BENÖTIGT

- Bügeleinlage (z.B. Vlieseline)
- 10 Knöpfe

### TIPP

Bei Platzierung von Schnittteilen muss es auf die Kennzeichnung des Teilungsfadens beachtet. Einige Teile müssen im Bruch geschnitten werden. Dies ist auf dem Schnittmuster und in der untenstehenden Beschreibung angegeben. Alle Markierungen und anderen Designmerkmale (z.B. Abnäher, Nähte) müssen vom Schnittmuster auf den Stoff übertragen werden. Beim Zusammennähen der Teile bitte auf die Schnittmarken aufpassen, sie müssen übereinstimmen.

### NAHTZUGABEN

Wenn das Schnittmuster eine doppelte Kontur aufweist, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Diese betragen 1 cm, wenn nichts anderes angegeben ist. Wenn das Schnittmuster eine einfache Kontur hat, sind die Nahtzugaben nicht enthalten und müssen beim Zuschneiden hinzugefügt werden.

Die Zugaben für die Nähte: am Saum des Kleidungsstücks - 2 cm, alle anderen Nähte - 1 cm.

**ACHTUNG!** Die Beschriftung erfolgt auf der Vorderseite!

### ZUSCHNEIDEN

#### Aus Hauptstoff:

1. Rückenteil - 1
2. Vorderteil - 1
3. rech. Ärmel - 1
4. Kragen - 2
5. Kragensteg - 2
6. Manschette - 2

#### Aus Bügeleinlage:

1. Kragensteg - 1
2. Kragen - 1
3. Manschette - 2



## NÄHEN

1. Die Teile mit einem Bügeleinlage duplizieren. Die gesamten Streifen des linken Ärmels duplizieren.
2. Die durchgehende Blende des linken Ärmels auf die linke Seite bügeln, die Nahtzugabe nach innen klappen und 0,1 cm von der Falzlinie entfernt annähen. Die Vorderseite des Ärmels auf die Rückseite legen, dabei die Schlaufenlinien ausrichten, und am unteren Rand fixieren.
3. Die rechte Schulternaht nähen, die Nahtzugaben auf die Rückseite bügeln und versäubern. Den rechten Ärmel am Hauptteil befestigen, die Nahtzugaben nach oben bügeln und versäubern.
4. Die Kragenteile mit den rechten Seiten nach innen falten, die Enden und den Überstand einfassen. Die Nahtzugaben an den Ecken einschneiden, den Kragen wenden, ausrichten und bügeln. Die Teile des Kragenstegs mit den rechten Seiten nach innen falten, den vorbereiteten Kragen dazwischen legen und nähen, dabei gleichzeitig die Enden des Kragenstegs einfassen. Die Naht sollte genau an der markierten Linie des Einfügens beginnen und enden. Den fertigen Kragen wenden und bügeln. Den äußeren Kragensteg in den Halsausschnitt einsetzen, die offene Kante des inneren Kragenstegs umklappen und in die Einfüгнаht nähen.
5. Die Seitennähte und die Ärmelnähte separat an jedem Teil versäubern. Die Seitennähte nähen, gleichzeitig mit den Ärmelnähten, vom Schnittmarkierung bis zum Saum. Die Nahtzugaben bügeln. Die Einfügung um 0,1 cm von der Kante abnähen.
6. Die Manschette entlang der Mitte auf die linke Seite falten und die Seitennähte nähen. Das Teil auf die rechte Seite wenden und bügeln. Die äußere Seite der Manschette am Ärmel befestigen, die Nahtzugabe der inneren Seite der Manschette nach innen klappen und in die Naht des äußeren Manschettenstücks nähen.
7. Den unteren Saum des Kleidungsstücks versäubern, auf die linke Seite klappen und nähen.
8. Die Schlaufen einfassen und Knöpfe an den Blenden und am Kragen befestigen. Die Manschetten mit Schlaufen einfassen und Knöpfe annähen.