

2642 – KURZJACKE MIT ZWEI KNÖPFEN



STOFFEMPFEHLUNG

Wir empfehlen dünne Anzugstoffe aus natürlichen oder Mischfasern.

AUßERDEM WIRD BENÖTIGT

- Bügeleinlage (z.B. Vlieseline)
- 2 Knöpfe
- Futterstoff
- Schulterpolster

TIPP

Bei Platzierung von Schnittteilen muss es auf die Kennzeichnung des Teilungsfadens beachtet werden. Einige Teile müssen im Bruch geschnitten werden. Dies ist auf dem Schnittmuster und in der untenstehenden Beschreibung angegeben. Alle Markierungen und anderen Designmerkmale (z.B. Abnäher, Nähte) müssen vom Schnittmuster auf den Stoff übertragen werden.

NAHTZUGABEN

Wenn das Schnittmuster eine doppelte Kontur aufweist, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Diese betragen 1 cm, wenn nichts anderes angegeben ist. Wenn das Schnittmuster eine einfache Kontur hat, sind die Nahtzugaben nicht enthalten und müssen beim Zuschneiden hinzugefügt werden.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm. Nahtzugabe für den Saum des Kleidungsstücks und den Saum des Ärmels - 3 cm.

ACHTUNG! Zuerst die Papier-Schnittteile ausdrucken und sie auf die Stoffbreite (zwischen 90 cm und 150 cm) legen, um den tatsächlichen Stoffverbrauch zu ermitteln. Dabei unbedingt beachten, dass paarige und symmetrische Schnittteile berücksichtigt werden müssen.

Die Beschriftung erfolgt auf der Vorderseite! Beim Zusammennähen der Teile bitte auf die Schnittmarken achten, sie müssen übereinstimmen.

ZUSCHNEIDEN

Aus Hauptstoff:

1. Rückenteil im Stoffbruch - 1
2. Vorderteil – 2
3. Ärmel – 2
4. Kragen – 1
5. rückw. Halsausschnittbeleg – 1
6. Beleg - 2

Aus Futterstoff:

1. Rückenteil im Stoffbruch - 1
2. Vorderteil – 2
3. Ärmel – 2

Aus Bügeleinlage:

1. rückw. Halsausschnittbeleg - 1
2. Beleg - 2

HINWEIS: Rücken- und Vorderteile aus Futterstoff werden nach den Oberstoffteilen zugeschnitten, jeweils abzüglich der Halsausschnittbelege von Rückenteil und Vorderteil.

NÄHEN

1. Teile mit Einlage verstärken.
2. Abnäher in Rückenteil und Vorderteilen schließen. Taillenabnäher zur hinteren Mitte bügeln, Brustabnäher nach oben bügeln.
3. Schulter- und Seitennähte schließen. Nahtzugaben auseinanderbügeln.
4. Kragenteil längs mittig rechts auf rechts falten. Schmalseiten steppen. Nahtzugaben in den Ecken zurückschneiden, Kragen wenden, ausformen und bügeln. Kragen in den Halsausschnitt einsetzen.
5. Schulterkanten von Halslochbesatz im Rückenteil und Belegen zusammennähen, Nahtzugaben auseinanderbügeln. Belege und Besätze rechts auf rechts auf die Vorderteile legen, feststecken und Vorderkante, Halsausschnitt sowie untere Ecke der Vorderkante verstürzen. Nahtzugaben in den Ecken zurückschneiden. Nahtzugabe der vorderen Kante auf den Beleg steppen (0,2 cm neben der Naht). Vorderkanten wenden, Kanten ausformen und bügeln. Saumkante bügeln.
6. Ärmelnähte schließen, Nahtzugaben auseinanderbügeln. Ärmel gemäß Markierungen in die Armkugeln einsetzen, Nahtzugaben einbügeln. Schulterpolster einnähen.
7. Futterteile entsprechend dem Oberstoff zusammennähen, dabei eine Öffnung in der Naht des linken Ärmels belassen. Futter an Belege und Besätze nähen, Nahtzugaben auf den Beleg bügeln. Futter an Saum und Ärmelsaum annähen. Jacke wenden. Wendeöffnung schließen.
8. Knopflöcher an der rechten Vorderteilkante arbeiten. Knöpfe am linken Vorderteil annähen.