

2643 – WICKELJACKE



STOFFEMPFEHLUNG

Wir empfehlen Anzugstoffe aus natürlichen oder Mischfasern.

AUßERDEM WIRD BENÖTIGT

- Bügeleinlage (z.B. Vlieseline)
- 1 Knopf
- Schulterpolster

TIPP

Bei Platzierung von Schnittteilen muss es auf die Kennzeichnung des Teilungsfadens beachtet werden. Einige Teile müssen im Bruch geschnitten werden. Dies ist auf dem Schnittmuster und in der untenstehenden Beschreibung angegeben. Alle Markierungen und anderen Designmerkmale (z.B. Abnäher, Nähte) müssen vom Schnittmuster auf den Stoff übertragen werden.

NAHTZUGABEN

Wenn das Schnittmuster eine doppelte Kontur aufweist, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Diese betragen 1 cm, wenn nichts anderes angegeben ist. Wenn das Schnittmuster eine

einfache Kontur hat, sind die Nahtzugaben nicht enthalten und müssen beim Zuschneiden hinzugefügt werden.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm. Nahtzugabe für den Saum des Kleidungsstücks und den Saum des Ärmels - 3 cm.

ACHTUNG! Zuerst die Papier-Schnittteile ausdrucken und sie auf die Stoffbreite (zwischen 90 cm und 150 cm) legen, um den tatsächlichen Stoffverbrauch zu ermitteln. Dabei unbedingt beachten, dass paarige und symmetrische Schnittteile berücksichtigt werden müssen.

Die Beschriftung erfolgt auf der Vorderseite! Beim Zusammennähen der Teile bitte auf die Schnittmarken achten, sie müssen übereinstimmen.

ZUSCHNEIDEN

Aus Hauptstoff:

1. recht. mittl. Rückenteil - 1
2. link. mittl. Rückenteil – 1
3. seidl. Rückenteil – 2
4. seidl. Vorderteil – 2
5. link. mittl. Vorderteil – 1
6. recht. mittl. Vorderteil – 1
7. Ärmel – 2
8. link. Beleg – 1

- 9. recht. Beleg – 1
- 10. Kragen- 1
- 11. link. vorder. Besatz – 1

Aus Bügeleinlage:

- 1. rückw. Halsausschnittbeleg - 1
- 2. Kragen – 1
- 3. Beleg – 1
- 4. link. vorder. Besatz – 1

NÄHEN

- 1. Teile mit Einlage verstärken.
- 2. Teilungsnähte am Rückenteil schließen. Nahtzugaben versäubern und zum Seitenteil bügeln.
- 3. Teilungsnähte am Vorderteil schließen. Nahtzugaben versäubern und zum Seitenteil bügeln.
- 4. Schulternähte schließen. Nahtzugaben versäubern und zum Rückenteil bügeln.
- 5. Schrägstreifen (2,5 cm breit, 40 cm lang) für die Bindebänder zuschneiden. Streifen längs mittig links auf links falten und im Abstand von 0,5 cm zur Bruchkante absteppen. Streifen wenden, ausformen und in zwei Teile schneiden.
- 6. Seitennähte schließen, dabei ein Bindeteil in die linke Seitennaht einarbeiten. Nahtzugaben versäubern und zum Rückenteil bügeln.
- 7. Schulternaht von Halslochbesatz im Rückenteil und Belegen schließen. Nahtzugaben auseinanderbügeln. Außenkante versäubern.
- 8. Falten im Kragen legen, Faltentiefe nach unten gerichtet. Kragen und rechten vorderen Mittelteil rechts auf rechts legen und Reverskante verstürzen. Naht endet exakt an der Ansatzlinie des Belegs. Nahtzugabe an der Schulternaht einschneiden, Kragen in den Halsausschnitt des Rückenteils einsetzen. Mittlere Rückennaht schließen und dabei die mittlere Kante des Kragens mitfassen. Nahtzugaben versäubern und zur linken Seite bügeln.
- 9. Belege und Besätze an das Oberteil steppen, dabei das rechte Bindeband mitfassen. Nahtzugaben an der vorderen Kante einschneiden, Belege und Besätze nach innen wenden und bügeln. Besatz im Schulterbereich fixieren.
- 10. Ärmelnähte schließen. Nahtzugaben versäubern und zum Rückenteil bügeln.
- 11. Ärmel gemäß Markierungen in die Armkugeln einsetzen, im oberen Bereich leicht einhalten. Nahtzugaben versäubern und einbügeln. Schulterpolster einnähen.
- 12. Saumkante von Jacke und Ärmeln versäubern. Saum nach innen einschlagen und absteppen.
- 13. Knopfloch arbeiten und inneren Knopf annähen.