

2650 – KLEID MIT VOLANTÄRMELN

STOFFEMPFEHLUNG

Wir empfehlen Kleiderstoffe aus natürlichen oder Mischfasern.

AUßerdem wird benötigt

- Bügeleinlage (z.B. Vlieseline)
- verdeckter Reißverschluss



TIPP

Bei Platzierung von Schnittteilen muss es auf die Kennzeichnung des Teilungsfadens beachtet werden. Einige Teile müssen im Bruch geschnitten werden. Dies ist auf dem Schnittmuster und in der untenstehenden Beschreibung angegeben. Alle Markierungen und anderen Designmerkmale (z.B. Abnäher, Nähle) müssen vom Schnittmuster auf den Stoff übertragen werden.

NAHTZUGABEN

Wenn das Schnittmuster eine doppelte Kontur aufweist, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Diese betragen 1 cm, wenn nichts anderes angegeben ist. Wenn das Schnittmuster eine einfache Kontur hat, sind die Nahtzugaben nicht enthalten und müssen beim Zuschneiden hinzugefügt werden.

Die Zugaben für die Nähle: alle Nähle - 1 cm, am unteren Rand des Kleides am Saum des Ärmels - 2 cm.

ACHTUNG! Die Beschriftung erfolgt auf der Vorderseite! Beim Zusammennähen der Teile bitte auf die Schnittmarken achten, sie müssen übereinstimmen.

ZUSCHNEIDEN

Aus Hauptstoff:

1. Rückenpasse - 2
2. mittl. Rückenteil - 2
3. seitl. Rückenteil - 2
4. Vorderpasse - 1
5. mittl. Vorderteil im Stoffbruch - 1
6. seitl. Vorderteil - 2
7. oberer Ärmelteil - 2
8. unter. Ärmelteil - 2
9. rückw. Halsausschnittbeleg - 2
10. vord. Halsausschnittbeleg - 1



DEIN SCHNITTMUSTER

Aus Bügeleinlage:

1. rückw. Halsausschnittbeleg - 2
2. vord. Halsausschnittbeleg - 2

NÄHEN

1. Alle Schnittteile mit Bügeleinlage verstärken.
2. Teilungsnähte des Rückenteils zusammennähen, Nahtzugaben zur Mitte bügeln und versäubern. Passe an das Rückenteil nähen, Nahtzugaben nach oben bügeln und versäubern.
3. Mittlere Rückennähte an beiden Rückenteilen einzeln versäubern. Mittlere Rückennaht von der Reißverschlussmarkierung bis zur unteren Kante schließen, Nahtzugaben auseinanderbügeln. Verdeckten Reißverschluss einnähen.
4. Teilungsnähte des Vorderteils zusammennähen, Nahtzugaben zur Mitte bügeln und versäubern. Passe an das Vorderteil nähen, Nahtzugaben nach oben bügeln und versäubern.
5. Seiten- und Schulternähte schließen, Nahtzugaben in Richtung Rücken bügeln und versäubern.
6. Schulternähte der Halsausschnittbelege zusammennähen, Nahtzugaben auseinanderbügeln. Äußere Kante versäubern. Beleg rechts auf rechts auf das Kleid legen und den Halsausschnitt verstürzen. Nahtzugaben an Rundungen einschneiden, Beleg nach innen wenden, bügeln und an den Schulternähten fixieren.
7. Auf dem unteren Ärmelteil die Kellerfalten legen und fixieren. Oberes und unteres Ärmelteil zusammennähen, Nahtzugaben nach oben bügeln und versäubern.
8. Ärmelnähte schließen, Nahtzugaben nach hinten bügeln und versäubern. Ärmel in die Armöffnungen einnähen, Nahtzugaben bügeln und versäubern.
9. Nahtzugaben an der Saumkante des Kleides und an den Ärmelsäumen versäubern, nach innen bügeln und absteppen.