

2655 – KLEID MIT KNOPFLEISTE

STOFFEMPFEHLUNG

Wir empfehlen Kleiderstoffe aus Natur- oder Mischfasern



AUßERDEM WIRD BENÖTIGT

- Bügeleinlage (z.B. Vlieseline)
- 11 Knöpfe

TIPP

Bei Platzierung von Schnittteilen muss es auf die Kennzeichnung des Teilungsfadens beachtet. Einige Teile müssen im Bruch geschnitten werden. Dies ist auf dem Schnittmuster und in der untenstehenden Beschreibung angegeben. Alle Markierungen und anderen Designmerkmale (z.B. Abnäher, Nähte) müssen vom Schnittmuster auf den Stoff übertragen werden. Beim Zusammennähen der Teile bitte auf die Schnittmarken aufpassen, sie müssen übereinstimmen.

NAHTZUGABEN

Wenn das Schnittmuster eine doppelte Kontur aufweist, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Diese betragen 1 cm, wenn nichts anderes angegeben ist. Wenn das Schnittmuster eine einfache Kontur hat, sind die Nahtzugaben nicht enthalten und müssen beim Zuschneiden hinzugefügt werden.

Die Zugaben für die Nähte: am Saum des Kleidungsstücks - 3 cm, alle anderen Nähte - 1 cm.

ACHTUNG! Die Beschriftung erfolgt auf der Vorderseite!

ZUSCHNEIDEN

Aus Hauptstoff:

1. ober. Rückenteil - 2
2. unter. Rückenteil - 2
3. ober. Vorderteil - 2
4. unter. Vorderteil - 2
5. Ärmel - 2
6. Manschette - 2
7. Leiste - 2
8. rückw. Halsausschnittbeleg (Blende) - 2

Aus Hauptstoff:

1. Kragen - 2

Aus Bügeleinlage:

1. Kragen - 1

2. Leiste - 2
3. Manschette - 2
4. rückw. Halsausschnittbeleg (Blende) - 2

NÄHEN

1. Teile mit Bügeleinlage verstärken.
2. Die Abnäher an den Rückenteilen nähen. Die Abnäher zur Mitte hin bügeln.
3. Die Falte am unteren Teil des Rückenteils legen und fixieren. Die Falttiefe zeigt zur Mitte. Das untere Rückenteil an das obere Rückenteil nähen. Die Nahtzugabe versäubern und nach oben bügeln.
4. Die mittlere Naht des Rückenteils schließen. Die Nahtzugabe versäubern und nach links bügeln.
5. Die Abnäher an den Vorderteilen nähen. Die Abnäher zur Mitte hin bügeln, Brustabnäher nach oben. Die Falten am unteren Teil des Vorderteils legen und fixieren. Die Falttiefe zeigt zur Mitte. Das untere Vorderteil an das obere Vorderteil nähen. Die Nahtzugabe versäubern und nach oben bügeln.
6. Die Schulternähte schließen, die Nahtzugaben zur Rückseite hin bügeln und versäubern. Die Schulternähte der Belege und der Halsausschnittbelege des Rückenteils nähen, die Nahtzugaben auseinanderbügeln. Die äußere Kante versäubern.
7. Die Kragenteile rechts auf rechts legen und die Enden und den äußeren Rand nähen. Die Nahtzugaben an den Rundungen einschneiden, die Ecken abschneiden. Den Kragen auf die rechte Seite wenden, ausformen und bügeln. Den Kragen in den Halsausschnitt einnähen.
8. Die Seitennähte schließen. Die Nahtzugaben versäubern und zur Rückseite hin bügeln.
9. Die Belege rechts auf rechts auf das Oberteil legen und die Vorderkanten sowie den Halsausschnitt des Rückenteils und Vorderteils nähen (der Kragen liegt zwischen den Teilen). Die Nahtzugaben an den Rundungen einschneiden, die Ecken abschneiden, die Belege auf die linke Seite wenden, ausformen und bügeln. Die Belege an den Schulternähten und der mittleren Rückennaht fixieren.
10. An der Armkugel und dem unteren Ärmelsaum eine Naht mit lockerer Oberfadenspannung nähen und die Falten legen. Die Ärmelkanten einzeln versäubern. Die Ärmelnaht vom Kugel bis zur Schlitzmarkierung nähen. Eine Verstärkungsnaht entlang des Schlitzes in 0,2 cm Entfernung nähen.
11. Die Manschettenteile entlang der Mitte rechts auf rechts falten und die Seitenkanten nähen. Die Naht genau an der markierten Nahtlinie der Manschette beginnen und beenden. Die Manschette auf die rechte Seite wenden, ausformen und bügeln. Die äußere Seite der Manschette an den Ärmel nähen, die Nahtzugabe der inneren Seite der Manschette nach innen umschlagen und in die Naht der äußeren Manschette steppen.
12. Knopflöcher an den Vorderteilen und Manschetten nähen. Die Knöpfe entsprechend den Knopflöchern annähen.