

2671 – JACKE MIT SCHOßTEIL



STOFFEMPFEHLUNG

Wir empfehlen Anzugstoffe aus natürlichen oder Mischfasern.

AUßERDEM WIRD BENÖTIGT

- Bügeleinlage (z.B. Vlieseline)
- 2 Knöpfe
- Futterstoff
- Zierband
- Schulterpolster

TIPP

Bei Platzierung von Schnittteilen muss es auf die Kennzeichnung des Teilungsfadens beachtet werden. Einige Teile müssen im Bruch geschnitten werden. Dies ist auf dem Schnittmuster und in der untenstehenden Beschreibung angegeben. Alle Markierungen und anderen Designmerkmale (z.B. Abnäher, Nähte) müssen vom Schnittmuster auf den Stoff übertragen werden.

NAHTZUGABEN

Wenn das Schnittmuster eine doppelte Kontur aufweist, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Diese betragen 1 cm, wenn nichts anderes angegeben ist. Wenn das Schnittmuster eine einfache Kontur hat, sind die Nahtzugaben nicht enthalten und müssen beim Zuschneiden hinzugefügt werden.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm. Nahtzugabe für den Saum des Kleidungsstücks und den Saum des Ärmels - 3 cm.

ACHTUNG! Zuerst die Papier-Schnittteile ausdrucken und sie auf die Stoffbreite (zwischen 90 cm und 150 cm) legen, um den tatsächlichen Stoffverbrauch zu ermitteln. Dabei unbedingt beachten, dass paarige und symmetrische Schnittteile berücksichtigt werden müssen.

Die Beschriftung erfolgt auf der Vorderseite! Beim Zusammennähen der Teile bitte auf die Schnittmarken achten, sie müssen übereinstimmen.

ZUSCHNEIDEN

Aus Hauptstoff:

1. ober. Rückenteil - 2
2. unter. Rückenteil im Stoffbruch – 1
3. ober. Vorderteil – 2
4. Unter. Vorderteil – 2
5. Ärmel – 2
6. Kragensteg – 2
7. rückw. Halsausschnittbeleg – 1

8. Beleg - 2

Aus Futterstoff:

1. ober. Rückenteil – 2
2. unter. Rückenteil im Stoffbruch – 1
3. ober. Vorderteil – 2
4. Unter. Vorderteil – 2
5. Ärmel – 2

Aus Bügeleinlage:

1. Beleg – 2
2. rückw. Halsausschnittbeleg - 1
3. Kragensteg - 1

HINWEIS: Rücken- und Vorderteile aus Futterstoff werden nach den Oberstoffteilen zugeschnitten, jeweils abzüglich der Halsausschnittbelege von Rückenteil und Vorderteil.

NÄHEN

1. Teile mit Einlage verstärken.
2. Abnäher im Rückenteil schließen, Abnäbertiefen zurückschneiden und zur Mitte bügeln. Mittelnäht des Rückenteils schließen. Nahtzugaben auseinanderbügeln.
3. Entlang der oberen Kante des unteren Rückenteils eine Kräuselnäht mit gelockerter Oberfadenspannung nähen und die Weite einhalten. Oberes und unteres Rückenteil zusammennähen. Nahtzugaben nach oben bügeln.
4. Abnäher im Vorderteil schließen, Abnäbertiefen zurückschneiden und zur Mitte bügeln. Position der Knöpfe am linken Vorderteil markieren. Zierband entlang der vorderen Mitte aufsteppen.
5. Entlang der oberen Kante des unteren Vorderteils eine Kräuselnäht mit gelockerter Oberfadenspannung nähen und die Weite einhalten. Oberes und unteres Vorderteil zusammennähen. Nahtzugaben nach oben bügeln.
6. Schulter- und Seitennähte schließen. Nahtzugaben auseinanderbügeln.
7. Kragenstegteile rechts auf rechts aufeinanderlegen und entlang der oberen Kante verstürzen. Nahtzugaben an Rundungen zurückschneiden, Kragensteg wenden, ausformen und bügeln. Kragensteg in den Halsausschnitt einsetzen.
8. Schulternähte der rückwärtigen Halsausschnittbelege und der Vorderbelege schließen und auseinanderbügeln. Vorderbelege mit dem Halsausschnittbeleg rechts auf rechts auf das Vorderteil legen, feststecken und entlang der Vorderkante, des Halsausschnitts sowie der unteren Ecke verstürzen. Nahtzugaben in den Ecken zurückschneiden. Nahtzugabe der Vorderkante auf den Beleg steppen, die Naht verläuft 0,2 cm neben der Ansatznaht. Vorderkanten wenden, Kanten ausformen. Saum nach innen bügeln.
9. Ärmelnähte schließen, Nahtzugaben auseinanderbügeln. Ärmel nach den Passzeichen einsetzen, Nahtzugaben bügeln. Schulterpolster annähen.
10. Futterteile analog zum Oberstoff zusammennähen, dabei im linken Ärmel eine Öffnung lassen. Futter an Belege und Vorderbelege annähen, Nahtzugaben zum Beleg bügeln. Futter an Saum und Ärmelsaum annähen. Jacke auf die rechte Seite wenden. Wendeöffnung schließen.
11. Knopflöcher an der rechten Vorderteilkante arbeiten. Knöpfe am linken Vorderteil annähen.