

## 2696 – TOP MIT TEILUNGSNÄHTEN

### STOFFEMPFEHLUNG

Wir empfehlen dünne Blusenstoffe aus natürlichen oder Mischfasern.

### TIPP

Bei Platzierung von Schnittteilen muss es auf die Kennzeichnung des Teilungsfadens beachtet werden. Einige Teile müssen im Bruch geschnitten werden. Dies ist auf dem Schnittmuster und in der untenstehenden Beschreibung angegeben. Alle Markierungen und anderen Designmerkmale (z.B. Abnäher, Nähte) müssen vom Schnittmuster auf den Stoff übertragen werden.

### NAHTZUGABEN

Wenn das Schnittmuster eine doppelte Kontur aufweist, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Diese betragen 1 cm, wenn nichts anderes angegeben ist. Wenn das Schnittmuster eine einfache Kontur hat, sind die Nahtzugaben nicht enthalten und müssen beim Zuschneiden hinzugefügt werden.

Die Zugaben für die Nähte: alle Nähte - 1 cm, am unteren Rand des Teils – 2 cm. Nahtzugaben entlang der Einschnitte im Vorderteil – 2 cm.

**ACHTUNG!** Zuerst die Papier-Schnittteile ausdrucken und sie auf die Stoffbreite (zwischen 90 cm und 150 cm) legen, um den tatsächlichen Stoffverbrauch zu ermitteln. Dabei unbedingt beachten, dass paarige und symmetrische Schnittteile berücksichtigt werden müssen.

Die Beschriftung erfolgt auf der Vorderseite! Beim Zusammennähen der Teile bitte auf die Schnittmarken achten, sie müssen übereinstimmen.

### ZUSCHNEIDEN

#### Aus Hauptstoff:

1. mittl. Rückenteil im Stoffbruch - 1
2. seidl. Rückenteil - 2
3. mittl. Vorderteil im Stoffbruch - 1
4. seidl. Vorderteil - 2

### NÄHEN

1. Relieffnähte im Rückenteil schließen, Nahtzugaben zur Mitte bügeln und versäubern. Entlang der Naht eine Absteppnaht in 0,1 cm Abstand nähen.





2. Relieffnähte im Vorderteil von oben bis zur Schlitzmarkierung schließen. Nahtzugaben an der Markierung einschneiden, den oberen Bereich zur Mitte bügeln und versäubern. Im Schlitzbereich die Nahtzugaben auseinanderbügeln und versäubern. Entlang der Naht eine Absteppnaht in 0,1 cm Abstand nähen. Nahtzugaben des Schlitzes 0,1 cm von der Kante auf das Vorderteil steppen.
3. Rechten Schulternaht schließen, Nahtzugaben zum Rückenteil bügeln und versäubern.
4. Schrägstreifen 4 cm breit und in Länge des Halsausschnitts + 4 cm zuschneiden. Schrägstreifen längs zur Hälfte mit rechter Seite nach außen bügeln. Schrägstreifen rechts auf rechts an den Halsausschnitt legen, Enden überstehen lassen, und annähen. Streifen nach innen wenden, Nahtzugaben einschneiden und entlang der Bruchkante auf das Teil steppen. Naht bügeln.
5. Linken Schulternaht schließen, Nahtzugaben zum Rückenteil bügeln und versäubern.
6. Schrägstreifen (falls nicht fertig) 4 cm breit und in Länge des Armausschnitts + 4 cm zuschneiden. Schrägstreifen längs zur Hälfte mit rechter Seite nach außen bügeln. Schrägstreifen rechts auf rechts an den Armausschnitt nähen, nach innen wenden und entlang der Bruchkante auf das Teil steppen.
7. Seitennähte schließen, Nahtzugaben zum Rückenteil bügeln und versäubern.
8. Saumkante versäubern, nach innen bügeln und feststeppen.