

## 2700 – TOP MIT LOCHSTICKEREI

### STOFFEMPFEHLUNG

Wir empfehlen Baumwoll-Blusenstoffe aus natürlichen oder Mischfasern.

### AUßERDEM WIRD BENÖTIGT

- Lochstickerei
- Spitzenband mit einer Breite von 3,5 cm.

### TIPP

Bei Platzierung von Schnittteilen muss es auf die Kennzeichnung des Teilungsfadens beachtet werden. Einige Teile müssen im Bruch geschnitten werden. Dies ist auf dem Schnittmuster und in der untenstehenden Beschreibung angegeben. Alle Markierungen und anderen Designmerkmale (z.B. Abnäher, Nähte) müssen vom Schnittmuster auf den Stoff übertragen werden.

### NAHTZUGABEN

Wenn das Schnittmuster eine doppelte Kontur aufweist, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Diese betragen 1 cm, wenn nichts anderes angegeben ist. Wenn das Schnittmuster eine einfache Kontur hat, sind die Nahtzugaben nicht enthalten und müssen beim Zuschneiden hinzugefügt werden.

Die Zugaben für die Nähte: alle Nähte - 1 cm, an unterem Saum - 2 cm.

**ACHTUNG!** Die Beschriftung erfolgt auf der Vorderseite! Beim Zusammennähen der Teile bitte auf die Schnittmarken achten, sie müssen übereinstimmen.

### ZUSCHNEIDEN

#### Aus Hauptstoff:

1. Rückenteil im Stoffbruch - 1
2. seitl. Vorderteil - 2

#### Aus Lochstickerei:

1. mittl. Vorderteil im Stoffbruch - 1

Spitzenband in der Länge des Vorderteils - 2

### NÄHEN

1. Die Teilungsnähte der seitlichen und mittleren Vorderteile versäubern. Das Spitzenband auf das mittlere Vorderteil aufsteppen, wobei die Längskante des Bandes mit der markierten Teilungsnäht des mittleren Teils ausgerichtet wird. Das Spitzenband auf das seitliche



Vorderteil aufsteppen, wobei die andere Längskante des Bandes mit der markierten Teilungsnaht des seitlichen Teils ausgerichtet wird.

2. Die rechte Schulternaht zusammennähen, die Nahtzugaben zur Rückenmitte bügeln und versäubern.
3. Ein Schrägband mit einer Breite von 4 cm und einer Länge, die der Halsausschnittlänge + 4 cm entspricht, zuschneiden. Das Schrägband der Länge nach links auf links falten und bügeln. Das Schrägband mit der rechten Seite auf den Halsausschnitt legen, die Enden überstehen lassen und feststeppen. Das Band nach innen umschlagen, die Nahtzugaben einschneiden und das Band entlang der Bruchkante auf das Hauptteil steppen. Die Naht ausbügeln.
4. Die linke Schulternaht zusammennähen, die Nahtzugaben zur Rückenmitte bügeln und versäubern.
5. Falls kein fertiges Schrägband vorhanden ist, ein 4 cm breites und in der Länge der Armausschnittlänge + 4 cm zugeschnittenes Band anfertigen. Das Schrägband der Länge nach links auf links falten und bügeln. Das Band mit der rechten Seite auf den Armausschnitt legen und feststeppen, nach innen umschlagen und entlang der Bruchkante auf das Hauptteil steppen.
6. Die Seitennähte zusammennähen, die Nahtzugaben zur Rückenmitte bügeln und versäubern.
7. Die untere Kante des Kleides versäubern, nach innen umbügeln und absteppen.