

## 2702 – BLUSE MIT ANGESCHNITTENEM ÄRMEL

### STOFFEMPFEHLUNG

Wir empfehlen Blusenstoffe aus Natur- oder Mischfasern.

### AUßERDEM WIRD BENÖTIGT

- Bügeleinlage (z.B. Vlieseline)

### TIPP

Bei Platzierung von Schnittteilen muss es auf die Kennzeichnung des Teilungsfadens beachtet werden. Einige Teile müssen im Bruch geschnitten werden. Dies ist auf dem Schnittmuster und in der untenstehenden Beschreibung angegeben. Alle Markierungen und anderen Designmerkmale (z.B. Abnäher, Nähte) müssen vom Schnittmuster auf den Stoff übertragen werden. Beim Zusammennähen der Teile bitte auf die Schnittmarken aufpassen, sie müssen übereinstimmen.

### NAHTZUGABEN

Wenn das Schnittmuster eine doppelte Kontur aufweist, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Diese betragen 1 cm, wenn nichts anderes angegeben ist. Wenn das Schnittmuster eine einfache Kontur hat, sind die Nahtzugaben nicht enthalten und

müssen beim Zuschneiden hinzugefügt werden.

Die Zugaben für die Nähte: am Saum des Kleidungsstücks – 1,5 cm, alle anderen Nähte - 1 cm.

**ACHTUNG!** Die Beschriftung erfolgt auf der Vorderseite!

### ZUSCHNEIDEN

#### Aus Hauptstoff:

1. Rückenteil im Stoffbruch - 1
2. Vorderteil im Stoffbruch - 1
3. rückw. Beleg - 4
4. vord. Beleg - 4
7. Klappe – 2

#### Aus Bügeleinlage:

1. rückw. Beleg – 2
2. vord. Beleg – 2

### NÄHEN

1. Teile mit Einlage verstärken.



2. Belege des Rückenteils rechts auf rechts legen und den Halsausschnitt steppen. Belege auf die rechte Seite wenden, ausformen und bügeln. Den rechten Beleg auf den linken legen und am unteren Ende fixieren. Belege rechts auf rechts auf das Rückenteil legen und feststeppen, dabei die Rückennaht im Eck einschneiden. Nahtzugaben in Richtung Rückenteil bügeln und versäubern.
3. Belege des Vorderteils rechts auf rechts legen und den Halsausschnitt steppen. Belege auf die rechte Seite wenden, ausformen und bügeln. Den rechten Beleg auf den linken legen und am unteren Ende fixieren. Belege rechts auf rechts auf das Vorderteil legen und feststeppen, dabei die Vordernaht im Eck einschneiden. Nahtzugaben in Richtung Vorderteil bügeln und versäubern.
4. Schulternähte schließen, Nahtzugaben in Richtung Rückenteil bügeln und versäubern.
5. Ein Schrägband von 4 cm Breite und der Länge der Armausschnitte plus 4 cm zuschneiden. Schrägband längs zur Hälfte bügeln, rechts auf rechts auf die Armausschnitte legen, dabei die Enden überstehen lassen, und feststeppen. Schrägband auf die linke Seite wenden, die Nahtzugaben einschneiden und entlang der Kante absteppen. Nahtzugaben bügeln.
6. Seitennähte schließen, Nahtzugaben in Richtung Rückenteil bügeln und versäubern.
7. Saumkanten versäubern, nach innen bügeln und absteppen.