

2707 – BLUSE MIT GELEGTER FALTE

STOFFEMPFEHLUNG

Wir empfehlen Blusenstoffe aus Natur- oder Mischfasern.

AUßERDEM WIRD BENÖTIGT

- Bügeleinlage (z.B. Vlieseline)
- 2 Knöpfe

TIPP

Bei Platzierung von Schnittteilen muss es auf die Kennzeichnung des Teilungsfadens beachtet werden. Einige Teile müssen im Bruch geschnitten werden. Dies ist auf dem Schnittmuster und in der untenstehenden Beschreibung angegeben. Alle Markierungen und anderen Designmerkmale (z.B. Abnäher, Nähte) müssen vom Schnittmuster auf den Stoff übertragen werden. Beim Zusammennähen der Teile bitte auf die Schnittmarken aufpassen, sie müssen übereinstimmen.

NAHTZUGABEN

Wenn das Schnittmuster eine doppelte Kontur aufweist, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Diese betragen 1 cm, wenn nichts anderes angegeben ist. Wenn das Schnittmuster eine

einfache Kontur hat, sind die Nahtzugaben nicht enthalten und müssen beim Zuschneiden hinzugefügt werden.

Die Zugaben für die Nähte: am Saum des Kleidungsstücks - 2 cm, Ärmelsaum 1,5 cm, alle anderen Nähte - 1 cm.

ACHTUNG! Die Beschriftung erfolgt auf der Vorderseite!

ZUSCHNEIDEN

Aus Hauptstoff:

1. Rückenteil - 2
2. Vorderteil im Stoffbruch - 1
3. Stehkragen - 2

Aus Bügeleinlage:

1. Stehkragen - 2

NÄHEN

1. Die Teile mit Einlage verstärken.
2. Mittlere Rückenanten einzeln versäubern. Rückennaht von der Schlitzmarkierung bis zum Saum schließen. Nahtzugaben auseinanderbügeln. Entlang des Schlitzes eine Sicherungsnäht in 0,2 cm Abstand steppen.



3. Abnäher am Vorderteil nähen, die Tiefen nach oben bügeln.
4. Vorderteil mittig falten, rechte Seite außen, und die Falte entlang der markierten Linie fixieren. Faltentiefe auseinanderbügeln.
5. Schulternähte schließen, Nahtzugaben zur Rückseite bügeln und versäubern.
6. Schrägstreifen (2,5 cm breit, 10 cm lang) zuschneiden, längs falten, rechts auf rechts in 0,3 cm Abstand steppen. Nahtzugaben zurückschneiden, wenden und Schlaufen formen. In zwei Teile schneiden und die Länge der Schlaufen anpassen.
7. Kragenteile rechts auf rechts legen, obere und kurze Seitenkanten nähen, dabei die Schlaufen einfügen. Ecken zurückschneiden, Kragen wenden und bügeln. Äußeren Kragen an den Halsausschnitt nähen, offenen Rand des inneren Kragens einschlagen und in der Naht feststeppen.
8. Seitennähte schließen, Nahtzugaben zur Rückseite bügeln und versäubern.
9. Saum- und Ärmelkanten versäubern, Nahtzugaben nach innen bügeln und absteppen.
10. Knöpfe an den Kragen nähen.