

## 2713 – WESTE MIT GEFORMTER VORDERKANTE

### STOFFEMPFEHLUNG

Wir empfehlen Kostüme Stoffe aus natürlichen oder Mischfasern.

### AUßERDEM WIRD BENÖTIGT

- Bügeleinlage (z.B. Vlieseline)
- 2 Knöpfe

### TIPP

Bei Platzierung von Schnittteilen muss es auf die Kennzeichnung des Teilungsfadens beachtet werden. Einige Teile müssen im Bruch geschnitten werden. Dies ist auf dem Schnittmuster und in der untenstehenden Beschreibung angegeben. Alle Markierungen und anderen Designmerkmale (z.B. Abnäher, Nähte) müssen vom Schnittmuster auf den Stoff übertragen werden. Beim Zusammennähen der Teile bitte auf die Schnittmarken achten, sie müssen übereinstimmen.

### NAHTZUGABEN

Wenn das Schnittmuster eine doppelte Kontur aufweist, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Diese betragen 1 cm, wenn nichts anderes angegeben ist. Wenn das Schnittmuster eine einfache Kontur hat, sind die Nahtzugaben nicht enthalten und müssen beim Zuschneiden hinzugefügt werden.

Die Zugaben für die Nähte: alle Nähte - 1 cm, am unteren Rand des Teils - 2 cm.

**ACHTUNG!** Die Beschriftung erfolgt auf der Vorderseite!

### ZUSCHNEIDEN

#### Aus Hauptstoff:

1. mittl. Rückenteil - 2
2. seitr. Rückenteil - 2
3. mittl. Vorderteil - 2
4. seitr. Vorderteil - 2
5. rückw. Halsausschnittbeleg - 1
6. Beleg - 2
5. Gürtel - 1 (Länge ca. 3 m, Breite - 3 cm)

**ACHTUNG!** Es kann auch ein fertiger Gürtel verwendet werden.

#### Aus Bügeleinlage:

1. rückw. Halsausschnittbeleg - 1
2. Beleg - 2



## NÄHEN

1. Teile mit Bügeleinlage verstärken.
2. Die Nahtzugaben der Rückenteile an den Rückenmittelteil bügeln und versäubern. Die Mittelnäht der Rückenpartie nähen, die Nahtzugaben nach links bügeln und versäubern.
3. Die Nahtzugaben der Vorderteile nähen und die Nahtzugaben versäubern und zur Mitte bügeln.
4. Die Schulternähte nähen, die Nahtzugaben nach hinten bügeln und versäubern.
5. Die Innenschlaufe am rechten Vorderbesatz versäubern. Die Schulternähte des Halsausschnittbelegs und des Vorderbesatzes nähen, die Nahtzugaben auseinander bügeln. Die Außenkante versäubern. Den Beleg und den Vorderbesatz mit der rechten Seite auf die Vorderseite des Kleidungsstücks legen und den Halsausschnitt, den Besatz und den unteren Saum abnähen. Nahtzugaben schneiden, den Beleg und Vorderbesatz nach innen wenden und den Halsausschnitt und Besatz bügeln. Den Beleg am Rückenteil und den Schulternähten festnähen.
6. Ein schräges Band (oder fertiges Band) von 4 cm Breite und einer Länge, die der Länge der Armausschnitte + 4 cm entspricht, zuschneiden. Das schräg zugeschnittene Band mittig mit der rechten Seite nach außen falten und bügeln. Das Band an die Armausschnittkante mit der rechten Seite nach außen legen und abnähen. Das Band nach innen umschlagen, die Nahtzugaben einschneiden und entlang der Falzlinie auf das Hauptteil absteppen. Die Naht bügeln.
7. Die Seitennähte nähen, die Nahtzugaben nach hinten bügeln und versäubern.
8. Den unteren Saum versäubern, nach innen umschlagen und absteppen.
9. Das Taillenband in der Mitte falten und bügeln. Die Nahtzugaben der Längskanten nach innen bügeln und bügeln. Die Nahtzugaben der Seitennähte nach innen bügeln. Eine Fixiernäht entlang des Taillenbandes anbringen.
10. Das Knopfloch am linken Vorderbesatz versäubern. Die inneren Knöpfe annähen.