

2715 – BLUSE MIT FALTEN AN DER SCHULTER



STOFFEMPFEHLUNG

Wir empfehlen Blusenstoffe aus natürlichen oder Mischfasern mit Elasthan.

AUßERDEM WIRD BENÖTIGT

- Bügeleinlage (z.B. Vlieseline)
- 4 Knöpfe

TIPP

Bei Platzierung von Schnittteilen muss es auf die Kennzeichnung des Teilungsfadens beachtet werden. Einige Teile müssen im Bruch geschnitten werden. Dies ist auf dem Schnittmuster und in der untenstehenden Beschreibung angegeben. Alle Markierungen und anderen Designmerkmale (z.B. Abnäher, Nähte) müssen vom Schnittmuster auf den Stoff übertragen werden. Beim Zusammennähen der Teile bitte auf die Schnittmarken achten, sie müssen übereinstimmen.

NAHTZUGABEN

Wenn das Schnittmuster eine doppelte Kontur aufweist, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Diese betragen 1 cm, wenn nichts anderes angegeben ist. Wenn das Schnittmuster eine einfache Kontur hat, sind die Nahtzugaben nicht enthalten und müssen beim Zuschneiden hinzugefügt werden.

Die Zugaben für die Nähte: alle Nähte - 1 cm, am Saum – 2 cm.

ACHTUNG! Die Beschriftung erfolgt auf der Vorderseite!

ZUSCHNEIDEN

Aus Hauptstoff:

1. Rückenteil - 2
2. Vorderteil - 2
3. Ärmel - 2
4. Manschette – 2
5. vord. Halsausschnittbeleg – 2
6. rückw. Halsausschnittbeleg – 1

Aus Bügeleinlage:

1. Manschette – 2
2. vord. Halsausschnittbeleg – 2
3. rückw. Halsausschnittbeleg – 1

NÄHEN

1. Mit einer Klebeeinlage die vorgesehenen Schnittteile verstärken.
2. Abnäher an den Rückenteilen nähen, die Abnäheriefen zur Mitte bügeln. Mittlere Rückennaht schließen, Nahtzugaben versäubern und zur linken Seite bügeln.
3. An den Schulterschrägen der Vorderteile die markierten Falten einlegen und fixieren, Faltentiefe zur Mitte gerichtet. Schulternähte schließen, Nahtzugaben zur Rückseite bügeln und versäubern.
4. Kragennaht schließen, Nahtzugaben auseinanderbügeln. Stehkragen in den Halsausschnitt einsetzen, Nahtzugaben an den Ecken einschneiden und zum Kragen hin bügeln. Naht am Ausschnitt an der markierten Stelle einschneiden. Mittlere Vordernaht schließen, Nahtzugaben versäubern und zur linken Seite bügeln.
5. Nahtzugaben der Halsausschnitt-Belege an den markierten Stellen einschneiden. Mittlere Naht der Belege schließen, Nahtzugaben auseinanderbügeln.
6. Kragennaht des Halsausschnitt-Belegs schließen, Nahtzugaben auseinanderbügeln. Schulterbelege der Vorder- und Rückenteile schließen, Nahtzugaben auseinanderbügeln. Außenkante des Belegs versäubern. Stehkragen des Belegs in den Halsausschnitt des Belegs einnähen, Nahtzugaben nach oben bügeln. Belege rechts auf rechts an das Oberteil legen und entlang des Halsausschnitts und des Kragens nähen. Nahtzugaben in den Rundungen einschneiden, Belege nach innen wenden und bügeln. Kragennähte fixieren. Schulterbelege mit den Schulternähten verbinden.
7. Seitennähte schließen, Nahtzugaben zur Rückseite bügeln und versäubern.
8. Ärmelsäume separat versäubern. Ärmelnähte vom Armausschnitt bis zur Markierung des Schlitzes schließen, Nahtzugaben auseinanderbügeln. Schlitzkante knappkantig absteppen. Am unteren Ärmelsaum eine Kräuselnäht nähen und die Weite anpassen. Ärmel in die Armkugeln einsetzen, Nahtzugaben bügeln und versäubern.
9. Manschettenteile der Länge nach rechts auf rechts falten und die kurzen Seiten nähen. Nahtenden exakt an der Markierung für die Ansatznaht stoppen. Manschette wenden und bügeln. Außenseite der Manschette an den Ärmel nähen, die innere Kante der Manschette nach innen einschlagen und in der Ansatznaht knappkantig feststeppen.
10. Saum des Oberteils 1 cm nach innen bügeln, nochmals 1 cm umschlagen und absteppen.
11. Knopflöcher in die Manschetten einarbeiten und Knöpfe annähen.