

2728 - KURZE JACKE MIT ZIERBAND



STOFFEMPFEHLUNG

Wir empfehlen Anzugstoffe aus natürlichen oder Mischfasern.

AUßERDEM WIRD BENÖTIGT

- Bügeleinlage (z.B. Vlieseline)
- 10 Knöpfe
- Futterstoff
- Zierband
- Schulterpolster
- Ärmelfisch

TIPP

Bei Platzierung von Schnittteilen muss es auf die Kennzeichnung des Teilungsfadens beachtet werden. Einige Teile müssen im Bruch geschnitten werden. Dies ist auf dem Schnittmuster und in der untenstehenden Beschreibung angegeben. Alle Markierungen und anderen Designmerkmale (z.B. Abnäher, Nähte) müssen vom Schnittmuster auf den Stoff übertragen werden.

NAHTZUGABEN

Wenn das Schnittmuster eine doppelte Kontur aufweist, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Diese betragen 1 cm, wenn nichts anderes angegeben ist. Wenn das Schnittmuster eine einfache Kontur hat, sind die Nahtzugaben nicht enthalten und müssen beim Zuschneiden hinzugefügt werden.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm. Nahtzugabe für den Saum des Kleidungsstücks und den Saum des Ärmels - 3 cm.

ACHTUNG! Zuerst die Papier-Schnittteile ausdrucken und sie auf die Stoffbreite (zwischen 90 cm und 150 cm) legen, um den tatsächlichen Stoffverbrauch zu ermitteln. Dabei unbedingt beachten, dass paarige und symmetrische Schnittteile berücksichtigt werden müssen.

Die Beschriftung erfolgt auf der Vorderseite! Beim Zusammennähen der Teile bitte auf die Schnittmarken achten, sie müssen übereinstimmen.

ZUSCHNEIDEN

Aus Hauptstoff:

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| 1. Rückenteil - 2 | 4. rückw. Halsausschnittbeleg - 2 |
| 2. Vorderteil - 2 | 5. Oberer Ärmel - 2 |
| 3. mittlerer Vorderteil - 4 | 6. Unterer Ärmel - 2 |
| | 7. Klappe - 4 |

Aus Futterstoff:

1. Rückenteil - 2
2. Vorderteil - 2
3. Oberer Ärmel - 2
4. Unterer Ärmel - 2

Aus Bügeleinlage:

1. mittlerer Vorderteil - 2
2. rückw. Halsausschnittbeleg - 1
3. Klappe - 2

NÄHEN

1. Entsprechende Teile sowie die Nahtzugaben an den unteren Kanten des Kleidungsstücks und der Ärmel mit Einlage verstärken.
2. Schulter- und Tailenabnäher im Rückenteil schließen, Abnäheriefen zur Mitte bügeln. Mittelnahst des Rückenteils schließen, Nahtzugaben auseinanderbügeln.
3. Abnäher im Vorderteil schließen, Abnäheriefen auf 1 cm zurückschneiden und zur Mitte bügeln.
4. Klappenteile paarweise rechts auf rechts legen und entlang der äußeren Kontur verstürzen, dabei eine dekorative Borte mitfassen. Nahtzugaben an Rundungen zurückschneiden, Klappen wenden und bügeln. Knopfloch an der Klappe arbeiten, obere Kante versäubern. Klappe entlang der Markierung an das Vorderteil annähen (äußere Kante zeigt zur Schulter). Klappe nach unten klappen und entlang der Ansatznaht absteppen. Schulternähte und Seitennähte schließen, Nahtzugaben auseinanderbügeln.
5. Ärmelnähte verarbeiten: Ellbogennaht und Schlitzwinkel an Ober- und Unterärmel schließen, dabei dekorative Borte mitfassen. Ellbogennaht auseinanderbügeln, Schlitz einschneiden und bügeln. Schräge Sicherungsnahst am Ärmelschlitz steppen. Ärmelsaum bügeln. Vorderärmelnahst schließen und auseinanderbügeln. Ärmel in die Armausschnitte einsetzen, dabei die Ärmelkugel einhalten. Schulterpolster einsetzen und Ärmelstützen (Ärmelkopfpolster) annähen.
6. Futter verarbeiten: Nähte der Futterteile schließen und Ärmel einsetzen. Saumzugaben von Jacke und Ärmeln nach innen bügeln, Futter an Saum und Ärmelsaum annähen. Futter ausformen, an den offenen Kanten mit dem Oberteil verbinden und anschließend wie ein Teil weiterverarbeiten.
7. Schulternähte der Belege am Rückenteil und an der vorderen Mittelpartie schließen, Nahtzugaben auseinanderbügeln. Vorderteilmittel und Belege rechts auf rechts legen, dekorative Borte zwischenfassen und vordere Kante, Halsausschnitt sowie die untere Ecke verstürzen. Nahtzugaben in den Ecken zurückschneiden, an Rundungen einschneiden. Wenden, Kanten ausformen und bügeln.
8. Äußeren Teil des Vorderteilmittels und den Halsausschnittbeleg an das Oberteil annähen, dabei dekorative Borte mitfassen. Nahtzugaben zum Vorderteil bügeln. Nahtzugabe des inneren Belegs nach innen bügeln und im Nahtschatten der Ansatznaht feststeppen.
9. Knopflöcher im rechten Vorderteil arbeiten, Knöpfe am linken Vorderteil annähen. Knöpfe an den Ärmelschlitzten und unter den Klappen am Vorderteil annähen.